

1. Entitats i Atributs

USUARIS

- **id** (PK)
- **nom**
- **email**
- **password**
- **rol** (per exemple, 'user' o 'admin')
- **data_registre**

NOTÍCIES

- **id** (PK)
- **titol**
- **subtitol**
- **cos** (text complet de la notícia)
- **data_publicacio**
- *(opcio*
- *nal: imatge, autor, etc.)*

PORTFOLIO

- **id** (PK)
- **titol**
- **descripcio**
- **imatge**
- **categoria**

TESTIMONIS

- **id** (PK)
- **nom**
- **cognom**
- **testimoni** (text del testimoni)
- **imatge** (opcional)
- **data**

FAQS

- **id** (PK)
- **pregunta**
- **resposta**

COMENTARIS

- **id** (PK)
- **id_noticia** (FK a **NOTÍCIES.id**)
- **id_usuari** (FK a **USUARIS.id**)
- **comentari**
- **data**
- **id_resposta** (FK a **COMENTARIS.id**, nullable, per respondre a un altre comentari)

2. Relacions

- **Notícies – Comentaris:**
Cada notícia pot tenir diversos comentaris (relació 1 a N).
Clau forana: COMENTARIS.id_noticia apunta a NOTÍCIES.id.
- **Usuaris – Comentaris:**
Cada usuari pot escriure diversos comentaris (relació 1 a N).
Clau forana: COMENTARIS.id_usuari apunta a USUARIS.id.
- **Comentaris – Comentaris:**
Per suportar respostes, un comentari pot tenir com a resposta un altre comentari (relació recursiva 1 a N).
Clau forana: COMENTARIS.id_resposta apunta a COMENTARIS.id (pot ser nul).

Els altres mòduls (portfolio, testimonis, FAQs) es poden tractar com entitats independents sense relacions directes amb altres taules

3. Exemple de Diagrama ER (usant Mermaid)

Pots utilitzar una eina com [Mermaid Live Editor](#) o MySQL Workbench

→ Codi de Mermaid que representa l'ER:

```
erDiagram
    USUARIS {
        int id PK
        string nom
        string email
        string password
        string rol
        date data_registre
    }
    NOTICIES {
        int id PK
        string titol
        string subtitol
    }
```

```

        text cos
        date data_publicacio
    }
    PORTFOLIO {
        int id PK
        string titol
        text descripcio
        string imatge
        string categoria
    }
    TESTIMONIS {
        int id PK
        string nom
        string cognom
        text testimoni
        string imatge
        date data
    }
    FAQs {
        int id PK
        string pregunta
        text resposta
    }
    COMENTARIS {
        int id PK
        int id_noticia FK
        int id_usuari FK
        text comentari
        date data
        int id_resposta FK
    }

    NOTICIES ||--o{ COMENTARIS : "té"
    USUARIS ||--o{ COMENTARIS : "escriu"
    COMENTARIS }|..|{ COMENTARIS : "respon"

```

Aquest diagrama representa:

- La taula **USUARIS** amb la seva clau primària id.
- La taula **NOTÍCIES** amb la seva clau primària id.
- La taula **PORTFOLIO**, **TESTIMONIS** i **FAQS** de forma independent.
- La taula **COMENTARIS** amb dues claus foranes:
 - id_noticia apunta a **NOTÍCIES.id**.
 - id_usuari apunta a **USUARIS.id**.
- Una relació recursiva en **COMENTARIS** per gestionar respostes (id_resposta).

NOTICIES		
int	id	PK
string	titol	
string	url_img	
string	subtitol	
text	cos	
date	data_publicacio	

USUARIS		
int	id	PK
string	nom	
string	cognoms	
string	email	
string	password	
string	rol	
date	data_registre	

PORTFOLIO		
int	id	PK
string	titol	
text	descripcio	
string	imatge	
string	categoria	
string	url	

TESTIMONIS		
int	id	PK
string	nom	
string	cognom	
text	testimoni	
string	imatge	
date	data	

FAQS		
int	id	PK
string	pregunta	
text	resposta	

