Report attività: Cracking servizi con Hydra

Introduzione

Durante questa esercitazione abbiamo utilizzato Hydra per effettuare attacchi di brute-force su diversi servizi di rete.

Abbiamo lavorato in due contesti:

- **attacco locale su Kali Linux** (creando un utente e testando su di esso)
- **attacco remoto da Kali verso Metasploitable**

L'obiettivo era capire sia il funzionamento dei servizi sia quanto sia facile compromettere account con password deboli.

Fase 1: Test su Kali (attacco locale)

Configurazione

Per prima cosa ho creato un utente direttamente sulla macchina Kali, ad esempio:

- username: test_user
- password: testpass

Successivamente ho verificato che il servizio (SSH e FTP) fosse attivo sulla stessa macchina.



Attacco con Hydra

Ho lanciato Hydra dalla stessa Kali contro localhost.

Comando:

hydra -l user.txt -P password.txt ssh://192.168.50.100

hydra -l user.txt -P password.txt ftp//192.168.50.100



Risultato

Hydra è riuscito a trovare la password dell’utente creato.

Questo test è stato utile perché:

- ho potuto controllare tutto (utente, password, servizio)
- ho verificato il funzionamento di Hydra in modo sicuro
- ho visto quanto velocemente viene trovata una password debole

---

Fase 2: Cracking del servizio FTP su Metasploitable

Setup

Successivamente ho lavorato in rete:

- Kali → macchina attaccante
- Metasploitable → macchina target

Ho verificato che FTP fosse attivo sulla Metasploitable.

Attacco con Hydra

Dalla Kali ho eseguito Hydra contro l'IP della Metasploitable.

Comando:

hydra -l msfadmin -P password.txt ftp://192.168.50.101

Risultato

Hydra ha trovato le credenziali:

- username: msfadmin
- password: msfadmin

Fase 3: Cracking del servizio FTP su Metasploitable

Setup

Ho poi configurato/verificato il servizio FTP sulla Metasploitable.

Attacco con Hydra

Sempre da Kali:

hydra -l user.txt -P password.txt ftp://192.168.50.101

Risultato

Anche in questo caso il brute-force ha avuto successo e sono riuscito ad accedere al servizio FTP.

Osservazioni

Questa esercitazione ha fatto emergere alcune cose importanti:

- attaccare un sistema locale (Kali stessa) è utile per fare pratica senza rischi
- Hydra funziona allo stesso modo sia in locale che in remoto
- password semplici o presenti nei dizionari vengono trovate molto velocemente
- Metasploitable è volutamente vulnerabile, quindi ideale per test

---

Conclusioni

L'attività ha dimostrato che:

- il brute-force è un attacco semplice ma efficace
- i servizi di rete sono un punto critico se mal configurati
- anche un sistema locale può essere vulnerabile se non protetto

---

Contromisure

Per difendersi:

- usare password complesse
- evitare credenziali di default
- limitare i tentativi di login
- usare autenticazione a più fattori
- monitorare accessi sospetti