

Estructura de un proyecto con Claude Code

Qué archivo hace qué: memoria, configuración, integraciones y extensiones del agente.

1 Mapa del proyecto

```
mi-proyecto/
├─ CLAUDE.md          memoria del proyecto (versionada)
├─ CLAUDE.local.md    ajustes personales, fuera de git
├─ .mcp.json          servidores MCP compartidos
├─ .claude/
│   ├─ settings.json  permisos, modelo, hooks
│   ├─ settings.local.json overrides locales
│   ├─ rules/         code-style.md · testing.md · api-conventions.md
│   │   └─ review.md · fix-issue.md
│   ├─ commands/      review.md · fix-issue.md
│   └─ skills/         SKILL.md · deploy-config.md
│       └─ deploy/
│           └─ SKILL.md · deploy-config.md
│   └─ agents/        code-reviewer.md · security-auditor.md
│       └─ code-reviewer.md · security-auditor.md
│   └─ hooks/         validate-bash.sh
│       └─ validate-bash.sh
```

2 Memoria: qué sabe Claude del proyecto

CLAUDE.md

Se carga al iniciar la sesión. Visión, stack, comandos, convenciones de código y arquitectura. Ajustes personales en `CLAUDE.local.md`.

rules/

Reglas modulares por tema (estilo, testing, diseño de APIs) que pueden aplicarse a archivos o rutas concretas.

3 Configuración e integraciones

settings.json

Permisos y acceso a herramientas, modelo por defecto y hooks. Overrides personales en `settings.local.json`.

.mcp.json

Integraciones MCP (GitHub, Jira, Slack, bases de datos) compartidas con el equipo vía git.

4 Extensiones del agente

commands/

Slash commands (/nombre) para flujos repetibles; admiten ejecución de shell y \$ARGUMENTS .

agents/

Subagentes con rol definido, ventana de contexto aislada y herramientas/modelo propios.

skills/

Se activan según el contexto de la tarea y solo se cargan cuando hacen falta: mantienen el contexto ligero.

hooks/

Scripts que se disparan por eventos (antes/después de usar una herramienta): validación, linting, formateo y bloqueo de operaciones inseguras.

5 Compartido o personal

Al repositorio (equipo)

CLAUDE.md .mcp.json settings.json
rules/ commands/ skills/ agents/
hooks/

Solo en tu máquina (.gitignore)

CLAUDE.local.md settings.local.json

En resumen · **CLAUDE.md** y **rules/** dicen qué saber, **settings.json** y **.mcp.json** qué se puede hacer y con qué, y **commands**, **skills**, **agents** y **hooks** amplían y vigilan lo que hace el agente. Versionar la carpeta `.claude/` comparte ese entorno con todo el equipo.



UNIVERSIDAD
DE
CÓRDOBA

Aula de Transformación Digital FIWARE · Universidad de Córdoba

Fuente: infografía «Claude Code · Estructura del proyecto» (Gabriel Canepa, AI Engineer).