

Las 21 comprobaciones del protocolo

Lista de verificación de los paquetes de datos estáticos del espacio de datos agroalimentario.

1 Cómo funciona

La publicación no se autoriza si alguna comprobación falla. Ese es el mecanismo por el que la política de gobernanza deja de ser declarativa.

Modelo semántico › Paquete de datos › Laboratorio de datos

- Los tres pasos se ejecutan en orden: cada uno produce el artefacto que alimenta al siguiente.
- Todas las comprobaciones son binarias y se resuelven sobre un fichero concreto, sin juicio experto.

2 Paso 1 · Smart Data Model — 8 comprobaciones

- **1.1** El `$id` apunta a la carpeta correcta del repositorio de CitriData.
- **1.2** Cada `description` está en inglés, con extensión adecuada y enlace al tipo de schema.org.
criterio humano
- **1.3** Se ha eliminado el campo `publication_policy`.
- **1.4** `modelTags` contiene al menos `UCO`, `ATDFIWARE` y la temática, en mayúsculas. **criterio humano**
- **1.5** La estructura de carpetas está creada.
- **1.5.a** `examples/example-keyvalues.json` y `examples/README.md` creados.
- **1.5.b** `doc/README.md` creado con el formato estándar de los SDM.
- **1.5.c** `context.jsonld` creado.

3 Paso 2 · Paquete de datos — 7 comprobaciones

- **2.1** El fichero `.parquet` se ha generado correctamente.
- **2.2** `metadata_final.json` derivado de `schema.json` + `data.parquet`.
- **2.3** Atributos verificados: nombres, tipos y descripciones en inglés con enlace a schema.org.
- **2.4** Campo `provider` completo: `connector_endpoint`, `did`, `trust_issuer`.
- **2.5** Se ha eliminado `publication_policy` del `metadata_final.json`.
- **2.6** Documentación de `doc/` redactada en `.md` y exportada a `.pdf`.
- **2.7** Si procede, recursos adicionales añadidos a `doc/rsc`.

4 Paso 3 · Laboratorio de datos — 6 comprobaciones

- **3.1** `nombrePaquete.json` es el `schema.json` con `downloadUrl` y `dataProvider` verificados.
- **3.2** `downloadUrl` apunta a la copia limitada a **50 registros** generada desde el DataHub.
- **3.3** `dataProvider` contiene los metadatos correctos del espacio de datos.
- **3.4** `modelTags` con los mínimos necesarios, siempre en mayúsculas.
- **3.5** Imágenes `nombrePaquete.png` y `organization.png`, sin fondo. **criterio humano**
- **3.6** En `sources`, la fuente original y, si procede, la entidad procesadora. **criterio humano**

5 Qué principio de gobernanza cubre cada una

Interoperabilidad

1.5 · 1.5.a · 1.5.c · 2.1

Transparencia semántica

1.2 · 1.5.b · 2.2 · 2.3 · 2.6 · 2.7

Separación dato / contrato

1.3 · 2.5

Identidad y confianza

2.4 · 3.3

Descubribilidad

1.1 · 1.4 · 3.1 · 3.4 · 3.5

Soberanía del dato

3.2

Trazabilidad del origen

3.6

6 Las cuatro que no se automatizan

1.2 · Descripciones

Que la redacción sea comprensible para alguien ajeno al dominio.

1.4 · Etiqueta temática

Que la temática elegida sea la pertinente para quien busca.

3.5 · Imágenes

Que representen al conjunto y no sean un icono genérico reutilizado.

3.6 · Atribución

Que la fuente y la entidad procesadora declaradas sean las correctas.

Qué no comprueba esta lista

- **Relaciones NGSI-LD.** El protocolo las exige, pero nada las verifica: ninguno de los nueve modelos publicados declara una sola.
- **Validez sintáctica del esquema.** Nadie abre el `schema.json` para confirmar que es JSON válido: una coma sobrante supera las ocho comprobaciones del paso 1.
- **Licencia y cobertura.** No se exigen, y sí son indicadores FAIR.

En resumen · Diecisiete de las veintiuna son **automatizables como integración continua** sobre el repositorio. Añadir la validación sintáctica del esquema es trivial y habría evitado el único defecto grave detectado hasta ahora.



UNIVERSIDAD
DE
CÓRDOBA

Aula de Transformación Digital FIWARE · Universidad de Córdoba

Fuente: github.com/CitriData/guideLines · Proyecto CITRIDATA (TSI-100121-2024-107), Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.