

Especificación funcional y técnica

Módulo CoWork – Proyecto Ciudadan

Documento base para desarrollo backend, frontend y modelado de datos

1. Contexto y objetivo

Este documento consolida la conversación de diseño del módulo CoWork del proyecto Ciudadan y la convierte en una guía operativa para programador, backend y frontend.

El objetivo del módulo es permitir publicar tareas, filtrarlas por nivel de especialidad y registrar resoluciones de usuarios, incluyendo verificación documental por área y pago automático en laborys al calificar.

2. Términos base

Término	Definición
Tarea original / todo	Registro maestro de una tarea a realizar. Es la ficha base que se publica y se consulta.
Tarea resuelta / tareas	Registro de una resolución enviada por un usuario sobre una tarea original.
Área	Categoría general superior. Ej.: Administrativo, Técnico, Comercial-difusión, Software, Creación multimedia.
Subárea	Carrera, oficio o especialidad concreta que cuelga de un área. La tabla la llena el equipo; para pruebas pueden usarse ejemplos como Lic. Administración de Empresas y Lic. en Derecho dentro de Administrativo.
Habilidad	Capacidad puntual que puede habilitar tareas especializadas aunque el usuario no tenga un área completa.
Socio	Usuario con permisos para crear, editar, eliminar y calificar tareas.
Verificador	Rol operativo que revisa documentación y valida áreas/subáreas de un usuario.

3. Reglas de visibilidad y acceso

- Las tareas generales se muestran a todo el mundo, incluso a visitantes no registrados.
- Si una persona no está registrada y desea resolver una tarea, el sistema debe pedirle registro/ingreso.
- Las tareas especializadas solo se muestran si el usuario tiene un perfil con área, subárea o habilidades verificadas según corresponda.
- Si el usuario tiene datos capturados pero aún no están validados, debe mostrarse un estado de 'pendiente de verificación' o equivalente.
- El menú y herramientas de socio solo aparecen para usuarios con ese permiso.

- En MVP la revisión de tareas periódicas o programadas será manual.

4. Modelo de datos propuesto

Se recomienda mantener dos entidades centrales separadas: una para la tarea original y otra para la resolución del usuario.

4.1 Colección `todo` (tarea original)

Campo	Tipo	Descripción
title	string	Título visible de la tarea.
description	text	Descripción completa y lineamientos.
type	enum/string	Tipo operativo si se necesita diferenciar tarea única, tarea recurrente o similar.
level	enum	general becario especialidad experto personalizada. Para la UI, becario/especialidad/experto se agrupan como 'especializadas'.
scope / ambito	enum	plataforma privada. Es informativo, no se usa como filtro principal.
areas	relación / json	Áreas aplicables. Generalmente vacío cuando la tarea es general.
subareas	relación / json	Subáreas aplicables. Útil para tareas por carrera o especialidad.
skills	relación / json	Habilidades requeridas. Aunque hoy no se explota todo el flujo, debe quedar preparado.
has_deadline	boolean	Indica si la tarea maneja fecha de entrega.
due_date	datetime	Fecha de entrega cuando has_deadline=true.
is_periodic	boolean	Indica si la tarea es periódica/recurrente.
reward_laborys	decimal	Recompensa en laborys.
reward_cash	decimal	Recompensa en efectivo. En este MVP no se utiliza en producción de flujo, pero el campo puede quedar preparado.
status	enum	borrador publicada asignada en_proceso pendiente_revision corregir corregida calificada pagada cancelada.
agency	relación	Agencia dueña o emisora de la tarea.
created_by	relación	Usuario socio/admin que la creó.

Nota: en el código se puede usar `todo` o `todos`; lo importante es conservar la función de colección maestra.

4.2 Colección `tareass` (resoluciones de usuario)

Campo	Tipo	Descripción
todo	relación	Apunta a la tarea original.
user	relación	Usuario que resuelve.
type	enum/string	Si se decide conservar, debe aclararse si diferencia resolución, subtarea o formato de entrega.
media	array / relación múltiple	Archivos adjuntos de la resolución. Debe soportar múltiples elementos.
status	enum	en_proceso completada corregir corregida calificada pagada cancelada modificada.
notes	text	Observaciones del usuario o del revisor.
score	number	Calificación de la resolución, si aplica.
reviewed_by	relación	Socio/verificador que revisó.
resolved_at	datetime	Fecha de entrega o cierre.
payment_status	enum	pendiente procesado. En el MVP el pago se ejecuta al calificar.

4.3 Colección `users`

Campo	Tipo	Descripción
area_relations	relación múltiple	Áreas o subáreas asociadas al usuario.
area_details	json	Estado de verificación por área/subárea, incluyendo documentos y metadatos del proceso.
skills	relación múltiple	Habilidades del usuario, si el flujo las usa para mostrar tareas especializadas.
role	enum/string	Invitado, registrado, conductor, socio, verificador, etc. El nombre final puede ajustarse a la arquitectura actual.

La verificación de áreas puede almacenarse inicialmente dentro de `area\_details` en JSON para dar flexibilidad al MVP. Más adelante podría migrarse a una colección propia si el proceso crece.

4.4 Colección `areas`

Campo	Tipo	Descripción
name	string	Nombre del área o subárea.
parent_area	relación	Área superior. En nivel 0 no existe padre.

level	integer	0 para área general, 1 o superior para subárea/especialización.
is_active	boolean	Permite habilitar o deshabilitar registros.

4.5 Colección `skills`

Colección simple para habilidades. Por ahora basta con nombre y estado activo, dejando abierto el crecimiento posterior.

5. Flujos principales de la interfaz

Tareas generales: Se muestran a todo usuario. El visitante puede verlas y el usuario registrado puede resolverlas.

Tareas especializadas: Se muestran según coincidencia con área, subárea o habilidades verificadas del usuario.

Perfil de usuario: El usuario debe capturar su carrera o especialidad, elegirla de la lista o escribirla si no existe, y cargar la documentación correspondiente.

Verificación: Un socio/verificador revisa documentos y marca el área como verificada o en proceso.

Gestión de tareas: Los socios pueden crear, editar, eliminar y calificar tareas.

Resolución: El usuario sube avances/archivos en media múltiple, pasa a en proceso, envía a revisión y termina en calificada/pagada.

6. Reglas de negocio

- Una tarea general no depende de área, subárea ni habilidad específica.
- Una tarea especializada puede filtrarse por área general, por subárea exacta o por habilidades.
- Las subáreas pertenecen a una de las cinco áreas raíz definidas: Administrativo, Técnico, Comercial-difusión, Software y Creación multimedia.
- La tabla de subáreas será cargada manualmente por el equipo.
- Ejemplos de prueba: Lic. Administración de Empresas y Lic. en Derecho dentro de Administrativo.
- La recompensa principal del MVP es en laborys.
- Al calificar una tarea, el pago de laborys debe ejecutarse automáticamente.
- No se implementan pagos en efectivo en este MVP, aunque puede quedar el campo preparado.
- Las tareas periódicas y programadas se revisarán manualmente en esta etapa.
- El campo `ambito` no debe usarse como filtro de visibilidad; solo como información de la ficha.

7. Estados sugeridos

Durante la sesión se mencionaron varios estados; para evitar confusión, se recomienda separar claramente el estado de la tarea original del estado de la resolución.

Entidad	Estados sugeridos
Tarea original	borrador, publicada, asignada, en_proceso, pendiente_revision, corregir, corregida, calificada, pagada, cancelada
Resolución	en_proceso, completada, corregir, corregida, calificada, pagada, cancelada, modificada

Sugerencia práctica: usar un enum cerrado en backend para evitar estados ambiguos y mapearlo a etiquetas legibles en frontend.

8. Pendientes y decisiones abiertas

- Confirmar el nombre final de la colección maestra: `todo`, `todos` o equivalente.
- Definir si `type` se conserva o se elimina en ambas colecciones.
- Decidir si la verificación de áreas se queda en `area\_details` JSON o pasa a colección propia en una segunda fase.
- Definir con precisión la relación entre usuario, área y subárea (muchos a muchos con tabla intermedia, o JSON controlado).
- Aclarar si las habilidades también tendrán validación documental o solo relación simple.
- Terminar el flujo visual de calificación y el disparo del pago automático de laborys.

Fin del documento base