



Группа компаний «ЕТС»

## МАСЛА ПАРАФИНОВЫЕ ДЛЯ КАУЧУКОВ, ТЭП И ПЛАСТИКОВ

Фирма-изготовитель: **PETROYAG Lubricants, Турция**

Торговая марка

**Octopus P Plus**

Показатели / марка масла	Octopus P 3029
Плотность при 15оС, кг/м3	897
Вязкость кинемат. При 40оС, сСт	466
Вязкость кинемат. При 100оС, сСт	30,9
Показатель преломления при 20оС	1,491
Температура вспышки, оС, минимум	296
Температура затвердевания, оС, максимум	-9
Анилиновая точка, оС	122
Содержание серы, % вес., максимум	0,2
Углеводородный состав	
СА, % (ароматическая фракция)	4
CN, % (нафтеновая фракция)	27
CP, % (парафиновая фракция)	69
DMSO extract compounds, IP 346, % vol.	<3
Известные аналоги	<b>Sunpar 2280, Pioneer 4073</b>

### Преимущества парафиновых масел OCTOPUS P Plus:

- высокая степень очистки;
- высокая стойкость к окислению;
- низкая окрашивающая способность;
- низкая испаряемость при высоких температурах.

**Упаковка:** бочки 180 кг, пластиковые кубы 850 кг; возможен налив в танк-контейнеры, флекси-танки.