ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

НА МАТЕРИАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА



Данным сертификатом компания CM Scandinavia AB гарантирует своему покупателю что, продукция из древесно-полимерного композита (ДПК) под брендом СМ:

- 1. В течение 10-ти лет от даты первичного приобретения не расколется, не расщепится и не претерпит структурных повреждений по причине исключительного и непосредственного воздействия насекомых-паразитов, плесени, грибков, гнили.
- 2. В момент поставки и продажи, продукция из древесно-полимерного композита (ДПК) под брендом СМ соответствует всем заявленным заводом-производителем техническим характеристикам.

Гарантия предоставляется при условии:

- · Соблюдения правил перевозки и хранения, предъявляемых компанией CM Scandinavia AB
- Соблюдения оригинальных инструкций по монтажу
- Надлежащего ухода в процессе эксплуатации
- Использования оригинальных аксессуаров

Компания CM Scandinavia AB, а так же ее представители в лице торговых агентов, дилеров, торговых сетей и т.д. не несет ответственность за:

- 1. Любые повреждения или изменения внешнего вида материалов, возникшие вследствие:
- 1.1 Неправильной установки и/или несоблюдения руководства по монтажу и эксплуатации.
- 1.2 Применения продукции не по прямому назначению
- 1.3 Перемещения, искажения формы, провала, осадки почвы, каркаса или иной опорной конструкции, на которой была установлена продукция
- 1.4 Ненадлежащей обработки, хранения, транспортировки и технического обслуживания
- 1.5 Исключительного и непосредственного воздействия ударной, весовой и температурной нагрузки, превышающих нормативные показатели
- 1.6 Воздействия любых обстоятельств непреодалимой силы (наводнения, ураганы, землетрясения, попадания молнии, град и т. д.)
- 1.7 Появления поверхностных загрязнений, в т.ч. трудновыводимых пятен от воздействия растительных и животных жиров, алкогольных напитков, грязи, пыли и т. д.
- 1.8 Нанесения на поверхность продукции различных красок, лаков, древозащитных масел, антисептических пропиток, противогрибковых и противопожарных составов, а так же любых других лакокрасочных материалов
- 1.9 Воздействия запрещенных к контакту с материалам из ДПК субстаций, согласно RoHS, 2002\95\ EC и поправками 2005\618\EC при тестировании согласно IEC 62321, в редакции 1.0: 2008
- 2. Перемещение, искажение формы, провал или осадку почвы или опорной конструкции, на которой установлена продукция
- 3. Изменение цвета в процессе эксплуатации
- 4. Различие оттенков одного цвета при приобретении продукции разных партий



