

Лак уретановый S&H Technology LAC WB 189

Описание продукта Экологически чистый, устойчивый к истиранию воднодисперсионный однокомпонентный лак на основе модифицированного полиуретана. После высыхания образует прозрачную, однородную, стойкую к истиранию. Предназначен для окраски минеральных и деревянных поверхностей., а также ранее окрашенных водно-дисперсионными красками.

Общие свойства

- обладает водостойкостью и атмосферостойкостью;
- покрытие не трескается и легко поддается обновлению;
- отсутствие запаха;
- хорошее сцепление защитной пленки лака с обрабатываемой поверхностью

Физико-механические свойства (при температуре 20⁰С)

Вязкость вещества (чашка Форда 4), с не менее	20
Массовая доля нелетучих в-в, %	22-30
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) ⁰ С, час, не более	1
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, час, не менее	120

Время высыхания при комнатной температуре (20⁰С-25⁰С)

Полное высыхание	24 часов
Межслойная выдержка	8 часов

*Время высыхания зависит от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции

Способ и технология нанесения

Способ нанесения	Пневмораспыление; Кисть; Валик
Условия нанесения	- температура воздуха от +5 до +35 ⁰ С; - относительная влажность воздуха рекомендуемая (65±5) %.
Подготовка поверхности	Поверхность необходимо подготовить: удалить пыль и прочие загрязнения. Поверхность должна быть сухой.
Очистка инструмента	По окончании работ инструмент промыть водой
Расход	100-125 г/м ² при нанесении в один слой в зависимости от впитывающей способности поверхности
Количество слоев	1-2



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА
Лак уретановый
S&H Technology LAC WB 189

Техника безопасности и охрана здоровья: Продукт пожаро- и взрывобезопасен. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При попадании в желудочно-кишечный тракт обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении и при использовании средств индивидуальной защиты. Не смешивать с органическими растворителями и красками на их основе.

Общие замечания: Технические данные, предоставленные на S&H Лак уретановый, получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Желаемый результат достигается только при соблюдении инструкций по применению. Перед использованием S&H Лак уретановый необходимо убедиться, что он пригоден для окрашивания изделия и поверхность подготовлена соответствующим образом. Фирма несет ответственность только за качество продукции, неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на этот продукт могут быть изменены без предварительного уведомления.
