

Universidade de Caxias do Sul (UCS)
Área de Ciências Exatas e Tecnologia
Disciplina: Programação de Computadores I

Linguagem de Programação C

Vetores

Prof. Dr. Ricardo Vargas Dorneles

Vetores

- Como em todos os problemas envolvendo encontrar o maior valor de um conjunto, deve-se manter uma variável para guardar o maior valor e comparar cada elemento do vetor com essa variável, substituindo-a a cada vez que aparecer um maior
- Pode-se inicializar essa variável com 0, se os valores são positivos, ou com o primeiro valor do vetor, caso não se tenha informação sobre o intervalo dos valores no vetor

Vetores - Exemplo

```
maior=v[0];  
pos_maior=0; //caso queira-se a posição do maior  
for (i=0;i<10;i++)  
    if (v[i]>maior){  
        maior=v[i];  
        pos_maior=i;  
    }
```

Encontrar menor elemento de vetor

- Análogo ao problema de encontrar o maior valor. A principal diferença é que, a variável que guardará o menor deve ser inicializada com um valor grande (maior do que os valores do vetor) ou com o primeiro valor do vetor
- O menor é substituído a cada vez que o elemento do vetor for menor que ela.

Exemplo menor elemento de vetor

```
menor=v[0];  
pos_menor=0; //Caso queira-se a posição do menor  
for (i=0;i<10;i++)  
    if (v[i]<menor){  
        menor=v[i];  
        pos_menor=i;  
    }
```