CREATE DATABASE farha;

```
CREATE TABLE utilisateur (
  id_utilisateur INT PRIMARY KEY,
  nom_utilisateur VARCHAR(100),
  prenom utilisateur VARCHAR(100),
  adresse_email_utilisateur VARCHAR(150)
);
CREATE TABLE la_salle (
  id_salle INT PRIMARY KEY,
  capacite INT,
  description TEXT
);
CREATE TABLE evenement (
  id_evenements INT PRIMARY KEY,
  description_ev TEXT,
  titre VARCHAR(100),
  categorie VARCHAR(100),
  tarif_normal DECIMAL(6, 2),
  tarif_reduit DECIMAL(6, 2)
);
CREATE TABLE edition (
  id_edition INT PRIMARY KEY,
  date DATE,
  heure TIME,
  id evenements INT,
  FOREIGN KEY (id_evenements) REFERENCES evenement(id_evenements)
);
CREATE TABLE salle_edition (
  id_salle INT,
  id_edition INT,
  PRIMARY KEY (id_salle, id_edition),
  FOREIGN KEY (id_salle) REFERENCES la_salle(id_salle),
  FOREIGN KEY (id_edition) REFERENCES edition(id_edition)
```

```
);
CREATE TABLE reservation (
  id_reservations INT PRIMARY KEY,
  quantite_reduit INT,
  quantite_normal INT,
  id_edition INT,
  FOREIGN KEY (id_edition) REFERENCES edition(id_edition)
);
CREATE TABLE billet (
  id_billet INT PRIMARY KEY,
  type_de_billet VARCHAR(50),
  numero_de_salle INT,
  prix DECIMAL(10, 2),
  id_reservations INT,
  id_utilisateur INT,
  FOREIGN KEY (id_reservations) REFERENCES reservation(id_reservations),
  FOREIGN KEY (id_utilisateur) REFERENCES utilisateur(id_utilisateur)
);
```