

COMANDOS LS Y GREP

ESTE PROYECTO PERMITE EJECUTAR COMANDOS DEL SISTEMA OPERATIVO LINUX DESDE JAVA, UTILIZANDO **LS** PARA LISTAR ARCHIVOS DE UN DIRECTORIO Y **GREP** PARA FILTRAR RESULTADOS Y DEVOLVER AQUELLO QUE CONTENGA UNA "A".

FUNCIONAMIENTO GENERAL

1. LA APLICACIÓN RECIBE UNA RUTA COMO ARGUMENTO. SI NO SE PROPORCIONA, USA UNA RUTA POR DEFECTO.
 2. SE EJECUTA EL COMANDO **LS** EN ESA RUTA PARA OBTENER LA LISTA DE ARCHIVOS.
 3. ESA LISTA SE PASA AL COMANDO **GREP**, QUE FILTRA LAS LÍNEAS QUE CONTIENEN UNA LETRA A.
 4. EL RESULTADO FILTRADO SE MUESTRA EN CONSOLA.
-

DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES

EJECUTARCOMANDO

- RECIBE LA RUTA COMO ARGUMENTO O USA UNA POR DEFECTO.
- CREA INSTANCIAS DE LAS CLASES **COMANDOLS** Y **COMANDOGREP**.
- EJECUTA **LS** Y LUEGO FILTRA LA SALIDA CON **GREP**.
- MUESTRA EL RESULTADO EN CONSOLA.

COMANDOLS

- EJECUTA EL COMANDO **LS** EN LA RUTA INDICADA.
- LEE LA SALIDA DEL COMANDO Y LA DEVUELVE COMO TEXTO.
- UTILIZA **PROCESS**, **BUFFEREDREADER** Y **STRINGBUILDER**.

COMANDOGREP

- EJECUTA EL COMANDO **GREP** CON UN PATRÓN DE FILTRADO.
- ESCRIBE EL TEXTO A FILTRAR EN LA ENTRADA DEL PROCESO.
- LEE LA SALIDA FILTRADA Y LA DEVUELVE COMO TEXTO.