

Indice

Manuale operativo — claudiocammarano.com	1
Stack in due righe	1
Struttura cartelle	1
Comandi	2
1. Pubblicare un saggio (writing)	2
2. Pubblicare un curated	4
3. Pubblicare una nota del Lab	6
4. Aggiungere una serie	9
5. Tassonomia concetti (_data/conceptsIndex.js)	9
6. Come funziona la navigazione semantica	11
7. Temi e Argomenti (_data/clusters.js)	12
8. Cosa NON toccare senza capire	12
9. Troubleshooting rapido	13
10. Linea editoriale e criteri di rifiuto	14

Manuale operativo — claudiocammarano.com

Sito statico Eleventy (v3). Sorgenti in src/, output compilato in _site/. Deploy automatico su Netlify a ogni git push sul branch main.

Stack in due righe

Pezzo	Tecnologia
Generatore	Eleventy 3 + Nunjucks
Stile	CSS custom (src/css/style.css)
Deploy	Netlify (auto da git push)
Grafo concetti	Layout a forze custom in JS puro (nessuna dipendenza esterna, build-time + client-side vanilla)
Font	Source Serif 4 (Google Fonts)
Ricerca	Pagefind (npm run index)

Struttura cartelle

```
src/  
  writings/      # Saggi originali (.md)  
  curated/       # Link esterni con commento (.md)  
  learning/      # Note di apprendimento (.md)  
  lab/           # Note di ricerca in progress, IT/EN (.md) – output su /episteme-  
advisory/lab/, vedi sezione 3  
  _data/  
    clusters.js      # Temi → Argomenti (tassonomia a 5 cluster)  
    conceptsIndex.js # Tassonomia Concetti (fonte di verità)  
    curatedTagAliases.js # Tag liberi dei curated → Argomento canonico  
    tagDescriptions.json # Descrizioni degli Argomenti (facoltative)  
    temiDescriptions.json # Descrizioni dei Temi/cluster (facoltative)  
    seriesDescriptions.json
```

```

graphLayout.js      # Calcola il layout del grafo concetti – generato, non a mano
_includes/
  layouts/
    base.njk        # Layout base (header, footer)
    article.njk      # Layout saggi
    lab-note.njk     # Layout note /lab/ – versione leggera di article.njk
  components/       # Header, footer ecc.
css/
  style.css         # Unico file CSS
images/             # Immagini articoli
downloads/          # File scaricabili del Learning Log (risorse + documenti del Lab, vedi sezione 3)
graph-data.njk      # Endpoint statico /graph-data.json letto dal grafo (generato)
mappa.njk           # Pagina /mappa/ – grafo completo concetti
*.njk               # Pagine indice (temi, indice, curated, serie...)

```

Comandi

```

# Sviluppo locale con live reload
cd ~/Documents/PROJECTS/claudio-cammarano-site
npm start
# → http://localhost:8080

```

```

# Build di produzione
npm run build

```

```

# Deploy
git add -A
git commit -m "descrizione"
git push
# Netlify fa il resto in automatico

```

Importante: lanciare sempre `npm run build` (o `npm start`) prima di un push importante e leggere l'output in console. Da poco il build segnala in chiaro eventuali concetti citati ma non registrati (vedi sezione 5) — un controllo che prima non esisteva.

1. Pubblicare un saggio (writing)

File

Posizione: `src/writings/YYYY-MM-DD-slug-italiano.md`

Slug: titolo in minuscolo, spazi → trattini, accenti rimossi (è→e, à→a ecc.), max 6 parole.

Frontmatter minimo

```

---
layout: layouts/article.njk
title: "Titolo completo"
date: 2026-06-19
description: "1-2 frasi che funzionano da pitch, non da riassunto."
category: ["AI", "Geopolitica"]
lang: "🇮🇹 Italiano"
tags: [writings]
---

```

Campi opzionali

```
og_image: "/images/nome-file.avif"           # immagine Open Graph e hero
series: "Nome serie, I"                       # formato esatto con virgola + numero romano
english_version: "https://substack.com/..." # URL versione inglese
serie_totale_prevista: 3                     # solo se la serie ha lunghezza pianificata
```

Tag category — i valori “storici” dei writings

Questi sono i valori usati finora dai saggi (maiuscola compresa). L'elenco completo degli Argomenti del sito — molto più ampio, alimentato anche dai curated — è in `src/_data/clusters.js` (sezione 7).

Epistemologia & AI: AI · Epistemologia · Filosofia · Scrittura · Vibe Coding · Claude

Geopolitica & potere: Democrazia · Geopolitica · Medio Oriente · Mediterraneo · Regimi politici · Scenario Planning · Teoria dei giochi

Editoria & comunicazione: Comunicazione · Dual Use · Formazione · Scienze della Comunicazione

Italia & istituzioni: Bologna · Humanities · Istituzioni · Italia · Politica

Un saggio può in linea di principio usare anche uno qualsiasi degli Argomenti nati dai curated (es. Strategia, Media, Economia) — basta scriverlo esattamente come compare in `clusters.js`.

Struttura corpo

```
<!-- Immagine hero (opzionale) -->
<figure class="article-hero">
  
  <figcaption>Didascalia. © Fonte</figcaption>
</figure>
```

Paragrafo di apertura...

Prima sezione

Testo. ****Asserzioni chiave in grassetto come frasi intere.****
Titoli libri e riviste in **corsivo**.
[\[Link contestuale\]\(https://url.com\)](https://url.com) integrato nel testo.

Seconda sezione

Tabella markdown:

```
| Colonna A | Colonna B |
|---|---|
| Valore | Valore |
```

Bibliografia essenziale

Cognome, N. (Anno). **Titolo**. Città: Editore.

Shortcode disponibili

```
{% kicker "ETICHETTA BREVE" %}
```

```
{% pullquote "Citazione lunga in evidenza con bordo sinistro." %}
```

```
{% figure "/images/nome.jpg", "Didascalia figura" %}
```

Info-box (sfondo grigio, bordo blu sinistro):

```
<div class="info-box">
  <p>Contenuto nota.</p>
</div>
```

Formule matematiche (LaTeX)

Inserire prima del corpo dell'articolo:

```
<script>
window.MathJax = {
  tex: { inlineMath: [['$', '$']], displayMath: [['$$', '$$']] },
  svg: { fontCache: 'global' }
};
</script>
<script id="MathJax-script" async src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mathjax@3/es5/tex-mml-ctml.js"></script>
```

Poi nel testo: $\$formula$ inline\$ oppure $$$formula$ display\$.

Collegare i concetti — passaggio manuale, non automatico

A differenza dei curated, per i **writings** il collegamento ai concetti non passa dal frontmatter del file: vive in `src/_data/conceptsIndex.js`. **Salvare il file .md non basta.**

- Se l'articolo cita un concetto già in tassonomia → aggiungi `{ title: "Titolo articolo", url: "/writings/slug-articolo/" }` all'array `articles` della voce corrispondente in `conceptsIndex.js` (sezione 5 per il formato).
- Se introduce un concetto nuovo → crea una nuova voce.

La skill pubblica-articolo non fa questo passaggio. Genera solo il file markdown del writing; non tocca `conceptsIndex.js`. Va fatto a mano, articolo per articolo.

Checklist completa per pubblicare un writing:

1. Salva il file in `src/writings/`
2. Apri `src/_data/conceptsIndex.js` e aggiorna le voci dei concetti citati (vedi sopra)
3. `npm run build` in locale — leggi l'output: se un concetto non è registrato, ora il build te lo segnala (sezione 5)
4. `git push` — non esiste un comando separato di "aggiornamento semantico": indici, pagine /concetti/, chip e grafo si rigenerano da soli al build, una volta che i dati sono corretti

2. Pubblicare un curated

File

Posizione: `src/curated/YYYY-MM-DD-slug-fonte-tema.md`

Convenzione slug: include spesso nome fonte + tema, es. `2026-04-09-nyt-google-ai-overviews.md`

Frontmatter

```
---
title: "Titolo originale dell'articolo esterno"
external_url: "https://url-completo.com/articolo"
source: "Nome Autore / Nome Pubblicazione"
date: 2026-06-19
criterio: lettura-di-mercato
perche: "Una frase: la ragione d'archivio condensata, mostrata sotto il badge."
description: "2-4 frasi in prima persona. Non riassunto neutro: commento di merito con punto di v
tags: [curated, ai, geopolitica]
concepts: ["Anthropic", "allineamento AI"]
---
```

tags: sempre inizia con curated, poi 1-3 tag tematici in minuscolo libero.

Il criterio di selezione: criterio, perche, rinvio

Dal luglio 2026 ogni curated dichiara **perché entra in archivio**, con un badge sopra la description (homepage, indice /curated/ e pagina singola) e una riga di framing rivolta al lettore (che spiega come usare i badge, non la politica editoriale interna).

I tre campi sono opzionali con fallback totale: un curated senza di essi rende esattamente come prima, nessun build si rompe. Uno slug scritto male non genera errori: il badge semplicemente non appare (il template valida contro src/_data/criteri.json, che è la fonte di verità per slug ed etichette visibili).

- criterio — **uno solo** (mai doppie assegnazioni), dalla lista chiusa:

Slug	Significato
lettura-di-mercato	mappa la struttura economica di un settore
referimento-tecnico	risorsa fondativa del tema
metodo-di-lavoro	cosa cambia nel processo o nell'organizzazione del lavoro
strumento-concettuale	tesi o categoria da portare su altri terreni
dato-che-corregge	evidenza (numero, trend o caso) che smentisce un consenso
elementi-di-scenario	aggiorna il quadro su un fronte che il sito segue — segnale, caso, storia esemplare.
Ultima scelta, mai prima scelta	

- perche — una sola frase tra virgolette doppie (senza doppie virgolette interne), mostrata sotto il badge. Non è un secondo riassunto: è la ragione d'archivio condensata, quasi sempre già presente nella description ("entra nel sito perché...").
- rinvio — opzionale, path interno del pezzo con cui questo curated dialoga (es. /curated/2026-06-26-ottaviani-data-journalism-ai-reuters/). Reso come "In dialogo con →" nella pagina singola, con titolo risolto automaticamente. Si usa solo se il dialogo è esplicito nel commento.

Regole editoriali: nessuna casella "altro" — se nessun criterio si applica, il pezzo probabilmente non deve entrare (la lista è anche filtro in ingresso). Criterio e glossa finiscono nel JSON-LD della pagina singola (keywords e abstract), quindi sono estraibili dai motori generativi.

Se la lista dei criteri cambia, aggiornare due posti: src/_data/criteri.json (governa la resa) e la skill pubblica-articolo (governa la generazione). La legenda dei criteri sull'indice /curated/

(elemento `<details>` sotto la riga di framing) si genera automaticamente da `criteri.json`: non va toccata a mano.

`concepts`: lista di nomi dalla tassonomia concetti (sezione 5). Usa `[]` se nessuno si applica. **I nomi sono case-sensitive** e devono coincidere esattamente con un name in `conceptsIndex.js` — altrimenti vengono scartati (vedi sezione 5 per il controllo automatico).

I tags dei curated ora contano come Argomenti — ma solo se sono “riconosciuti”

I tag liberi che scrivi in `tags`: (oltre a `curated`) vengono **tradotti** in un Argomento vero — visibile in `/indice/`, `/temi/` e con una pagina `/tag/...` propria — tramite la mappa in `src/_data/curatedTagAliases.js`. Funziona così:

- Se il tag che scrivi (case-insensitive) è già una chiave in `curatedTagAliases.js` → l'articolo conta per l'Argomento corrispondente. Esempio: scrivi ai minuscolo, l'articolo compare sotto l'Argomento AI.
- Se il tag **non** è in quella mappa → resta puramente decorativo: non genera nessuna pagina, non compare in nessun indice. Non è un errore, ma è facile non accorgersene.

Quando introduci un tema nuovo nei curated, controlla `curatedTagAliases.js`. Se il tag non c'è:

1. Decidi il nome canonico dell'Argomento (Title Case, in italiano per coerenza con gli altri — es. Sorveglianza, non surveillance).
2. Aggiungi la riga `"tuo-tag-minuscolo": "Nome Canonico"` in `curatedTagAliases.js`.
3. Aggiungi `"Nome Canonico"` all'array del cluster giusto in `src/_data/clusters.js` (sezione 7) — altrimenti l'Argomento esiste ma non ha un Tema e non appare in `/temi/`.
4. Facoltativo: aggiungi una descrizione in `tagDescriptions.json`.

Se invece il tema è in realtà un'**entità** (una persona, un paese, un'istituzione) e non un argomento trasversale, probabilmente appartiene ai Concetti (sezione 5), non agli Argomenti — è il caso tipico dei nomi di paese: vanno nel campo `concepts`, non in `tags`.

Body

Opzionale. Si usa solo per commenti molto estesi. Di solito il frontmatter basta.

3. Pubblicare una nota del Lab

Solo in inglese, per scelta

Il pubblico della sezione (revisori, potenziali endorser arXiv, target journal) legge solo in inglese, ed è la lingua in cui si cerca il cluster semantico su cui punta il GEO del progetto (*ontological taxonomy*, *inter-annotator agreement* ecc.). Il layout `lab-note.njk` imposta `lang: en` di default — non va specificato nel frontmatter delle singole note, né serve gestire coppie di file o link incrociati.

URL — non è `/lab/`

La sezione vive sotto `/episteme-advisory/lab/`, non come sezione di primo livello (per non affollare la nav principale). L'URL è impostata via permalink, non dalla posizione dei file: `-src/lab.njk` ha permalink: `"/episteme-advisory/lab/"` in `frontmatter-src/lab/lab.11tydata.js` è un `directory data` file che assegna a ogni nota permalink: `"/episteme-advisory/lab/<nome-file-senza-estensione>/"`, data compresa nello slug (Eleventy la toglierebbe di default da `fileSlug/filePathStem` — per questo serve lo script invece di un semplice `.json`)

I file sorgente restano comunque in `src/lab/` — solo l'URL di output cambia. Non serve toccare `src/episteme-advisory.njk` per la struttura; su quella pagina c'è solo un blocco `.episteme-reading` che rimanda al Lab.

Niente retrodatazioni. Ogni nota va datata il giorno reale in cui viene pubblicata — non si simula una cronologia pregressa. Se serve raccontare il lavoro già fatto prima di aprire il log, si scrive una nota “stato dell’arte”/“project overview” datata oggi (vedi il primo esempio in `src/lab/`), non una serie di note con date fittizie nel passato.

File

Posizione: `src/lab/YYYY-MM-DD-slug.md`.

Frontmatter

```
---
layout: layouts/lab-note.njk
title: "Note title"
date: 2026-07-03
---
```

Campi opzionali

```
project: "Post-cognition"      # a quale filone di ricerca appartiene – usalo solo se ce n'è più d'uno
stage: "Writing & submission" # a che punto del processo si trova QUESTA nota – vedi tassonomia
discipline: ["Epistemology", "Statistics"] # a quali campi del sapere attinge – non visibile
method: ["Quantitative analysis"] # con che tipo di evidenza/tecnica lavora – non visibile
description: "1-2 sentences" # solo se serve per meta/OG, non obbligatoria
```

Niente campo tags. Le note del Lab non hanno etichette libere in testa: con un solo filone di ricerca alla volta sarebbero quasi sempre identiche da una nota all'altra, e non essendo linkate a `/tag/slug/` non aggiungerebbero navigazione reale — solo rumore.

Collegamento ai concetti del sito — tagging manuale e selettivo

Le note del Lab **non vengono processate da `sync-concepts.js`** (che legge solo `curated/` e `learning/`). Questa è una scelta deliberata: ogni nota del lab condivide un nucleo di concetti (epistemia, post-cognition, AI) che se aggiunti automaticamente inflazionerebbero quelle pagine concetto senza aggiungere segnale utile.

Il tagging del lab è manuale e selettivo: si aggiunge un articolo a un concetto in `conceptsIndex.js` solo quando la nota arricchisce concretamente quella voce — non per default. Esempio: una nota specificamente dedicata al ruolo degli atti illocutori nel Pre-Step 0 vale come link nella pagina “Austin, John L.” e “atti illocutori”; una nota operativa sullo stato del corpus non arricchisce nessun concetto.

Formato da usare per un articolo lab in `conceptsIndex.js`:

```
{ title: "Titolo della nota", url: "/episteme-advisory/lab/slug-nota/", _source: "lab" }
```

Nell'indice gli articoli con `_source: "lab"` appaiono con il badge LAB in verde Episteme (`#0F6E56`).

I concetti fondativi del progetto (post-cognition, epistemia, tassonomia D1-D7, atti illocutori) puntano alla landing `/episteme-advisory/lab/` come punto di accesso generale — non alle singole note.

Tassonomia del Lab — separata da quella del sito

Tre assi indipendenti, pensati apposta per non mescolarsi con `clusters.js/conceptsIndex.js/Indice` (che si riempirebbero di “Epistemologia” ripetuta su ogni nota). Nessuna registrazione centrale, nessun controllo automatico — sono liste aperte, aggiungi un valore quando serve:

- **discipline** (lista) — campo/i del sapere. Partenza: *Epistemology, Philosophy of language, Computational linguistics / NLP, Statistics, Cognitive science, AI governance & regulation*.
- **stage** (valore singolo) — fase del processo in cui si trova la nota. Partenza: *Framework design, Taxonomy development, Corpus construction, Empirical validation, Data analysis, Writing & submission, Dissemination*.
- **method** (lista) — tipo di evidenza/tecnica. Partenza: *Qualitative coding, Quantitative analysis, Statistical modeling, Model evaluation / benchmarking, Literature review, Annotation / inter-annotator agreement*.

Solo stage è visibile (badge in testata, nella card dell’indice, nella striscia home). discipline e method restano metadati strutturati nel JSON-LD (about/keywords) — segnale per la ricerca semantica/GEO senza aggiungere pillole in pagina.

Cosa NON fa questo layout (di proposito)

Niente abstract obbligatorio, niente serie, niente immagine hero, niente TOC, niente share bar, niente post correlati, niente tag liberi. project/stage sono etichette visive che non toccano `clusters.js` né `conceptsIndex.js`. Le date si formattano con il filtro `formatDateEN` (inglese), non `formatDate` (italiano, usato dal resto del sito). Il corpo della nota (`.article-full--lab` `.article-body`) è a 16px invece dei 18px dei writings — restano note di cantiere, non saggi.

Visibilità — niente voce in nav

Il Lab non ha una voce propria nel menu di primo livello (troppo affollato) e non ha nessun’altra presenza fissa in navigazione. È raggiungibile in due punti:

- un riquadro blu cliccabile (`.episteme-lab-cta`) sotto il paragrafo “Il laboratorio” in `src/episteme-advisory.njk`
- una striscia blu in home (`.lab-banner` in `src/index.njk`), subito sotto il primo saggio in evidenza, che mostra **solo l’ultima nota pubblicata** (`collections.lab[0]`) — si aggiorna da sola, non richiede manutenzione quando esce una nota nuova

Documenti citati — link automatico e Learning Log

Le note del Lab citano spesso un documento di lavoro (tassonomia, coding manual, corpus, script, bibliografia). Questi documenti sono anche scaricabili dal Learning Log (`/learning/`), in una sezione verde separata “Dal Lab” — colore Episteme Advisory (`#0F6E56`), diverso apposta dal blu delle risorse standard del Learning Log, per segnalare che sono materiali di lavoro grezzi, non risorse finite.

Il meccanismo è tutto nel frontmatter — non si tocca `learning.njk` né si crea alcun file in `src/learning/`.

1. Il file fisico va in `src/downloads/` (stessa cartella piatta delle risorse esistenti, copiata in automatico da `addPassthroughCopy` in `.eleventy.js`). Formato preferito: **PDF**, anche per documenti nati come testo — evita ambiguità di formato ed è leggibile ovunque senza Word. Script (`.py`) e dati strutturati (`.bib`, `.json`) restano nel loro formato nativo. Se un file contiene path assoluti della propria macchina (es. `/Users/nome/Documents/...`), toglierli prima di caricarlo — sono superflui per chi scarica e rivelano struttura di cartelle privata.

2. Nel frontmatter della nota che introduce il documento, aggiungere un blocco `documents::`

```
documents:
- file: "nome_file.pdf"
  label: "Titolo leggibile del documento"
  version: "2.0"           # facoltativo – numero versione, o testo libero ("v4", "Addendum a v1")
  id: "id-stabile"         # facoltativo – solo se questo documento SOSTITUISCE una versione precedente
```

Questo blocco va **solo sulla nota che introduce il documento** (di norma quella dedicata, non le note successive che lo ricitano di sfuggita). Genera in automatico: il link nel testo (via shortcode, punto 3), la card verde nel Learning Log con data (quella della nota), versione e link “← Torna alla nota”.

3. Nel corpo della nota — di QUALSIASI nota, non solo quella che introduce il documento — sostituire la menzione del file con lo shortcode:

```
Document: {% labdoc "nome_file.pdf" %}
```

Lo shortcode cerca il filename in tutti i documents: dichiarati nel Lab e genera il link di download. Se il file non è ancora registrato in nessun frontmatter, torna al vecchio stile testuale (“nome_file.pdf”) invece di rompere la build — un promemoria visivo che manca il passo 2.

4. Versioni che sostituiscono un documento precedente. Se una nota pubblica una nuova versione di un documento già registrato (es. una Addendum viene poi assorbita in un Coding Manual v2.0), dare ai due blocchi documents: lo **stesso id**. Il Learning Log mostra automaticamente solo la versione più recente per ogni id (per data della nota); quella precedente sparisce dalla griglia “Dal Lab” ma resta scaricabile dal suo URL e dal link {% labdoc %} nella nota vecchia — nulla si cancella, cambia solo cosa compare in vetrina. Senza id, ogni documento ha la propria card indipendente (il caso normale).

Licenza: tutte le card “Dal Lab” mostrano CC BY-NC-SA 4.0, la stessa del resto del Learning Log — non è un campo per documento, è fissa nel template.

Tre ricette pratiche:

- *Nuova nota che cita un documento mai visto prima* → aggiungere documents: con i suoi dati, mettere il file in src/downloads/, usare {% labdoc %} nel testo.
- *Nuova nota che ricita un documento già registrato* → nessun documents: da aggiungere, solo {% labdoc "nome_file.pdf" %} nel testo (il link si risolve da solo).
- *Nuova nota che pubblica una versione aggiornata di un documento esistente* → documents: con lo stesso id del documento precedente; il file vecchio non si tocca né si cancella.

4. Aggiungere una serie

1. I saggi di una serie usano il campo series: "Nome serie, I" (con numero romano).
2. Aggiungere la descrizione della serie in src/_data/seriesDescriptions.json:

```
{
  "Nome serie": "Descrizione della serie per la pagina /serie/."
}
```

3. Nessun altro intervento: le pagine /serie/ e /serie/nome-serie/ si generano automaticamente.

5. Tassonomia concetti (_data/conceptsIndex.js)

Questo file è la **fonte di verità** per l’indice analitico, le pagine /concetti/slug/ e il grafo. È il livello più specifico dei tre (Temi → Argomenti → **Concetti**): persone, teorie, testi, istituzioni, luoghi e paesi citati con peso argomentativo.

Struttura di una voce

```
{
  name: "Axelrod, Robert",      // nome esatto, usato come ID
  type: "persona",             // persona | teoria | testo | istituzione | luogo | paese
  articles: [                  // articoli writings che lo citano
    { title: "L'ombra del futuro", url: "/writings/2026-04-15-lombra-del-futuro/" }
  ],
  note: "Testo facoltativo."    // nota descrittiva (opzionale)
}
```

Aggiungere un nuovo concetto

1. Aprire `src/_data/conceptsIndex.js`
2. Aggiungere la voce nell'array, rispettando il formato sopra
3. Per i **writings**: inserire subito gli articoli che lo citano nell'array `articles`
4. Per i **curated** e **learning**: lasciare `articles: []` e aggiungere il nome nel campo `concepts` del file — il sistema li unisce automaticamente a build time tramite `sync-concepts.js` (`prebuild`) e `mergedConceptsIndex` (`build`)
5. Per le **note del lab**: tagging manuale selettivo — vedi sezione 3
6. Fare il build: la pagina `/concetti/nome-slug/` appare automaticamente

Tipi validi — attenzione a paese vs luogo

Tipo	Esempi
persona	Axelrod, Robert · Trump, Donald · Arendt, Hannah
teoria	scenario planning · dual use · allineamento AI
testo	The Evolution of Cooperation · Antifragile
istituzione	Anthropic · Palantir · DARPA · Studio Ghibli
luogo	Bologna · Libano / Beirut · Taiwan / TSMC
paese	Europa · Stati Uniti · Cina · Russia · Giappone

Ogni nome di stato/nazione è paese, non luogo — anche quando nel linguaggio comune lo chiameremmo “un luogo” (es. Giappone, Germania, Iran). luogo è riservato a città, regioni, snodi geografici specifici che non sono uno stato (Bologna, Beirut, Taiwan come territorio conteso). I due tipi finiscono in sezioni diverse dell'indice analitico (“Paesi” e “Luoghi”): se un nome non si trova dove lo cerchi, controlla prima l'altra sezione.

Il controllo automatico — niente più concetti persi in silenzio

Per anni il sistema ha scartato **senza nessun avviso** qualsiasi nome in `concepts`: di un `curated` che non corrispondesse a una voce già presente in `conceptsIndex.js`. Risultato: articoli pubblicati con concetti che restavano invisibili nell'indice e nel grafo, senza che nessuno se ne accorgesse — a volte per mesi.

Ora il build segnala il problema in console. Ogni volta che esegui `npm run build` o `npm start`, se un `curated` o un `learning` cita un concetto non registrato compare un blocco come questo:

```
△ CONCETTI NON REGISTRATI (ignorati nell'indice/grafico) – aggiungili a src/_data/conceptsIndex.js:
  ./src/curated/2026-06-21-esempio.md -> "Nome Concetto"
  ./src/learning/2026-03-13-jaynes-guida-lettura.md -> "Jaynes, Edwin T."
```

Se lo vedi: apri `conceptsIndex.js`, aggiungi la voce mancante (sezione precedente), rifai il build. L'avviso scompare quando tutto è registrato. **Su Netlify lo stesso messaggio compare nei log di deploy** (Deploy → log) — quindi anche pubblicando solo via `git push`, senza build locale, il problema resta visibile.

6. Come funziona la navigazione semantica

Il sito ha tre livelli di navigazione, dal più ampio al più specifico:

TEMI (5 cluster) /temi/
↓ ogni tema raggruppa più Argomenti
ARGOMENTI (~49 tag) /tag/slug/
↓ ogni Argomento elenca gli articoli (writings + curated) che lo usano
CONCETTI (persone, teorie...) /concetti/slug/
↓ entità citate con peso argomentativo dentro gli articoli

Più l'**indice analitico** (/indice/), che mostra tutti e tre i livelli insieme in un'unica pagina — pensato apposta perché un visitatore capisca subito su quale livello si trova.

Temi (/temi/) e Argomenti (/tag/slug/)

- I **Temi** sono i cluster definiti in `clusters.js` (sezione 7): 5 raggruppamenti larghi.
- Gli **Argomenti** sono i singoli tag — quelli storici dei writings (`category:`) e quelli più recenti emersi dai curated (`tags:`, tradotti via `curatedTagAliases.js`, sezione 2).
- Ogni Argomento ha una pagina `/tag/slug/` che mostra **sia** i writings che lo usano in `category:` **sia** i curated il cui tag si traduce in quell'Argomento — stessa pagina, card diverse per tipo.
- Le descrizioni (opzionali) vivono in `tagDescriptions.json` (per gli Argomenti) e `temiDescriptions.json` (per i Temi).

Concetti (/concetti/slug/)

Ogni concetto ha una pagina propria con: i “concetti vicini” (chip cliccabili — concetti che condividono almeno un articolo), la lista degli articoli collegati, e una **finestra sul grafo globale** — una porzione ritagliata del grafo completo, centrata sul concetto, con una minimappa che mostra dove si trova rispetto all'insieme. Link “Vedi mappa completa →” per aprire `/mappa/` centrata sullo stesso nodo.

Il grafo è **uno solo**, calcolato una volta a build time da `graphLayout.js` (layout a forze custom, nessuna libreria esterna) e esposto come JSON statico su `/graph-data.json`. Ogni pagina concetto e la pagina `/mappa/` lo leggono e ne mostrano porzioni diverse — non sono grafi separati.

Il grafo è scope-limitato a Concetti e articoli. Temi e Argomenti non ci entrano: è una scelta deliberata, per non sovraccaricare una visualizzazione già densa.

Visibile solo da schermi ≥ 900px. Su mobile, sia le pagine concetto sia `/mappa/` mostrano la sola lista testuale — nessuna modifica al mobile rispetto a prima dell'introduzione del grafo a finestra.

Il flusso dei dati, in breve

- **Writings:** Argomento ← `category:` nel frontmatter. Concetto ← voce manuale in `conceptsIndex.js` (sezione 1).
- **Curated:** Argomento ← `tags:` nel frontmatter, tradotto via `curatedTagAliases.js` (sezione 2). Concetto ← `concepts:` nel frontmatter, automaticamente sincronizzato via `sync-concepts.js` (sezione 5).
- **Learning:** Concetto ← `concepts:` nel frontmatter, automaticamente sincronizzato via `sync-concepts.js` (sezione 5). Nell'indice gli articoli learning appaiono con il badge `lr` in ambra.
- **Lab:** Concetto ← tagging **manuale e selettivo** direttamente in `conceptsIndex.js` (vedi sezione 3). `sync-concepts.js` non legge `src/lab/` — ogni nota del lab viene collegata solo ai concetti che arricchisce concretamente, non per default.

Non esiste un comando per “aggiornare l’indice semantico”. È lo stesso identico `git push` (o `npm run build`) con cui pubblichi il sito. Se i dati a monte sono corretti, il build successivo rigenera tutto: indici, pagine concetto, grafo, Temi, Argomenti — niente da “richiamare” a parte.

Il Sommario ragionato (home)

Pannello tipografico in home, sotto il box “Start here”: l’albero della tassonomia sul modello del *Système figuré* dell’Encyclopédie (da cui il nome interno dei file, `sistema-figurato`). Mostra i 5 Temi come rami, con una selezione di Argomenti, concetti-campione in corsivo, le serie e i rimandi a `/mappa/` e `/indice/`.

- **Template:** `src/_includes/components/sistema-figurato.njk`, incluso da `index.njk`.
- **Si aggiorna da solo a ogni build:** `contatori` (`temi/argomenti/concetti/serie`), elenco argomenti per ramo, serie. Legge `clusters.js`, la `collection` `mergedConceptsIndex` e `seriesDescriptions.json`.
- **Unico dato curato a mano:** i concetti-campione (*specimen*) in `src/_data/sistemaFigurato.js` — le chiavi devono combaciare alla lettera con quelle di `clusters.js`. Lì si regola anche `maxArgomenti` (quanti argomenti per ramo prima dell’ellissi) e il `colorKey` che aggancia il pallino di ogni ramo ai colori del grafo (`--graph-cluster-*`).
- **CSS:** sezione “Sistema figurato” in fondo a `style.css` (classi `sf-*`).
- I link degli `specimen` puntano a `/concetti/slug/`: se rimuovi un concetto da `conceptsIndex.js`, controlla che non sia citato come `specimen`.

7. Temi e Argomenti (`_data/clusters.js`)

`clusters.js` è la tassonomia dei **Temi**: un oggetto che mappa ogni nome di Tema a un array di Argomenti.

```
module.exports = {
  "Epistemologia & AI":      ["Filosofia", "Epistemologia", "AI", "Scrittura", "Vibe Coding", ...],
  "Geopolitica & potere":    ["Geopolitica", "Teoria dei giochi", "Difesa", "Europa", ...],
  "Editoria & comunicazione": ["Comunicazione", "Dual Use", "Media", "Editoria", ...],
  "Italia & istituzioni":     ["Italia", "Bologna", "Humanities", "Femminismo", ...],
  "Economia & lavoro":       ["Economia", "Lavoro"]
};
```

Cinque Temi in tutto (il quinto, “Economia & lavoro”, è nato dai `curated`: nessuno dei 4 Temi originari aveva una casa naturale per quei contenuti).

Per aggiungere un Argomento a un Tema: inserirlo nell’array del Tema corrispondente. `/temi/`, `/indice/` e il breadcrumb si aggiornano al prossimo build.

Per i writings: basta scrivere il nome esatto in `category`: (sezione 1).

Per i curated: il tag in `tags`: deve prima essere tradotto in `curatedTagAliases.js` (sezione 2) — è un passaggio in più, perché i tag dei `curated` sono scritti liberi e minuscoli, non nel formato canonico.

Le descrizioni dei Temi vivono in `temiDescriptions.json`, quelle degli Argomenti in `tagDescriptions.json` — entrambe facoltative, entrambe scritte in prima persona e ancorate ai contenuti reali del sito, non enciclopediche.

8. Cosa NON toccare senza capire

File	Perché è delicato
.eleventy.js	Filtri e collections: un errore blocca il build
src/_includes/layouts/article.njk	Template di tutti i saggi
src/_includes/layouts/base.njk	Template base di tutto il sito
src/css/style.css	Unico file CSS, ~3800 righe
src/_data/conceptsIndex.js	Fonte di verità per indice e concetti
src/_data/clusters.js	Tassonomia Temi/Argomenti — usata da /temi/, /indice/, breadcrumb e dal layout del grafo
src/_data/curatedTagAliases.js	Traduce i tag liberi dei curated in Argomenti — un nome cambiato qui “spegne” silenziosamente quell’Argomento per i curated già pubblicati
src/_data/graphLayout.js	Calcola le posizioni del grafo. Non richiede modifiche manuali: si rigenera da solo leggendo conceptsIndex.js e clusters.js
src/_data/sistemaFigurato.js	Specimen del Sommario ragionato in home — le chiavi devono combaciare con clusters.js, i nomi con conceptsIndex.js

9. Troubleshooting rapido

Un concetto/articolo che ho appena pubblicato non appare da nessuna parte → Prima cosa da controllare: lancia `npm run build` e leggi la console. Se il concetto è citato in un `concepts`: di un `curated` ma non registrato, ora compare un avviso `▲ CONCETTI NON REGISTRATI` con il nome del file e del concetto mancante (sezione 5). Risolve la maggior parte dei casi.

Cerco un Concetto-paese e non lo trovo in “Luoghi” → I nomi di stato sono paese, non luogo: controlla nella sezione “Paesi” dell’indice (sezione 5).

Build fallisce con errore Nunjucks → Controllare la sintassi del file `.njk` modificato. Errore più comune: tag `{% %}` non chiusi.

Pagina concetto non appare pur risultando registrata → Verificare che il nome in `concepts`: del `curated` corrisponda **esattamente** (maiuscole comprese) a un `name` in `conceptsIndex.js`. Se non corrisponde, ricomparirà nell’avviso di build (sezione 5).

Chip concetti non appaiono in un articolo → Per i `writings`: verificare che l’URL dell’articolo sia presente nell’array `articles` della voce in `conceptsIndex.js`. → Per i `curated`: verificare che il campo `concepts`: sia presente e non vuoto.

Un tag di un curated non genera nessuna pagina /tag/... → Non è in `curatedTagAliases.js` (sezione 2): è decorativo, non un Argomento. Aggiungilo alla mappa se merita di diventarlo.

Netlify build fallisce → Guardare il log su `app.netlify.com` → Deploy → log del deploy fallito. Di solito è un errore di sintassi in un file `.md` o `.njk`, oppure (da oggi) un avviso di concetti non registrati che però non blocca il deploy — è solo un promemoria, non un errore.

Grafo non compare → Il grafo (pagine concetto e /mappa/) è visibile solo su schermo $\geq 900\text{px}$. Su mobile è sostituito dalla lista articoli, invariata.

10. Linea editoriale e criteri di rifiuto

Il sito funziona come una casa editrice con un solo autore: catalogo (writings), collane (serie), selezione con nota del curatore (curated), apparato critico (concetti, indice), R&D (Lab). E come ogni casa editrice, si definisce con i suoi no. Questa sezione è lo statuto: si consulta prima di pubblicare, non dopo.

La linea

Interdisciplinare per necessità, non per moda: il punto in cui editoria, epistemologia, AI e mercati si incontrano. La postura è quella dell'**attraversatore di campi**, mai del consumatore di un campo. Nessun territorio è escluso a priori (la geopolitica e l'economia sono legittime quanto l'editoria), ma ogni pezzo deve passare dal punto di attraversamento: un framework, una competenza o un'esperienza che appartengono all'autore.

I tre criteri di rifiuto

1. No ai pezzi da consumatore. Il test, per ogni curated: *questa chiosa poteva scriverla solo io?* Se la nota su un articolo dell'Economist è quella che scriverebbe qualunque lettore intelligente dell'Economist, non si pubblica — non perché il tema sia sbagliato, ma perché lì non passa l'autore. La firma sta nell'incrocio dei campi (l'Ucraina letta con Axelrod, l'AI letta con la semiotica), non nel tema.

2. I concetti a occorrenza singola sono cambiali. Coniare un concetto alla prima occorrenza è legittimo solo come *apertura di linea* consapevole (es. riserva cognitiva, ecologia dei media): la seconda occorrenza è pianificata. È invece un no l'*etichetta retrospettiva*: taggare come concetto una citazione di passaggio senza intenzione di tornarci — il nodo nasce morto, vicolo cieco per il lettore e contenuto thin per i crawler. Manutenzione periodica: le cambiali si onorano (secondo pezzo) o si potano (declassamento a tag o rimozione). Un catalogo è gonfio non per quanti concetti conia, ma per quante cambiali lascia scadere.

3. No ai temi dove l'esposizione costa più dell'autorità che rende. Cronaca politica interna e controversie correnti: un dirigente in carica paga quel conto senza incassarlo. Il tema caldo si tocca *col framework* (chi dissente deve dissentire dal modello, non dall'autore), mai col commento diretto da pundit. Corollario italiano: **non-adversarialità in patria** — niente posizioni contro autori di libri o firme del mercato editoriale italiano; si curano pezzi e argomenti, non persone. L'attrito intellettuale coi nomi si fa in inglese, a distanza di sicurezza professionale.

Antagonisti retorici (fonti integrative)

Il catalogo attuale pende verso l'ecosistema NYT/Atlantic/Economist: liberal-democratico, europeista, pro-humanities. Non è un difetto da nascondere ma un'asimmetria da compensare: ogni tanto va curato l'avversario migliore — voci autorevoli con framework, che costringono a una chiosa che solo l'autore può scrivere (anche fosse "ecco dove sbaglia, e perché il modello regge lo stesso"). Chi pubblica anche chi lo smentisce non è classificabile.

Asse	Fonti	Perché
Geopolitica	John Mearsheimer; Niall Ferguson	Realismo offensivo e revisionismo storico: dissenso con modello, compatibile col criterio 1
AI	Gary Marcus; Marc Andreessen	I due lati della frizione: critica sistematica del paradigma LLM; accelerazionismo argomentato

Asse	Fonti	Perché
Ecologia dei media	L.M. Sacasas (<i>The Convivial Society</i>); Jonathan Haidt (<i>After Babel</i>)	La tradizione Illich-Ellul-Postman da premesse non progressiste; media ecology empirica
Femminismo	Mary Harrington; Louise Perry	Critica femminista conservatrice della rivoluzione sessuale — il contrappunto al cluster Melandri
Economia	Tyler Cowen (<i>Marginal Revolution</i>); Byrne Hobart (<i>The Diff</i>)	Libertarismo imprevedibile; finanza tech contrarian
Lingua	John McWhorter	Linguistica eterodossa, incrocia l'asse semiotico
Italia	Il Foglio, solo versante liberale	Garantismo, cultura di mercato, europeismo non sentimentale. L'anima cattolico-reazionaria (à la Meotti) è fuori linea. Selezione pezzo per pezzo, mai per testata

Regola d'ingaggio: mai per quota, solo quando il singolo pezzo supera il criterio 1. In italiano niente firme antagoniste (criterio 3, corollario).