Broker | Guia técnico da API

29/10/2026 | 37 operações públicas | GET, POST, PUT e DELETE

Referência para integrar um backend à API HTTPS do Broker: conexões QR, texto, mídia privada, eventos e controle Chatwoot opcional. Os exemplos usam somente IDs sintéticos e variáveis de credencial.

Acesso e convenções

```
BASE_URL="https://broker.example"
# Use a origem e a chave recebidas para sua instalação.
# BROKER_API_KEY é uma variável privada do backend.
curl "$BASE_URL/v1/provider-accounts?provider=BAILEYS&limit=100" \
  -H "X-JRC-API-Key: $BROKER_API_KEY"
```

A chave define o tenant; não envie organizationId para selecionar outra empresa. Use uma única credencial por requisição. Guarde a chave no backend. A documentação interativa está em /documentation/; Execute realiza a operação solicitada quando a escrita está habilitada.

Escopos genéricos	Permissão
instances:read / instances:write	Consultar / administrar conexões.
messaging:read / messaging:send	Consultar canais, conversas e anexos / enviar texto.
media:upload / media:send	Carregar e consultar arquivo / enviar referência com messaging:send.
webhooks:manage	Gerir receptores e consultar eventos/entregas.

Criar, parear e ativar um canal QR

```
POST /v1/instances
{"name":"Canal de teste","provider":"BAILEYS",
  "providerAccountId":"11111111-1111-4111-8111-111111111111"}

POST /v1/instances/{id}/connect
{}
GET /v1/instances/{id}/status
POST /v1/messaging/instances/{id}/partner-activate
{}
```

Nos POST JSON: Content-Type: application/json e Idempotency-Key. Troque os UUIDs sintéticos pelos IDs retornados. Obtenha providerAccountId na primeira consulta; guarde instance.id. Exiba action QR_CODE/PAIRING_CODE apenas ao operador autorizado e aguarde CONNECTED. A ativação retorna o canal plano: response.id é channelId. Não ativa bot.

Enviar texto individual

```
POST /v1/messaging/channels/{id}/partner-text
{"conversationId":"11111111-1111-4111-8111-111111111111","text":"Mensagem de teste"}
```

Texto: 1 a 4096 caracteres. conversationId ou phoneNumber E.164, nunca ambos. HTTP 202 admite na fila; acompanhe as mensagens e os eventos para SENT, DELIVERED, READ ou falha. Uma chave idempotente representa a mesma intenção, inclusive após timeout.

Mídia privada | carregar e enviar

Primeiro recorte: envio individual QR, provider BAILEYS e BROKER_TRANSPORT. Imagem, áudio, vídeo e documento; sem grupos, templates Meta, stickers, PTT ou chamadas neste perfil. Áudio aceito pelo contrato ainda exige validar codec/reprodução no sistema consumidor.

1. POST binário - scope media:upload

```
curl -X POST "$BASE_URL/v1/messaging/channels/$CHANNEL_ID/media" \
  -H "X-JRC-API-Key: $BROKER_API_KEY" \
  -H "Idempotency-Key: 22222222-2222-4222-8222-222222222222" \
  -H "Content-Type: application/octet-stream" \
  -H "X-JRC-Media-Mime: application/pdf" \
  -H "X-JRC-Media-Kind: document" \
  -H "X-JRC-Media-Name: arquivo.pdf" \
  --data-binary @arquivo.pdf
```

X-JRC-Media-Name usa encodeURIComponent(nome). Envie bytes, sem base64, multipart ou URL remota. Limite global: 1 byte a 16 MiB; imagem até 5 MiB. MIME, assinatura dos bytes, kind e nome precisam ser compatíveis. O armazenamento é privado e sujeito à quota do tenant.

```
HTTP 201 - exemplo de metadados
{
  "id": "11111111-1111-4111-8111-111111111111",
  "channelId": "11111111-1111-4111-8111-111111111111",
  "status": "READY",
  "kind": "document",
  "fileName": "arquivo.pdf",
  "mimeType": "application/pdf",
  "byteSize": 4096,
  "sha256": "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
}
```

2. GET metadados - reconciliar o estado

```
GET /v1/messaging/channels/{id}/media/{mediaId}
X-JRC-API-Key: $BROKER_API_KEY
```

201 cria o recurso durável; não comprova bytes prontos nem envio. READY permite envio; STORING exige consulta/reconciliação; FAILED informa falha. GET exige media:upload e não refaz upload nem envia mensagens. Replay com mesma chave UUID e mesmos bytes/metadados retorna a mesma referência; alteração retorna 409. Não repita um PUT incerto com nova intenção.

3. POST referência - messaging:send + media:send

```
POST /v1/messaging/channels/{id}/partner-media
Content-Type: application/json
Idempotency-Key: 33333333-3333-4333-8333-333333333333

{"conversationId":"11111111-1111-4111-8111-111111111111",
  "mediaId":"11111111-1111-4111-8111-111111111111","caption":"Arquivo de teste"}
```

Use mediaId de arquivo READY do mesmo tenant/canal. Caption é opcional, até 1024 caracteres. Nome, MIME e kind vêm do registro validado. HTTP 202 é fila; upload não implica envio. Chaves antigas não ganham os scopes novos. Revogação, expiração ou perda de scope impedem despacho pendente; um envio físico já efetuado não pode ser recolhido.

Eventos | receber, confirmar e retomar

POST - cadastrar receptor HTTPS

```
POST /v1/partner-webhooks
Content-Type: application/json
Idempotency-Key: receptor-teste-01

{"url":"https://backend.example/hooks/broker"}
```

Exige webhooks:manage. Guarde endpoint.id e signingSecret retornados. O segredo HMAC é separado da API key e não aparece nas listagens. HTTPS público, porta 443, DNS/certificado válidos, sem query, fragmento ou credenciais; até cinco endpoints ativos por tenant.

Evento	Conteúdo observado
message.received	Mensagem recebida.
message.created	Registro de saída, inclusive origem observada.
message.status	Estado de mensagem.
connection.status	Estado de conexão QR ou Meta.

Verificar assinatura e confirmar recebimento

```
X-JRC-Event-Id: UUID_DO_EVENTO
X-JRC-Timestamp: UNIX_SEGUNDOS
X-JRC-Signature: sha256=HEX_HMAC

HEX_HMAC = HMAC_SHA256(signingSecret,
  timestamp + "." + eventId + "." + exactRawBody)
```

Valide os bytes brutos antes do JSON, assinatura em tempo constante, eventId do header contra o envelope e timestamp em janela de cinco minutos. Persista eventId único antes do 2xx. Entrega ao menos uma vez e possivelmente fora de ordem: deduplique e preserve a origem para evitar loop de reenvio.

Até dez tentativas totais. Rede, 5xx, 408, 425 e 429 permitem retry limitado; outros códigos, incluindo redirect, são terminais. DELIVERED em uma entrega HTTP significa 2xx do receptor, não entrega no WhatsApp.

GET - polling e diagnóstico

```
GET /v1/partner-events?after=0&limit=50
GET /v1/partner-events?after=CURSOR_RETORNADO&limit=50
GET /v1/partner-webhook-deliveries?limit=50
```

Persista nextCursor como string decimal; não converta para Number no JavaScript. Retenção: 30 dias. 409 EVENT_CURSOR_EXPIRED fornece resetCursor/earliestCursor/lastPrunedCursor; reinicie e concilie com mensagens. Eventos históricos importados não são automaticamente novas mensagens acionáveis.

DELETE - revogar receptor

```
DELETE /v1/partner-webhooks/{id}
X-JRC-API-Key: $BROKER_API_KEY
```

Cancela entregas pendentes e remove o segredo; uma requisição já despachada pode chegar. Revogar API key não revoga automaticamente o receptor. O catálogo a seguir informa os parâmetros e códigos declarados de cada operação.

Catálogo | conexões QR

Rotas e códigos extraídos do contrato público. {id} e demais parâmetros de caminho são obrigatórios; UUIDs do Broker, salvo IDs numéricos explicitamente descritos no controle Chatwoot. Nos exemplos JSON, UUIDs são sintéticos. Os schemas completos no Swagger definem tipos, limites e campos de resposta.

`GET /v1/provider-accounts`

Consultar contas de provedor disponíveis

Escopo: instances:read | HTTP: 200, 400, 401, 403, 404

Parâmetros: limit? [query]; cursor? [query]; provider? [query]

Lista as contas de provedor da sua organização.

`GET /v1/instances`

Listar conexões da empresa

Escopo: instances:read | HTTP: 200, 400, 401, 403, 404

Parâmetros: limit? [query]; cursor? [query]

Retorna uma página das instâncias do tenant.

`POST /v1/instances`

Criar uma conexão

Escopo: instances:write | HTTP: 200, 201, 202, 400, 401, 403, 404, 409, 415, 502

Parâmetros: idempotency-key* [header]

JSON (* obrigatório; ? opcional): name*, provider*, providerAccountId*

`Exemplo: {"name":"Canal de teste","provider":"BAILEYS",`
`"providerAccountId":"11111111-1111-4111-8111-111111111111"}`

`GET /v1/instances/{id}`

Consultar uma conexão

Escopo: instances:read | HTTP: 200, 400, 401, 403, 404

Retorna os dados da instância identificada por um UUID do Broker pertencente à empresa autenticada.

`POST /v1/instances/{id}/connect`

Solicitar pareamento QR

Escopo: instances:write | HTTP: 200, 202, 400, 401, 403, 404, 409, 415, 502

Parâmetros: idempotency-key* [header]

JSON (* obrigatório; ? opcional): pairingHint?

`Exemplo: {}`

`GET /v1/instances/{id}/status`

Consultar estado de conexão

Escopo: instances:read | HTTP: 200, 400, 401, 403, 404, 502

Observa o estado atual do provedor.

`POST /v1/instances/{id}/disconnect`

Desconectar uma instância

Escopo: instances:write | HTTP: 200, 202, 400, 401, 403, 404, 409, 415, 502

Parâmetros: idempotency-key* [header]

JSON (* obrigatório; ? opcional): {}

`Exemplo: {}`

Criar uma instância não concede controle Chatwoot. /connect também serve à reconexão; não existe /reconnect neste catálogo. Resultado pending/operationId exige acompanhamento. QR exibido, HTTP de sucesso e container saudável não comprovam entrega.

PDF, Swagger e imagens devem corresponder à mesma revisão. Código e documentação locais não comprovam implantação, migration aplicada ou mídia entregue/reproduzida em provider/host. Valide esses resultados no ambiente autorizado.

Catálogo | mensageria e arquivos

`POST /v1/messaging/instances/{id}/partner-activate`
Ativar mensageria para uma instância QR
Escopo: instances:write + messaging:send | HTTP: 200, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 422, 429, 500, 502, 503
Parâmetros: idempotency-key* [header]
JSON (* obrigatório; ? opcional): {}
`Exemplo: {}`

`GET /v1/messaging/channels`
Listar canais de mensageria
Escopo: messaging:read | HTTP: 200
Retorna os canais visíveis ao tenant.

`GET /v1/messaging/channels/{id}/conversations`
Listar conversas de um canal
Escopo: messaging:read | HTTP: 200
Consulta as conversas registradas no Broker para o canal.

`GET /v1/messaging/conversations/{id}`
Consultar uma conversa
Escopo: messaging:read | HTTP: 200
Retorna os dados da conversa canônica.

`GET /v1/messaging/conversations/{id}/messages`
Consultar mensagens e estados
Escopo: messaging:read | HTTP: 200
Retorna as mensagens registradas e seus estados observados.

`GET /v1/messaging/media/{id}`
Baixar anexo privado registrado no Broker
Escopo: messaging:read | HTTP: 200
Devolve bytes do anexo com seu MIME e Content-Disposition attachment.

`POST /v1/messaging/channels/{id}/partner-text`
Enfileirar texto individual pelo QR
Escopo: messaging:send | HTTP: 202, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 422, 429, 500, 503
Parâmetros: idempotency-key* [header]
JSON (* obrigatório; ? opcional): conversationId*, text* OU phoneNumber*, text*
`Exemplo: {"conversationId":"11111111-1111-4111-8111-111111111111","text":"Mensagem de teste"}`

`POST /v1/messaging/channels/{id}/media`
Carregar anexo privado no canal QR
Escopo: media:upload | HTTP: 201, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 422, 429, 500, 503
Parâmetros: Idempotency-Key* [header]; X-JRC-Media-Mime* [header]; X-JRC-Media-Kind* [header]; X-JRC-Media-Name* [header]
Corpo: application/octet-stream (bytes do arquivo).

`GET /v1/messaging/channels/{id}/media/{mediaId}`
Consultar estado do anexo privado
Escopo: media:upload | HTTP: 200, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 422, 429, 500, 503
Consulta a referência de upload no mesmo tenant/canal; não envia mensagem, não cria arquivo e não repete PUT.

`POST /v1/messaging/channels/{id}/partner-media`
Enfileirar anexo com legenda pelo QR
Escopo: messaging:send + media:send | HTTP: 202, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 422, 429, 500, 503
Parâmetros: idempotency-key* [header]
JSON (* obrigatório; ? opcional): caption?, conversationId*, mediaId* OU caption?, mediaId*, phoneNumber*
`Exemplo: {"conversationId":"11111111-1111-4111-8111-111111111111",`
`"mediaId":"11111111-1111-4111-8111-111111111111"}`

Catálogo | eventos e erros

`GET /v1/partner-webhooks`
Listar endpoints receptores
Escopo: webhooks:manage | HTTP: 200, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 422, 429, 500, 503
Retorna os endpoints cadastrados sem seus segredos de assinatura.

`POST /v1/partner-webhooks`
Cadastrar receptor HTTPS assinado
Escopo: webhooks:manage | HTTP: 201, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 422, 429, 500, 503
Parâmetros: idempotency-key* [header]
JSON (* obrigatório; ? opcional): url*
`Exemplo: {"url":"https://backend.example/hooks/broker"}`

`DELETE /v1/partner-webhooks/{id}`
Revogar receptor e cancelar entregas pendentes
Escopo: webhooks:manage | HTTP: 200, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 422, 429, 500, 503
Revoga o endpoint, remove seu segredo e cancela trabalho pendente.

`GET /v1/partner-events`
Consultar eventos por cursor
Escopo: webhooks:manage | HTTP: 200, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 422, 429, 500, 503
Parâmetros: after? [query]; limit? [query]
Use after=0 na primeira leitura e depois o nextCursor retornado.

`GET /v1/partner-webhook-deliveries`
Consultar diagnóstico de entregas HTTP
Escopo: webhooks:manage | HTTP: 200, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 422, 429, 500, 503
Parâmetros: limit? [query]
Lista até 100 entregas com estado e tentativas limitadas.

Tratamento de falhas e resultados incertos

HTTP / estado	Ação do cliente
400 / 422	Corrigir parâmetros/corpo conforme schema.
401 / 403	Conferir credencial única, validade, escopos e vínculo.
404	Conferir recurso do tenant e disponibilidade do perfil.
409	Conciliar revisão, identidade, idempotência ou cursor.
429	Aplicar backoff, preservando a intenção idempotente.
502 / 503 / timeout / UNKNOWN	Consultar a intenção existente. Não forçar reenvio com nova chave.

Falhas estruturadas usam application/problem+json com code e requestId quando declarado pela rota. Preserve requestId nos logs sem incluir chaves, segredos ou payloads de clientes. Operações legadas podem declarar somente sucesso. A ausência de evento não comprova falha ou sucesso.

Catálogo | controle Chatwoot (1/2)

Perfil opcional com chave de controle vinculada à Account autorizada, separado da chave genérica. X-JRC-External-Actor é atribuição auditável e não autentica o usuário remoto; campanhas exigem o ID numérico do administrador e revisões atuais. O backend consumidor revalida sua sessão e permissões locais.

`GET /v1/integrations/chatwoot/control/context`

Consultar contexto de controle Chatwoot

Escopo: chatwoot:read | HTTP: 200, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 502, 503

Perfil opcional vinculado a uma Account Chatwoot remota.

`GET /v1/integrations/chatwoot/control/resources`

Listar recursos para vínculo Chatwoot

Escopo: chatwoot:manage | HTTP: 200, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 502, 503

Obtém recursos autorizados para o assistente de conexão, incluindo instâncias e escolhas locais/remotas disponíveis.

`GET /v1/integrations/chatwoot/control/onboarding`

Consultar operações de vínculo Chatwoot

Escopo: chatwoot:manage | HTTP: 200, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 502, 503

Lista até 50 operações persistidas no contexto autorizado da Account, incluindo estado, etapa e IDs disponíveis.

`POST /v1/integrations/chatwoot/control/onboarding`

Iniciar vínculo de caixa e conexão

Escopo: chatwoot:manage | HTTP: 202, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 502, 503

Parâmetros: idempotency-key* [header]; X-JRC-External-Actor? [header]

JSON (* obrigatório; ? opcional): agentIds*, inboxId?, name*, replaceExistingWebhook*, source*

`Exemplo: {"name":"Canal de teste","source":{"kind":"EXISTING",`
`"instanceId":"11111111-1111-4111-8111-111111111111"},"agentIds":[1],`
`"replaceExistingWebhook":false}`

`GET /v1/integrations/chatwoot/control/onboarding/{operationId}`

Consultar operação de vínculo

Escopo: chatwoot:read | HTTP: 200, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 502, 503

Consulta os passos e o resultado da operação de onboarding existente, sem repetir a criação.

`POST /v1/integrations/chatwoot/control/onboarding/{operationId}/recover`

Recuperar operação de vínculo

Escopo: chatwoot:manage | HTTP: 202, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 502, 503

Parâmetros: idempotency-key* [header]; X-JRC-External-Actor? [header]

JSON (* obrigatório; ? opcional): action*

`Exemplo: {"action":"RETRY"}`

`GET /v1/integrations/chatwoot/control/connections/{integrationId}/status`

Consultar saúde da conexão integrada

Escopo: chatwoot:read | HTTP: 200, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 502, 503

Observa sessão, identityApproved, identityStatus, identityRevision, número mascarado, callback, evidências e allowedActions.

`POST /v1/integrations/chatwoot/control/connections/{integrationId}/pair`

Solicitar QR da conexão integrada

Escopo: chatwoot:pair; primeira identidade exige também chatwoot:manage | HTTP: 200, 202, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 502, 503

Parâmetros: idempotency-key* [header]; X-JRC-External-Actor? [header]

JSON (* obrigatório; ? opcional): {}

`Exemplo: {}`

Catálogo | controle Chatwoot (2/2)

`GET /v1/integrations/chatwoot/control/connections/{integrationId}/pair-operations/{operationId}`

Consultar operação de pareamento

Escopo: chatwoot:pair; identidade ainda não aprovada exige também chatwoot:manage | HTTP: 200, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 502, 503

Obtém progresso durável sem iniciar outra operação nem aprovar identidade.

`POST /v1/integrations/chatwoot/control/connections/{integrationId}/confirm-identity`

Confirmar identidade observada do QR

Escopo: chatwoot:manage | HTTP: 200, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 502, 503

Parâmetros: idempotency-key* [header]; X-JRC-External-Actor? [header]

JSON (* obrigatório; ? opcional): observedRevision*

`Exemplo: {"observedRevision":1}`

`POST /v1/integrations/chatwoot/control/connections/{integrationId}/disconnect`

Desconectar número da integração

Escopo: chatwoot:disconnect | HTTP: 200, 202, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 502, 503

Parâmetros: idempotency-key* [header]; X-JRC-External-Actor? [header]

JSON (* obrigatório; ? opcional): {}

`Exemplo: {}`

`PUT /v1/integrations/chatwoot/control/connections/{integrationId}/agents`

Definir agentes da caixa integrada

Escopo: chatwoot:manage | HTTP: 200, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 502, 503

Parâmetros: idempotency-key* [header]; X-JRC-External-Actor? [header]

JSON (* obrigatório; ? opcional): agentIds*

`Exemplo: {"agentIds":[1]}`

`GET /v1/integrations/chatwoot/control/connections/{integrationId}/campaign-transport`

Consultar capacidade real do remetente para campanhas

Escopo: chatwoot:read | HTTP: 200, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 502, 503

Retorna protocolo chatwoot-campaigns/v1, vínculo, revisões, identidade, ready e reason.

`POST /v1/integrations/chatwoot/control/connections/{integrationId}/campaign-intents`

Reservar intenção canônica de campanha

Escopo: chatwoot:manage | HTTP: 200, 201, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 502, 503

Parâmetros: idempotency-key* [header]; x-jrc-external-actor* [header]

JSON (* obrigatório; ? opcional): campaignId*, conversationId*, destinationRevision*, identityRevision*, kind*, messageId*, ownerRevision*, text*

```
Exemplo: {"conversationId":1,"messageId":1,"campaignId":"campanha-teste","kind":"text",
 "text":"Mensagem de teste","destinationRevision":1,"identityRevision":1,
 "ownerRevision":1}
```

`GET /v1/integrations/chatwoot/control/connections/{integrationId}/conversations/{conversationId}/campaign-messages/{messageId}`

Consultar recibo agregado da campanha

Escopo: chatwoot:read | HTTP: 200, 400, 401, 403, 404, 409, 413, 415, 502, 503

Usa IDs numéricos da conversa e mensagem da central vinculada, não UUIDs de conversa JRC.

Identidade, agentes e campanhas

PUT /agents define o conjunto de agentIds da Account vinculada. GET status nunca aprova identidade. Somente vínculo QR novo elegível e uma intenção administrativa válida permitem matrícula inicial; legado ou troca de número exigem confirm-identity com observedRevision atual e decisão explícita. Não confirme automaticamente após erro.

READY/SUCCEEDED comprovam configuração; CONNECTED observa sessão; OPERATIONAL exige identidade e evidências atuais. Uma reserva de campanha exige host compatível e callback canônico único; não duplique pelo envio genérico. Este perfil não publica Flow e não certifica instalação externa.

Versão e rastreabilidade

37 operações. Edição 2026-10-29. Contrato SHA-256:

`c132520691ece6f9a8422e4978468db26f8918f0a6e9e44cc1c658e7afdbd4ec`