


## Introducción a elementos finitos

### Segundo Parcial II-2016

1. Calcular la matriz de rigidez de la placa de espesor  $t$  sujeta a esfuerzo plano, usando un elemento en coordenadas naturales



#### Solución

Funciones de forma unidimensionales de dos nodos

$$N(r) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - \frac{1}{2}r & \frac{1}{2} + \frac{1}{2}r \end{bmatrix}$$


$$N(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - \frac{1}{2}s & \frac{1}{2} + \frac{1}{2}s \end{bmatrix}$$

Multiplicando

$$N(r, s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - \frac{1}{2}r \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2}r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - \frac{1}{2}s & \frac{1}{2} + \frac{1}{2}s \end{bmatrix} =$$

continuará

2. Obtener la expresión de la matriz de rigidez con  $E$ ,  $I$ ,  $A$  constantes por el método de Galerkin



#### Solución

Ecuación diferencial de la viga

$$EI \frac{d^4 v}{dx^4} - q(x) = 0$$

La función ponderada será

$$W = \phi(x)$$

Aplicando el método de Galerkin

$$\int_0^L \left( EI \frac{d^4 v}{dx^4} - q \right) \phi dx = \int_0^L \phi EI \frac{d^4 v}{dx^4} dx - \int_0^L \phi q dx = 0$$

Usando el teorema de Gauss o integrando por partes

$$\left( \phi EI \frac{d^3 v}{dx^3} - \frac{d\phi}{dx} EI \frac{d^2 v}{dx^2} \right) \Big|_0^L + \int_0^L \frac{d^2 \phi}{dx^2} EI \frac{d^2 v}{dx^2} dx - \int_0^L \phi q dx = 0$$

Cortante y momento

$$V = EI \frac{d^3 v}{dx^3}$$

$$M = EI \frac{d^2 v}{dx^2}$$

Reemplazando

$$\left( \phi V - \frac{d\phi}{dx} M \right) \Big|_0^L + EI \int_0^L \frac{d^2 \phi}{dx^2} \frac{d^2 v}{dx^2} dx - \int_0^L \phi q dx = 0$$

Reordenando

$$EI \int_0^L \frac{d^2 \phi}{dx^2} \frac{d^2 v}{dx^2} dx = \int_0^L \phi q dx + \left( -\phi V + \frac{d\phi}{dx} M \right) \Big|_0^L$$

La aproximación de los desplazamientos será

$$v(x) = \phi(x)$$


Reemplazando

$$EI \int_0^L \frac{d^2 \phi}{dx^2} \frac{d^2 \phi}{dx^2} dx = \int_0^L \phi q dx - \left( \phi V - \frac{d\phi}{dx} M \right) \Big|_0^L$$

La matriz de rigidez es

$$K = EI \int_0^L \frac{d^2 \phi}{dx^2} \frac{d^2 \phi}{dx^2} dx = EI \int_0^L \left( \frac{d^2 \phi}{dx^2} \right)^2 dx$$

3. Resolver la estructura con  $E$ ,  $I$ ,  $A$  constantes por el método de Rayleigh-Ritz



### Solución

La solución exacta es un polinomio de tercer grado, la aproximación del campo de desplazamientos será

$$v(x) = \begin{cases} \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^3 & \text{para } 0 \leq x \leq \frac{L}{2} \\ \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \beta_3 x^3 & \text{para } \frac{L}{2} \leq x \leq L \end{cases}$$

Tramo  $0 \leq x \leq \frac{L}{2}$

Reemplazando  $v(0) = 0$  y  $v'(\frac{L}{2}) = 0$

$$\alpha_0 + \alpha_1(0) + \alpha_2(0)^2 + \alpha_3(0)^3 = 0$$

$$\alpha_1 + 2\alpha_2\left(\frac{L}{2}\right) + 3\alpha_3\left(\frac{L}{2}\right)^2 = 0$$

Resolviendo

$$\alpha_0 = 0$$

$$\alpha_1 = -\left( L\alpha_2 + \frac{3L^2}{4}\alpha_3 \right)$$

Reemplazando en el campo de desplazamientos

$$v = -\left( L\alpha_2 + \frac{3L^2}{4}\alpha_3 \right)x + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^3$$

La curvatura es

$$\kappa = \frac{d^2 v}{dx^2} = 2\alpha_2 + 6\alpha_3 x$$

El funcional de energía es

$$\pi = \int_0^{\frac{L}{2}} \frac{EI}{2} \kappa^2 dx - \frac{P}{2} v\left(\frac{L}{2}\right)$$

Reemplazando

$$\pi = \int_0^{\frac{L}{2}} \frac{EI}{2} (2\alpha_2 + 6\alpha_3 x)^2 dx - \frac{P}{2} \left[ -\left( L\alpha_2 + \frac{3L^2}{4}\alpha_3 \right) \left( \frac{L}{2} \right) + \alpha_2 \left( \frac{L}{2} \right)^2 + \alpha_3 \left( \frac{L}{2} \right)^3 \right]$$

Integrando

$$\pi = \frac{PL^2}{8}\alpha_2 + \frac{PL^3}{8}\alpha_3 + EIL\alpha_2^2 + \frac{3EIL^2}{2}\alpha_2\alpha_3 + \frac{3EIL^3}{4}\alpha_3^2$$

Minimizando el funcional

$$\begin{aligned}\frac{\partial \pi}{\partial \alpha_2} &= 2EIL \alpha_2 + \frac{3}{2}EIL^2 \alpha_3 + \frac{PL^2}{8} = 0 \\ \frac{\partial \pi}{\partial \alpha_3} &= \frac{3}{2}EIL^2 \alpha_2 + \frac{3}{2}EIL^3 \alpha_3 + \frac{PL^3}{8} = 0\end{aligned}$$

Formando el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned}4EIL \alpha_2 + 3EIL^2 \alpha_3 &= -\frac{PL^2}{4} \\ EIL^2 \alpha_2 + EIL^3 \alpha_3 &= -\frac{PL^3}{12}\end{aligned}$$

Resolviendo

$$\begin{aligned}\alpha_2 &= 0 \\ \alpha_3 &= -\frac{P}{12EI}\end{aligned}$$

Reemplazando en  $v$

$$v(x) = \frac{PL^2}{16EI}x - \frac{P}{12EI}x^3$$

Factorizando

$$v(x) = \frac{P}{48EI}x(3L^2 - 4x^2)$$

Tramo  $\frac{L}{2} \leq x \leq L$

Reemplazando  $v(L) = 0$  y  $v'(\frac{L}{2}) = 0$

$$\begin{aligned}\beta_0 + \beta_1(L) + \beta_2(L)^2 + \beta_3(L)^3 &= 0 \\ \beta_1 + 2\beta_2\left(\frac{L}{2}\right) + 3\beta_3\left(\frac{L}{2}\right)^2 &= 0\end{aligned}$$

Resolviendo

$$\begin{aligned}\beta_0 &= -\frac{L^3}{4}\beta_3 \\ \beta_1 &= -\left(L\beta_2 + \frac{3L^2}{4}\beta_3\right)\end{aligned}$$

Reemplazando en el campo de desplazamientos

$$v = -\frac{L^3}{4}\beta_3 - \left(L\beta_2 + \frac{3L^2}{4}\beta_3\right)x + \beta_2x^2 + \beta_3x^3$$

La curvatura es

$$\kappa = \frac{d^2v}{dx^2} = 2\beta_2 + 6\beta_3x$$

El funcional de energía es

$$\pi = \int_{\frac{L}{2}}^L \frac{EI}{2} \kappa^2 dx - \frac{P}{2} v\left(\frac{L}{2}\right)$$

Reemplazando

$$\begin{aligned}\pi &= \int_{\frac{L}{2}}^L \frac{EI}{2} (2\beta_2 + 6\beta_3x)^2 dx \\ &\quad - \frac{P}{2} \left[ -\frac{L^3}{4}\beta_3 - \left(L\beta_2 + \frac{3L^2}{4}\beta_3\right)\left(\frac{L}{2}\right) + \beta_2\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \beta_3\left(\frac{L}{2}\right)^3 \right]\end{aligned}$$

Integrando

$$\pi = \frac{PL^2}{8}\beta_2 + \frac{PL^3}{4}\beta_3 + EIL\beta_2^2 + \frac{9EIL^2}{2}\beta_2\beta_3 + \frac{21EIL^3}{4}\beta_3^2$$

Minimizando el funcional

$$\begin{aligned}\frac{\partial \pi}{\partial \beta_2} &= 2EIL \beta_2 + \frac{9}{2}EIL^2 \beta_3 + \frac{PL^2}{8} = 0 \\ \frac{\partial \pi}{\partial \beta_3} &= \frac{9}{2}EIL^2 \beta_2 + \frac{21}{2}EIL^3 \beta_3 + \frac{PL^3}{4} = 0\end{aligned}$$

Formando el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned}4EIL \beta_2 + 9EIL^2 \beta_3 &= -\frac{PL^2}{4} \\ 9EIL^2 \beta_2 + 21EIL^3 \beta_3 &= -\frac{PL^3}{2}\end{aligned}$$

Resolviendo

$$\beta_2 = -\frac{PL}{4EI}$$

$$\beta_3 = \frac{P}{12EI}$$

Reemplazando en  $v$

$$v(x) = -\frac{PL^3}{48EI} + \frac{3PL^2}{16EI}x - \frac{PL}{4EI}x^2 + \frac{P}{12EI}x^3$$

Factorizando

$$v(x) = \frac{P}{48EI} (L-x)(L^2 - 8Lx + 4x^2)$$

La solución completa será

$$v(x) = \begin{cases} \frac{P}{48EI} x(3L^2 - 4x^2) & \text{para } 0 \leq x \leq \frac{L}{2} \\ \frac{P}{48EI} (L-x)(L^2 - 8Lx + 4x^2) & \text{para } \frac{L}{2} \leq x \leq L \end{cases}$$

4. Obtener la expresión de la matriz de rigidez de un elemento cualquiera mediante la energía potencial total

### Solución

Funcional de energía

$$\pi = \iiint_V \frac{1}{2} \varepsilon^T \sigma dV - \iiint_V u^T f_V dV - \iint_{\Omega} u^T f_{\Omega} d\Omega - \sum_{i=1}^n u_i^T P_i$$

Reemplazando la ley de Hooke generalizada y los campos de aproximación para desplazamientos y deformaciones unitarias

$$\pi = \iiint_V \frac{1}{2} (B u_i)^T C (B u_i) dV - \iiint_V (N u_i)^T f_V dV$$

$$- \iint_{\Omega} (N u_i)^T f_{\Omega} d\Omega - \sum_{i=1}^n u_i^T P_i$$

Reordenando términos

$$\pi = \iiint_V \frac{1}{2} u_i^T B^T C B u_i dV - \iiint_V u_i^T N^T f_V dV$$

$$- \iint_{\Omega} u_i^T N^T f_{\Omega} d\Omega - \sum_{i=1}^n u_i^T P_i$$

Las constantes salen del integrando

$$\pi = \frac{1}{2} u_i^T \iiint_V B^T C B dV u_i - u_i^T \iiint_V N^T f_V dV$$

$$- u_i^T \iint_{\Omega} N^T f_{\Omega} d\Omega - u_i^T \sum_{i=1}^n P_i$$

Minimizando el funcional

$$\frac{\partial \pi}{\partial u_i} = \iiint_V B^T C B dV u_i - \iiint_V N^T f_V dV - \iint_{\Omega} N^T f_{\Omega} d\Omega - \sum_{i=1}^n P_i = 0$$

Reordenando

$$\iiint_V B^T C B dV u_i = \iiint_V N^T f_V dV + \iint_{\Omega} N^T f_{\Omega} d\Omega + \sum_{i=1}^n P_i$$

La matriz de rigidez es

$$K = \iiint_V B^T C B dV$$