

## MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI LA DISCIPLINA "PROGRAMAREA ALGORITMILOR"

- Examenul la disciplina "Programarea algoritmilor" se va desfășura în ziua de 19.01.2021, între orele 9<sup>30</sup> și 12<sup>00</sup>, astfel:
  - 09<sup>30</sup> – 10<sup>00</sup>: efectuarea prezenței studenților
  - 10<sup>00</sup> – 12<sup>00</sup>: desfășurarea examenului
  - 12<sup>00</sup> – 12<sup>30</sup>: verificarea faptului că sursele trimise de către studenți au fost salvate pe platforma MS Teams
- Testul se va desfășura pe platforma MS Teams, iar pe tot parcursul desfășurării sale, de la ora 09<sup>30</sup> la ora 12<sup>30</sup>, studenții trebuie să fie conectați pe canalul dedicat cursului de "Programarea algoritmilor" corespunzător seriei lor.
- În momentul efectuării prezenței, fiecare student trebuie să aibă pornită camera video în MS Teams și să prezinte buletinul sau cartea de identitate. Dacă dorește să-și protejeze datele personale, studentul poate să acopere codul numeric personal și/sau adresa!
- În timpul desfășurării testului studenții pot să închidă camera video, dar trebuie să o deschidă dacă li se solicită acest lucru de către un cadru didactic!
- Toate subiectele se vor rezolva folosind limbajul Python.
- Subiectul 1 este obligatoriu, iar dintre subiectele 2, 3 și 4 se vor rezolva CEL MULT DOUĂ, la alegere.
- Citirea datelor de intrare se va realiza de la tastatură, iar rezultatele vor fi afișate pe ecran.
- Se garantează faptul că datele de intrare sunt corecte.
- Operațiile de sortare se vor efectua folosind funcții sau metode predefinite din limbajul Python.
- Rezolvările subiectelor alese dintre subiectele 2, 3 și 4 trebuie să conțină:
  - o scurtă descriere a algoritmului și o argumentare a faptului că acesta se încadrează într-o anumită tehnică de programare;
  - în cazul problemelor rezolvate folosind metoda Greedy sau metoda programării dinamice se va argumenta corectitudinea criteriului de selecție sau a relațiilor de calcul;
  - în cazul subiectelor unde se precizează complexitatea maximă pe care trebuie să o aibă soluția, se va argumenta complexitatea soluției propuse și vor primi punctaj maxim doar soluțiile corecte care se încadrează în complexitatea cerută;
  - în fiecare program Python se va preciza, pe scurt, sub forma unor comentarii, semnificația variabilelor utilizate.
- Pentru subiectele 1 nu contează complexitățile soluțiilor propuse.
- Rezolvările corecte care nu respectă restricțiile indicate vor primi punctaje parțiale.
- Se acordă 1 punct din oficiu.
- Rezolvările tuturor subiectelor se vor scrie de mână, folosind pix/stilou cu culoarea pasteii/cernelii albastră sau neagră. Pe fiecare pagina studentul își va scrie numele și grupa, iar paginile trebuie să fie numerotate.
- Înainte de expirarea timpului alocat examenului, toate paginile vor fi fotografiate/scanate clar, în ordinea corectă, și transformate într-un singur fișier PDF care va fi încărcat pe platforma MS Teams folosind un anumit formular.
- Numele fișierului PDF trebuie să respecte șablonul *grupa\_nume\_prenume\_subiect.pdf*. De exemplu, un student cu numele Popescu Ion Mihai din grupa 131 trebuie să denumească fișierul care conține rezolvarea primului subiect astfel: *131\_Popescu\_Ion\_Mihai\_1.pdf*.

## Subiectul 1 – limbajul Python – 3 p.

**a)** Scrieți o funcție *litere* care primește un număr variabil de cuvinte formate doar din litere mici și returnează un dicționar care conține, pentru fiecare cuvânt primit ca parametru, un dicționar conținând frecvențele literelor distincte din cuvântul respectiv sub forma unei perechi *cuvânt: {litere: frecvențe}*. De exemplu, pentru apelul *litere("teste", "programare")* funcția trebuie să furnizeze dicționarul {'teste': {'e': 2, 't': 2, 's': 1}, 'programare': {'g': 1, 'a': 2, 'm': 1, 'e': 1, 'o': 1, 'p': 1, 'r': 3}}. **(1.5 p.)**

**b)** Înlocuiți punctele de suspensie din instrucțiunea *numere = [...]* cu o secvență de inițializare (*list comprehension*) astfel încât, după executarea sa, lista să conțină numerele naturale formate din exact două cifre care sunt divizibile cu 2, dar nu sunt divizibile cu 6. **(0.5 p.)**

**c)** Considerăm următoarea funcție recursivă:

```
def f(v, p, u):
    if u == p:
        return 0
    else:
        m = (p+u)//2
        n1 = f(v, p, m)
        n2 = f(v, m+1, u)
        n3 = 0
        for i in range(p, m+1):
            for j in range(m+1, u+1):
                if v[i] > v[j]:
                    n3 += 1
        return n1 + n2 + n3
```

Determinați complexitatea funcției apelată pentru o listă **L** formată din **n** numere întregi astfel: **f(L, 0, n-1)**. **(1 p.)**

## Subiectul 2 – metoda Greedy (3 p.)

Complexitatea maximă a soluției:  $\mathcal{O}(n \log_2 n)$

Gigel tocmai a învățat la școală adunarea și înmulțirea numerelor întregi. Pentru a-l ajuta pe Gigel să-și fixeze cunoștințele proaspăt dobândite, precum și pentru a-i testa istețimea algoritmică, bunicul său a scris pe mai multe cartonașe numere întregi nenule și apoi le-a împărțit în două grămezi: o grămadă  $A$  formată din  $m$  cartonașe și o grămadă  $B$  formată din  $n$  cartonașe ( $1 \leq m \leq n \leq 100000$ ). Sarcina lui Gigel este să selecteze din grămada  $B$  exact  $m$  cartonașe pe care apoi să le împerecheze, în orice ordine dorește el, cu cele  $m$  cartonașe din grămada  $A$  astfel încât prin însumarea produselor celor două numerele scrise pe fiecare pereche de cartonașe să obțină cea mai mare sumă posibilă. Scrieți un program Python care citește de la tastatură valorile scrise pe cartonașele din cele două grămezi și afișează pe ecran cea mai mare sumă pe care o poate obține Gigel respectând restricțiile indicate în enunțul problemei, precum și o modalitate de obținere a sa în forma indicată în exemplu.

### Exemplu:

Dacă  $A = [3, -2, 5, -1, 4]$  și  $B = [7, 8, -5, 2, -4, -1, 5]$ , atunci suma maximă pe care o poate obține Gigel este  $97 = 3 * 5 + (-2) * (-5) + 5 * 8 + (-1) * (-4) + 4 * 7$ .

### Subiectul 3 – metoda Programării Dinamice (3 p.)

Complexitatea maximă a soluției:  $O(nm)$

O regiune deșertică poate fi reprezentată printr-un tablou cu  $m$  linii și  $n$  coloane. Elementele tabloului reprezintă diferențele de nivel față de nivelul mării măsurate în metri. Un beduin trebuie să traverseze deșertul de la un punct dat din sud (un element dat de pe ultima linie) la nord (orice element de pe prima linie). La fiecare pas el se poate deplasa într-unul dintre elementele vecine cu cel care se află, în una dintre direcțiile NE, N, NV. Un traseu este considerat optimal dacă numărul total de metri urcați de beduin este minim. Scrieți un program Python care citește de la tastatură indicele coloanei de unde pleacă beduinul (cu numerotare de la 0; amintim că beduinul pornește de pe ultima linie) și matricea care reprezintă deșertul, după care determină o modalitate optimală de a traversa deșertul. Se vor afișa numărul minim de metri urcați și un traseu optim, cu liniile și coloanele numerotate de la 0. În plus, determinați dacă traseul optim este unic și afișați un mesaj corespunzător.

Intrare de la tastatură	Ieșire pe ecran
1	1
1 3 4 2	3 1
0 2 3 2	2 1
2 1 1 1	1 0
1 1 3 1	0 0
	traseul optim nu este unic

#### Subiectul 4 – metoda Backtracking (3 p.)

a) Gospodina Ana are  $d$  borcane cu dulceață ( $1 \leq d \leq 20$ ), identificate prin numerele naturale de la 1 la  $d$ ) și  $m$  borcane cu murături ( $2 \leq m \leq 20$ ), identificate prin numerele de la  $d+1$  la  $d+m$ . Scrieți un program Python care să citească de la tastatură cele două numere naturale  $d$  și  $m$ , după care să o ajute pe Ana să găsească toate modalitățile în care ar putea să așeze toate cele  $d+m$  borcane pe un raft, pe un singur rând, astfel încât să nu pună două borcane de murături unul lângă altul. Programul trebuie să afișeze un mesaj corespunzător dacă nu există nicio modalitate corectă de așezare a borcanelor pe raft. (2.5 p.)

#### Exemplu:

Pentru  $d = 3$  și  $m = 2$ , borcanele se pot așeza corect astfel:

1, 2, 4, 3, 5	2, 4, 3, 1, 5	4, 1, 2, 3, 5	5, 1, 2, 3, 4
1, 2, 5, 3, 4	2, 4, 3, 5, 1	4, 1, 2, 5, 3	5, 1, 2, 4, 3
1, 3, 4, 2, 5	2, 5, 1, 3, 4	4, 1, 3, 2, 5	5, 1, 3, 2, 4
1, 3, 5, 2, 4	2, 5, 1, 4, 3	4, 1, 3, 5, 2	5, 1, 3, 4, 2
1, 4, 2, 3, 5	2, 5, 3, 1, 4	4, 1, 5, 2, 3	5, 1, 4, 2, 3
1, 4, 2, 5, 3	2, 5, 3, 4, 1	4, 1, 5, 3, 2	5, 1, 4, 3, 2
1, 4, 3, 2, 5	3, 1, 4, 2, 5	4, 2, 1, 3, 5	5, 2, 1, 3, 4
1, 4, 3, 5, 2	3, 1, 5, 2, 4	4, 2, 1, 5, 3	5, 2, 1, 4, 3
1, 5, 2, 3, 4	3, 2, 4, 1, 5	4, 2, 3, 1, 5	5, 2, 3, 1, 4
1, 5, 2, 4, 3	3, 2, 5, 1, 4	4, 2, 3, 5, 1	5, 2, 3, 4, 1
1, 5, 3, 2, 4	3, 4, 1, 2, 5	4, 2, 5, 1, 3	5, 2, 4, 1, 3
1, 5, 3, 4, 2	3, 4, 1, 5, 2	4, 2, 5, 3, 1	5, 2, 4, 3, 1
2, 1, 4, 3, 5	3, 4, 2, 1, 5	4, 3, 1, 2, 5	5, 3, 1, 2, 4
2, 1, 5, 3, 4	3, 4, 2, 5, 1	4, 3, 1, 5, 2	5, 3, 1, 4, 2
2, 3, 4, 1, 5	3, 5, 1, 2, 4	4, 3, 2, 1, 5	5, 3, 2, 1, 4
2, 3, 5, 1, 4	3, 5, 1, 4, 2	4, 3, 2, 5, 1	5, 3, 2, 4, 1
2, 4, 1, 3, 5	3, 5, 2, 1, 4	4, 3, 5, 1, 2	5, 3, 4, 1, 2
2, 4, 1, 5, 3	3, 5, 2, 4, 1	4, 3, 5, 2, 1	5, 3, 4, 2, 1

b) Precizați unde ar trebui inserată în program o singură instrucțiune astfel încât să afișeze doar modalitățile de așezare ale borcanelor pe raft care încep și se termină cu un borcan de dulceață, precum și instrucțiunea respectivă. Pentru exemplul anterior, aceste soluții sunt cele scrise cu roșu. (0.5 p.)