pkg

McAfee

- *user : Assinante
- soma : int
- idUsuario : int
- qUsuario : int
- pUsuario : int
- nUsuario : char
- tUsuario : char
- *virus : Virus
- qVirus : int
- nVirus : char
- eVirus : char
- aVirus : int
- **vetorUser : Assinante
- NOME : char
- typeS : char

+ <<construtor>> McAfee(qUsuario : int, &nUsuario : char, idUsuario : int, pUsuario : int, &tUsuario : char) : void
+ <<construtor>> McAfee(&base : McAfee) : void
+ <<construtor>> McAfee() : void
+ <<destrutor>> ~McAfee() : void
+ verificarVirus(soma : int) : char
+ addVirus(&ameaca : Virus) : void
+ printVirus() : void
+ addUser(&usuario : Assinante) : void
+ printUser() : void
+ setUser(qUser : int) : void
+ getUser() : void
+ setName(&name : char) : void
+ getName() : void
+ setIdUser(idUser : int) : void
+ getIdUser() : void
+ setPassword(password : int) : void
+ getPassword() : void
+ setType(&type : char) : void
+ getType() : void
+ setName(&name : char) : void
+ getNome() : void
+ infoMcAffe() : void
+ operator <<(print : char, right : McAfee) : void
+ operator ==(right : McAfee) : boolean
+ operator !=(right : McAfee) : boolean
+ operator =(right : McAfee) : McAfee
+ operator [ ](subscript : int) : Virus
+ operator [ ](subscript : int) : Virus
+ operator <(right : McAfee) : boolean

const

Virus

- quantidadeDeVirus : int
- nomeDoVirus : char
- anoDoVirus : int
- efeitoDoVirus : char

+ <<construtor>> Virus(&nVirus : char, aVirus : int, &eVirus : char, qVirus : int) : void
+ <<construtor>> Virus(anoDoVirus : int) : void
+ <<construtor>> Virus(&substrato : Virus) : void
+ <<destrutor>> ~Virus() : void
+ printVirus() : void
+ infoVirus() : void
+ operator <<(print : char, right : Virus) : char

Assinante

- nomeDoAssinante : char
- tipoDeAssinatura : char
- idDoAssinante : int
- senha : int
- quantidadeDeAssinante : int

+ <<construtor>> Assinante(qUser : int, const &nUser : char, idUser : int, pUser : int, const tUser : char) : void
+ <<construtor>> Assinante(id : int) : void
+ <<construtor>> Assinante(const &origem : Assinante) : void
+ <<destrutor>> ~Assinante() : void
+ printUser() : void
+ setId(id : int) : void
+ setNUser(name : char) : void
+ setType(typeS : char) : void
+ setPassword(pass : int) : void
+ infoAssinante() : void
+ operator <<(print : char, right : Assinante) : char