



Komprimering med gzip

```
gzip [flag] [-S suffix/endelse] [filnavn ... ]
```



• gzip - "zip-komprimerer"



Komprimering med bzip2

```
bzip2 [flag] [filnavn ... ]
```

bzip2 - alternativ til gzip





Kopiering med tar

- Kommandoen tar benyttes til at kopiere filer og/eller kataloger
- tar kopierer de angivne filer og kataloger og samler dem i én samlet klump,også kaldet en tarball
- Man bestemmer selv, hvor tarball'en skal placeres f.eks. på usb-nøgle, bånd eller harddisk
- tar bruges i vidt omfang til distribution af filer og programmer
- tar-filer gives ofte endelsen .tar og .tar.gz



Kopiering med tar

- tar har mange flag, som man også kan se af man kommandoen, bl.a. til læsning, skrivning, listning.
- Der skal altid angives ét af følgende 5 flag:
 - c <u>create</u> dvs. opret en *tar-fil* / *tarball*
 - x extract *Læs/udpak* fra en *tar-fil / tarball*
 - t list Bruges til at *liste indholdet* af en *tarball*. (ligner listning med *ls -l*)
 - v verbose (snakkesaglig) i kombination
 med flaget t, fås en lang listning (der ligner ls -la)
 - f <u>file</u> Dette flag anvendes <u>altid</u> uanset om der kopieres til eller læses fra en **tar-fil** / **tarball**

OBS: Flaget f skrives altid til sidst efterfulgt af filnavnet på tarball'en



Kopiering og komprimering med tar og gzip

- tar kan også bruges til komprimering og dekomprimering af data med flaget:
 - z (--gzip, --gunzip) benytter gzip gunzip til at komprimere eller dekomprimere afhængig af hvorvidt z flaget benyttes sammen med
 c flaget (compress) eller x flaget (extract)





Kopiering og komprimering med tar og bzip2

- tar kan også bruges til komprimering og dekomprimering af data med flaget:
 - j (--bzip2) benytter bzip2 bunzip2 til at
 komprimere eller dekomprimere afhængig af
 hvorvidt j flaget benyttes sammen med
 c flaget (compress) eller x flaget (extract)





Eksempler på brug af *tar*

```
$ tar -cvf tarfil.tar *.c
       #(Kopiérer alle *.c-filer til tarfil.tar)
$ tar -cvf tarfil.tar /home/bruger1/brevdir
       #(Kopiérer kataloget og alle filer i kataloget brevdir til tarfil.tar)
$ tar -tvf tarfil.tar
       #(Viser liste over indholdet af filen tarfil.tar)
$ tar -xvf tarfil.tar
       #(Udpakker og indlæser filerne fra tarfil.tar -
          viser listen i forbindelse med indlæsningen)
$ tar -xvf tarfil.tar filnavn1 filnavn2
       #(Udpakker og indlæser to udvalgte filer: filnavn1 filnavn2)
```



Eksempler kopiering og komprimering med tar og gzip

 Tarballs af der zip komprimeret navngives ofte med .tar.gz



Lav øvelse 14.1

