

Условия проведения испытаний			
Температура окружающей среды	20 °C		
Относительная влажность	44 50 %		
Атмосферное давление	99,44 кПа		
Условия проведения испытаний в дорожных условиях			
Температура окружающей среды	14 °C		
Относительная влажность	56 %		
Параметры электрической сети			
Частота электрической сети	50 Гц		
Напряжение в сети	Фаза а-ноль	Фаза b-ноль	Фаза с-ноль
	213 В	219 В	216 В
	Фаза а-фаза b	Фаза b-фаза с	Фаза а-фаза с
	375 В	377 В	371 В
Фото авто (11 шт.)	Фото с 4-х сторон, № кузова (VIN), шильдик, бирка размера колес, общий пробег ТС, фото испытаний (газы, шум, стенд)		
Марка, коммерческое название	K i A R i o		
VIN (№ кузова/шасси)	294CB41BBHR378751		
Категория (M1/N1)	M1		
Тип кузова	CB41 / седан.		
Маркировка колес (перед/зад)	185/65 R 15 / 185/65 R 15		
Сезонность шин	Лето	<u>Зима</u>	
Наличие шипов	Да	<u>Нет</u>	
Год выпуска	2016		
Цвет	белый		
Колесная формула	<u>4x2- передний</u>	4x2- задний	4x4- полный
Количество глушителей	<u>1</u>	2	
Количество посадочных мест (пример 2/3; 2/2/3; 2/3/3/4)	2/3.		
Подножки	Наличие	<u>Отсутствие</u>	
ДВИГАТЕЛЬ			
Модель двигателя	B4FC.		
Мощность двигателя	кВт		
Расположение двигателя	<u>Поперечное</u>	Продольное	

Расположение цилиндров	<u>Рядное</u>	Оппозитное	V - образное
Количество цилиндров	<u>4</u>	6	8
Вид топлива	<u>Бензин</u>	Дизель	Гибрид Электро
Турбонаддув	Наличие		<u>Отсутствие</u>
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ			
Тип усилителя	<u>гидромеханический</u>		электромеханический
ТРАНСМИССИЯ			
<u>Тип трансмиссии</u> ?	Автомат	Вариатор	Механика
	Робот		Редуктор
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА			
Рабочая тормозная система:	Дисковая/дисковая		<u>Дисковая/барабанная</u>
Стояночная тормозная система	<u>Механический ручной</u>	Механический педаль	Электрический
Усилие на органе управления рабочей тормозной системой	Ось 1	<u>98</u> Н	
	Ось 2	<u>147</u> Н	
Усилие на органе управления стояночной тормозной системой	<u>156</u>		Н
Относительная разность тормозных сил колес оси	Ось 1	<u>5</u> %	
	Ось 2	<u>10</u> %	
Удельная тормозная сила рабочей тормозной системы	Переднее левое	<u>2,210</u>	кН
	Переднее правое	<u>2,090</u>	кН
	Заднее левое	<u>1,480</u>	кН
	Заднее правое	<u>1,330</u>	кН
Удельная тормозная сила стояночной тормозной системы	Заднее левое	<u>1,390</u>	кН
	Заднее правое	<u>1,230</u>	кН
Нагрузка на ось (стенд)	Ось 1	<u>740</u>	кг
	Ось 2	<u>500</u>	кг
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ			
Внешние световые приборы (количество, цвет)	Фара ближнего света		<u>2, белая.</u>

	Фара дальнего света	2, белый.	
	Передняя ПТФ	—	
	Фонарь заднего хода	2, белый.	
	Указатели поворота	2, желт.	
	Передний габаритный огонь	2, бел	
	Задний габаритный огонь	2, бел.	
	Сигнал торможения основной	2, крас.	
	Сигнал торможения дополнительный	1 крас.	
	Задний ПТФ	2, крас.	
	Подсветка госномера	2, белый	
	ДХО	2, белый.	
	Стояночные огни	—	
Тип фар	<u>Галоген</u>	Ксенон	LED
Установка фар ближнего света по высоте (от 500 мм до 1200 мм)	Верхняя точка	780.	мм
	Нижняя точка	630	мм
Перед? зад? Установка ПТФ по высоте (от 250 мм до 800 мм)	Верхняя точка	—	мм
	Нижняя точка	—	мм
Перед? зад? Установка ПТФ по ширине (не более 400 мм от края габаритной ширины ТС)	Левая	—	мм
	Правая	—	мм
Установка основных сигналов торможения по высоте (от 350 мм до 1500 мм)	Верхняя точка	955.	мм
	Нижняя точка	890	мм
Установка основных сигналов торможения по ширине (не более 400 мм от края габаритной ширины ТС)	Левая	150	мм
	Правая	150	мм
Установка дополнительного сигнала торможения (не более 150 мм от покрытия заднего стекла, не менее 850 мм)	От нижнего края покрытия заднего стекла	10	мм
	От уровня опорной поверхности	1140	мм

от уровня пола, смещение оптического центра не более 150 мм)	Смещение оптического центра		0	мм
Установка задних ПТФ по высоте (от 250 мм до 1000 мм)	Верхняя точка		940	мм
	Нижняя точка		850	мм
Омыватели фар	Наличие		Отсутствие	
Сила света фар. Ближний 34' вверх – не более 750 кд Ближний 54' вниз – не менее 1600 кд Дальний – не более 300 000 кд	Левая 34В		450	кд
	Левая 52Н		3500	кд
	Левая дальний		19 000	кд
	Правая 34В		470	кд
	Правая 52Н		3800	кд
	Правая дальний		21 000	кд
Частота мерцания указателей поворота (аварийной сигнализации)	84 пр./мин. (1,4 Гц)			
ПРОЧЕЕ				
Остаточная глубина рисунка протектора	Левое переднее		6	мм
	Левое заднее		6	мм
	Правое переднее		6	мм
	Правое заднее		6	мм
Концы бампера загибаются к кузову	Да		Нет	
Расстояние между краем бампера и кузовом	1 мм.			
Открывающаяся крыша	Да		Нет	
Меры по обеспечению утечки паров и топлива из топливного бака	Несъемная крышка	Элементы конструкции	Любая другая мера	
Выступающие элементы таблички ?	Ручки дверей, багажника		25	мм
	Остальные элементы		16.	мм
Светопропускание стекол	Правое		80,7.	%
	Левое		80,9.	%
	Ветровое		82,3	%
Ширина светозащитной полосы	отсутствие		90.	мм

Суммарный люфт в Р/У	2 °	
Скорость ТС	По спидометру	20 км/ч
	Фактическая	20 км/ч
Уровень шума отработавших газов	82 дБа / <i>на сборке 80 дБа</i>	
Содержание СО в отработавших газах	Min обор: СО	0,00 %
	Max обор: СО	0,00 %
Коэффициент поглощения света	_____	м ⁻¹
	_____	м ⁻¹
	_____	м ⁻¹
	_____	м ⁻¹
	_____	м ⁻¹
	_____	м ⁻¹
Габаритные размеры ТС	Длина	мм
	Ширина	мм
	Высота	мм
Масса ТС	кг	
Нагрузка на ось	Ось 1	кг
	Ось 2	кг