

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕЗОПАСНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU №3055421

№ TC RU A-CN.HY08.95203

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОРИТ-ДВ"

юридический адрес: 690063, Российская Федерация, Приморский край, Город Владивосток, ул. Приморская, дом 8, помещение № 8; тел.: 89502908225; электронная почта: avto.ekspertiza@mail.ru; аттестат аккредитации RA.RU.21HY08

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	Toyota
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Levin
ТИП	GTM7181LHEVKM
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	LVGB4B9E9MG471341
ГОД ВЫПУСКА	2021 г.
КАТЕГОРИЯ	M1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	четвертый
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Евдомахов Вениамин Анатольевич, адрес регистрации: 690089, Российская Федерация, Приморский край, Город Владивосток, улица Карбышева, дом 20, квартира 52, фактический адрес: 690089, Российская Федерация, Приморский край, Город Владивосток, улица Карбышева, дом 20, квартира 52, электронная почта: -@-
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	GAC Toyota Motor Co., Ltd (GAC Toyota Motor Co., Ltd), юридический адрес: №8, проспект Синаан, город Хуанге, район Нанза, Гуанчжоу, Китай, фактический адрес: №8, проспект Синаан, город Хуанге, район Нанза, Гуанчжоу, Китай
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	GAC Toyota Motor Co., Ltd (GAC Toyota Motor Co., Ltd), юридический адрес: №8, проспект Синаан, город Хуанге, район Нанза, Гуанчжоу, Китай, фактический адрес: №8, проспект Синаан, город Хуанге, район Нанза, Гуанчжоу, Китай

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Тип кузова/количество дверей	седан/4
Количество мест спереди/сзади	2/3

ДРОМ / ДРОМ

Свидетельство о безопасности
конструкции транспортного средства №

Стр.

2

TC RU A-CN.HY08.95203

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1500	Дром + 75 кг.
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1845	Дром + Дром ^{каждое мест} (2+3) · 75
Габаритные размеры, мм		
- длина	4640	
- ширина	1780	ДРОМ
- высота	1455	
База, мм	2700	Дром.
Колея передних/задних колес, мм	1527/1526	ДРОМ.
Описание гибридного транспортного средства	Оснащение гибридной силовой установки: двигатель внутреннего сгорания (ДВС), электрический мотор-генератор, аккумуляторная батарея высокой емкости. Режимы работы электромотора: в качестве генератора для подзарядки аккумулятора и как основного двигателя (режим параллельного гибрида). Возможно генерирование электроэнергии от двигателя внутреннего сгорания, рекуперативного торможения. Возможна совместная и по отдельности работа ДВС из электромотора	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Toyota, 8ZR, Четырехтактный, с принудительным зажиганием, с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное - тип АВиг.	
- рабочий объем цилиндров, см³	1798	- объем АВиг.
- степень сжатия	10	?
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	72 (5600)	(кВт) + max обороты
Топливо	Бензин (октановое число не менее 95) - Тип Топлива.	
Система питания (тип)	распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением	?
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная	?
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов	?
Устройство накопления энергии	литий-ионная аккумуляторная батарея	
Трансмиссия	электромеханическая, с автоматическим управлением	
Электромашинa (марка, тип)	Toyota, обратимая электромашинa, переменного тока, синхронная, трехфазная	
Рабочее напряжение, В	207	
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	37	
Коробка передач (марка, тип)	Toyota, редуктор понижающий, одноступенчатый	
Подвеска (тип)	Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Передняя		

Свидетельство о безопасности
конструкции транспортного средства №

Стр. _____

3

TC RU A-CN.HY08.95203

Задняя <i>Дроч.</i>	Независимая, на продольных и поперечных рычагах, с гидравлическим и телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	Toyota, Рулевой механизм «шестерня – рейка», рулевой привод с электрическим усилителем
Тормозные системы (тип)	
- рабочая	Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые. Антиблокировочная система
- запасная	Каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная	С электромеханическим приводом на тормозные механизмы задних колёс
Шины	225/45 R17 <i>Дроч.</i>
Оборудование транспортного средства	УВЭОС отсутствует.

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место проведения испытаний - г. Владивосток.

Дата оформления "10" декабря 2025 г.

Руководитель испытательной лаборатории

А. А. Фильцов

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 05d9678d004cb2dcb543ce868a5699d055
Кому выдан: Фильцов Андрей Анатольевич
Действителен: с 20.12.2024 по 20.12.2025