```
1) Criar base de dados Concorrentes. Apresente o query
// Resposta Questao: 1
CREATE DATABASE NConcorrente
2) Criar tabela Dados Concorrentes com os seguintes campos:
//Resposta: Questao: 2 criando a tabela
CREATE TABLE NConcorrente
(
  NConcorrente TINYINT PRIMARY KEY,
  NomeConcorrente VARCHAR (100) NOT NULL,
  Historico TEXT,
  Data DATETIME
);
3) Insira os seguintes registos:
//Resposta: Questao: 3 Banco de dados: nconcorrente >> inserindo os dados dentro da Tabela:
nconcorrente
INSERT INTO NConcorrente.NConcorrente(NConcorrente,NomeConcorrente,Historico)
VALUES('119', 'Janete Olala', 'Precisa de vítamina e redbull.');
INSERT INTO NConcorrente.NConcorrente(NConcorrente,NomeConcorrente,Historico)
VALUES('123', 'joao aloberto', 'gripe das aves.');
INSERT INTO NConcorrente.NConcorrente(NConcorrente,NomeConcorrente,Historico)
VALUES('124', 'miguel alexandre', 'varicela aguda.');
INSERT INTO NConcorrente.NConcorrente(NConcorrente,NomeConcorrente,Historico)
VALUES('138', 'Maria das Dores','Sem histórico.');
INSERT INTO NConcorrente.NConcorrente(NConcorrente,NomeConcorrente,Historico)
VALUES('139', 'Gilerto Filo',' Sama extrema.');
INSERT INTO NConcorrente.NConcorrente(NConcorrente,NomeConcorrente,Historico)
```

```
VALUES('145', 'Juvenal Barambu', 'Apanhou febre da mosca tes-tse.');
4) Mostre, através de um query, todos os concorrentes com nome a começar com "M" ou "m".
Apresente o query e o resultado.
//Resposta: Questao: 4
SELECT * FROM nconcorrente
WHERE NomeConcorrente LIKE 'M%' OR NomeConcorrente LIKE 'm%'
5) Altere a tabela, inserindo mais um campo: o campo NomeDosTios que será também varchar(200)
(campo pode ser nulo). Apresente o query.
// Resposta: Questao: 5
ALTER TABLE NConcorrente.NConcorrente ADD
NomeDosTios VARCHAR (200) NULL
);
6) Altere o concorrente com NConcorrente=124 : NomeConcorrente passa a ser "miguel miguelito".
Apresente o query.
// Resposta: Questao: 6
UPDATE NConcorrente
SET NomeConcorrente='miguel miguelito'
WHERE NConcorrente=124;
7) Altere todos os registos cujo campo NomeConcorrente começa por 'm' ou 'j' e Nconcorrente>122:
NomeDosTios passa a ter "Tios desconhecidos". Apresente o query
// Questao: 7
UPDATE NConcorrente
SET NomeDosTios='Tiosdesconhcecidos'
```

WHERE NConcorrente>122 AND (NomeConcorrente LIKE 'm%' OR NomeConcorrente LIKE 'j%');

8) Liste todos os registos com NConcorrente

// Questao: 8

SELECT * FROM nconcorrente

WHERE NConcorrente< 140























