



UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE  
COMPIÈGNE

MI11

# Rapport du TP1 Xenomai

*Clément BLANQUET et Rafik CHENNOUF*

Juin 2017

# Sommaire

<b>1</b>	<b>TP1 Xenomai</b>	<b>3</b>
	Exercice 1 : tâches . . . . .	3
	1.1 Question 1.1 . . . . .	3
	1.2 Question 1.2 . . . . .	3
	1.3 Question 1.3 . . . . .	4
	1.4 Question 1.4 . . . . .	5
	1.5 Question 1.5 . . . . .	5
	Exercice 2 : Synchronisation . . . . .	6
	2.1 Question 2.1 . . . . .	6
	2.2 Question 2.2 . . . . .	8
	2.3 Question 2.3 . . . . .	8
	2.4 Question 2.4 . . . . .	8
	2.5 Question 2.5 . . . . .	8
	2.6 Question 2.6 . . . . .	10
	2.7 Question 2.7 . . . . .	13
	Exercice 3 : Latence . . . . .	14
	3.1 Question 3.1 . . . . .	14
	3.2 Question 3.2 . . . . .	15
	3.3 Question 3.3 . . . . .	17

## Table des figures

1.1	Statistiques Xenomai avec un programme non temps réel . . . . .	3
1.2	Statistiques Xenomai avec une tâche temps réel . . . . .	5
1.3	Statistiques Xenomai avec une tâche temps réel et la fonction <code>rt_task_sleep</code>	5
1.4	Statistiques Xenomai avec une tâche temps réel et les fonctions <code>rt_task_sleep</code> et <code>rt_printf</code> . . . . .	6
1.5	Fichier de statistiques de Xenomai . . . . .	13
1.6	Fichier du scheduler de Xenomai . . . . .	13
1.7	Résultat du programme <i>Latence</i> sans stress . . . . .	17
1.8	Résultat du programme <i>Latence</i> avec stress . . . . .	17

# TP1 Xenomai

## Exercice 1 : tâches

### 1.1 Question 1.1

Un code "classique" ne s'exécute pas de façon temps réel. En effet, il n'apparaît pas dans le fichier `/proc/xenomai/stats` ce qui signifie qu'il n'est pas temps réel.

```
root@devkit8600-xenomai:~# cat /proc/xenomai/stat
CPU  PID  MSW  CSW  PF  STAT  %CPU  NAME
0  0  0  0  0  00500080  100.0  ROOT
0  0  0  9592  0  00000000  0.0  IRQ68: [timer]
```

FIGURE 1.1 – Statistiques Xenomai avec un programme non temps réel

### 1.2 Question 1.2

Voici le code qui permet de créer une tâche temps réel :

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <native/task.h>
3 #include <analogy/os_facilities.h>
4 #include <unistd.h>
5 #include <sys/mman.h>
6
7 #define TASK_PRIO 99
8 #define TASK_MODE 0
9 #define TASK_STKSZ 0
10
11 RT_TASK task_printf;
12
13 void task_hello() // Notre future tache temps reel
14 {
15     while(1)
16     {
17         sleep(rt_timer_ns2ticks(1000000000));
18         printf("Hello World !\n");
19     }
20 }
21
```

```
23 int main()  
24 {  
25     mlockall(MCL_CURRENT|MCL_FUTURE);  
26     rt_print_auto_init(1);  
27     int err;  
28     //Creation de la tache temps reel  
29     err = rt_task_create(&task_printf, "hello world", TASK_STKSZ,  
30                          TASK_PRIO, TASK_MODE);  
31     if (!err)  
32         rt_task_start(&task_printf, &task_hello, NULL);  
33     getchar();  
34     return 0;  
35 }
```

Le chemin des fichiers à inclure est :

```
1 /opt/poky/1.7.3/sysroots/armv7a-vfp-neon-poky-linux-gnueabi/usr/  
  include/xenomai
```

Le chemin des librairies est :

```
1 /opt/poky/1.7.3/sysroots/armv7a-vfp-neon-poky-linux-gnueabi/usr/lib
```

Cela nous donne la ligne de commande (après avoir fait un *source*) :

```
1 $CC -o main main.c -I/opt/poky/1.7.3/sysroots/armv7a-vfp-neon-poky-  
  linux-gnueabi/usr/include/xenomai -L/opt/poky/1.7.3/sysroots/  
  armv7a-vfp-neon-poky-linux-gnueabi/usr/lib -lxenomai -lnative
```

### 1.3 Question 1.3

Cette application n'est toujours pas temps réel. En effet, malgré la création d'une tâche temps réel, les fonctions *sleep* et *printf* qui s'y trouvent ne sont pas temps réel.

Le fichier de statistiques Xenomai donne :

```

root@devkit8600-xenomai:~# cat /proc/xenomai/stat
CPU  PID  MSW   CSW   PF   STAT  %CPU  NAME
 0    0    0     335   0    00500080 100.0  ROOT
 0    0    0    11084  0    00000000  0.0  IRQ68: [timer]

```

FIGURE 1.2 – Statistiques Xenomai avec une tâche temps réel

## 1.4 Question 1.4

Voici la fonction `task_hello` après avoir remplacé la fonction `sleep` par son équivalent temps réel :

```

1 void task_hello()
2 {
3     while(1)
4     {
5         rt_task_sleep(rt_timer_ns2ticks(1000000000));
6         printf("Hello World !\n");
7     }
8 }

```

Le fichier de statistiques Xenomai donne :

```

root@devkit8600-xenomai:~# cat /proc/xenomai/stat
CPU  PID  MSW   CSW   PF   STAT  %CPU  NAME
 0    0    0     202   0    00500080 100.0  ROOT
 0   965    4      9   0    00300184  0.0  hello world
 0    0    0    7802   0    00000000  0.0  IRQ68: [timer]

```

FIGURE 1.3 – Statistiques Xenomai avec une tâche temps réel et la fonction `rt_task_sleep`

## 1.5 Question 1.5

Voici le code après avoir remplacé les fonctions `sleep` et `printf` par leurs équivalents temps réel :

```

1 void task_hello()
2 {
3     while(1)
4     {
5         rt_task_sleep(rt_timer_ns2ticks(1000000000));
6         rt_printf("Hello World !\n");
7     }
8 }

```

Le fichier de statistiques Xenomai donne :

```
root@devkit8600-xenomai:~# cat /proc/xenomai/stat
CPU  PID  MSW   CSW   PF   STAT   %CPU  NAME
0    0     0     46    0    00500080 100.0  ROOT
0    957   0     46    0    00300184 0.0    hello world
0    0     0    2860   0    00000000 0.0    IRQ68: [timer]
```

FIGURE 1.4 – Statistiques Xenomai avec une tâche temps réel et les fonctions `rt_task_sleep` et `rt_printf`

**Interprétation des statistiques Xenomai :** On constate que :

- Lorsqu'on crée une tâche temps réel qui n'utilise aucune fonction temps réel (dans notre exemple, les fonctions *sleep* et *printf*), elle n'apparaît pas dans le fichier de statistiques. Elle n'est en fait absolument pas temps réel.
- Lorsque, dans cette même tâche, on rend la fonction *sleep* temps réel (en la remplaçant par *rt\_task\_sleep*), elle apparaît dans le fichier de statistiques. On constate que son nombre de changements de contexte (9) est très inférieur au nombre de changements de contexte du ROOT (282), ce qui signifie que ... A COMPLETER
- Lorsque les fonctions *sleep* et *printf* ont été remplacées par leurs équivalents temps réel (*rt\_task\_sleep* et *rt\_printf*), le nombre changements de contextes de la tâche est égal à celui de ROOT (46), ce qui montre alors que la tâche est "entièrement" temps réel.

## Exercice 2 : Synchronisation

### 2.1 Question 2.1

Voici le code du programme lançant deux tâches Xenomai qui afficheront chacune une partie du message "Hello World!" :

```
#include <stdio.h>
2 #include <native/task.h>
#include <analogy/os_facilities.h>
4 #include <unistd.h>
#include <sys/mman.h>
6
#define TASK_PRIO 99
8 #define TASK_MODE 0
#define TASK_STKSZ 0
```

```
10 RT_TASK task_printf;
12 RT_TASK task_printf2;

14 void task_hello() //Premiere tache temps reel
15 {
16     rt_printf("Hello\n");
17 }

18 void task_world() //Deuxieme tache temps reel
19 {
20     rt_printf("World !\n");
22     rt_task_sleep(rt_timer_ns2ticks(1000000000));
23 }

24

26 int main()
27 {
28     mlockall(MCL_CURRENT|MCL_FUTURE);
29     rt_print_auto_init(1);
30     int err1, err2;
31     //Creation des deux taches temps reel
32     err1 = rt_task_create(&task_printf, "hello", TASK_STKSZ, TASK_PRIO,
33                          TASK_MODE);
34     err2 = rt_task_create(&task_printf2, "world", TASK_STKSZ, TASK_PRIO,
35                          TASK_MODE);
36     if (!err1 && !err2)
37     {
38         rt_task_start(&task_printf, &task_hello, NULL); //Lancement tache
39         rt_task_join(&task_printf); //Attente tache
40         rt_task_start(&task_printf2, &task_world, NULL); //Lancement
41         tache
42         rt_task_join(&task_printf2); //Attente tache
43     }

44     getchar();

45     return 0;
46 }
```

Le résultat est le suivant :

```
1 root@devkit8600-xenomai:~# ./synchro
Hello
3 World !
c
5 root@devkit8600-xenomai:~#
```



## 2.2 Question 2.2

Pour le moment, les priorités des tâches n'ont aucune influence. En effet, elles sont lancées dans l'ordre dans lequel elles se trouvent dans notre code : après le `rt_task_start`, rien ne "bloque" l'exécution de la tâche ; les tâches se lancent donc l'une après l'autre comme on l'a défini. Pour afficher les messages de le désordre, il faut donc inverser les deux tâches le code. On peut aussi utiliser des sémaphores, comme vu dans les questions suivantes.

## 2.3 Question 2.3

Il faut initialiser le sémaphore à 0 de manière à bloquer les tâches.

## 2.4 Question 2.4

Le paramètre *mode* lors de la création du sémaphore nous sert à définir le mode d'ordonnancement à utiliser. Par exemple, si on choisit le mode `S_FIFO` alors les tâches seront ordonnancés en suivant la méthode FIFO (First In First Out), c'est à dire que les tâches attendront dans leur ordre d'arrivée que le sémaphore se libère. Un second exemple de *mode* utilisable est le mode `S_PRIO` qui permet d'ordonner les tâches par ordre de priorité, c'est à dire que les tâches avec la plus haute priorité auront accès au sémaphore avant les tâches de plus faible priorité.

## 2.5 Question 2.5

```
1 #include <stdio.h>
  #include <native/task.h>
3 #include <analogy/os_facilities.h>
  #include <unistd.h>
5 #include <sys/mman.h>
  #include <native/sem.h>
7
  #define TASK_PRIO_HELLO 98
9 #define TASK_PRIO_WORLD 99
  // #define TASK_PRIO 99
11 #define TASK_MODE 0
  #define TASK_STKSZ 0
13
  RT_TASK task_printf;
15 RT_TASK task_printf2;
  RT_SEM sem;
17
```

```
19 void task_hello()      // affichage de 'Hello'
20 {
21     rt_sem_p (&sem, 0); // décrémentation du sémaphore
22     rt_printf("Hello\n");
23 }
24
25 void task_world()      // affichage de 'World'
26 {
27     rt_sem_p (&sem, 0); // décrémentation du sémaphore
28     rt_printf("World !\n");
29 }
30
31 int main()
32 {
33     mlockall(MCL_CURRENT|MCL_FUTURE);
34     rt_print_auto_init(1);
35     int err1, err2;
36
37     // création du sémaphore en mode FIFO
38     rt_sem_create (&sem, "sem", 0, S_FIFO);
39
40     // création des deux tâches
41     err1 = rt_task_create(&task_printf, "hello", TASK_STKSZ,
42                          TASK_PRIO_HELLO, TASK_MODE);
43     err2 = rt_task_create(&task_printf2, "world", TASK_STKSZ,
44                          TASK_PRIO_WORLD, TASK_MODE);
45
46     if (!err1 && !err2)
47     {
48         // démarrage de la tâche qui affiche 'Hello'
49         rt_task_start(&task_printf, &task_hello, NULL);
50
51         // attente de sa terminaison
52         rt_task_join(&task_printf);
53
54         // démarrage de la tâche qui affiche 'World'
55         rt_task_start(&task_printf2, &task_world, NULL);
56
57         // attente de sa terminaison
58         rt_task_join(&task_printf2);
59
60         getchar();
61
62         rt_sem_v (&sem); // incrémentation du sémaphore
63         rt_sem_v (&sem); // incrémentation du sémaphore
64     }
65 }
```

```
67 }  
    return 0;
```

Le programme précédent avec le mode *S\_FIFO* pour le sémaphore nous donne le résultat suivant :

```
1 root@devkit8600-xenomai:~# ./synchro  
3 Hello  
   World !
```

Cependant, si nous utilisons le mode *S\_PRIO* pour le sémaphore nous obtenons :

```
root@devkit8600-xenomai:~# ./synchro  
2  
   World !  
4 Hello
```

Ceci est cohérent puisque nous avons défini les priorités comme suit :

```
2 #define TASK_PRIO_HELLO 98  
  #define TASK_PRIO_WORLD 99
```

La tâche qui s'occupe d'afficher le 'World!' est plus prioritaire que la tâche qui affiche le 'Hello'.

## 2.6 Question 2.6

```
#include <stdio.h>  
2 #include <native/task.h>  
  #include <analogy/os_facilities.h>  
4 #include <unistd.h>  
  #include <sys/mman.h>  
6 #include <native/sem.h>  
  
8 #define TASK_PRIO_HELLO 98  
  #define TASK_PRIO_WORLD 97  
10 #define TASK_PRIO_METRO 99  
   //#define TASK_PRIO 99  
12 #define TASK_MODE 0  
  #define TASK_STKSZ 0
```

```
14 RT_TASK task_printf;
16 RT_TASK task_printf2;
17 RT_TASK task_metronome;
18 RT_SEM sem;

20 void task_hello()
21 {
22     while(1)
23     {
24         rt_sem_p (&sem, 0); // décrémentation du sémaphore
25         rt_printf("Hello\n");
26     }
27 }

28 void task_world()
29 {
30     while(1)
31     {
32         rt_sem_p (&sem, 0); // décrémentation du sémaphore
33         rt_printf("World !\n");
34         rt_sem_v (&sem); // incrémentation du sémaphore
35     }
36 }

38 void task_metro() // tâche métronome
39 {
40     while(1)
41     {
42         rt_sem_v (&sem); // incrémentation du sémaphore
43         rt_sem_v (&sem); // incrémentation du sémaphore
44
45         rt_sem_p (&sem, 0); // décrémentation du sémaphore
46         rt_task_sleep(rt_timer_ns2ticks(1000000000)); // attente 1 sec
47     }
48 }

50

52 int main()
53 {
54     mlockall(MCL_CURRENT|MCL_FUTURE);
55     rt_print_auto_init(1);
56     int err1, err2, err3;

57     // création du sémaphore en mode PRIO
58     rt_sem_create (&sem, "sem", 0, S_PRIO);

60     err1 = rt_task_create(&task_printf, "hello", TASK_STKSZ,
        TASK_PRIO_HELLO, TASK_MODE);
```

```
62 err2 = rt_task_create(&task_printf2, "world", TASK_STKSZ,  
TASK_PRIO_WORLD, TASK_MODE);  
  
64 // création de la tâche métronome  
err3= rt_task_create(&task_metronome, "metro", TASK_STKSZ,  
TASK_PRIO_METRO, TASK_MODE);  
  
66 if (!err1 && !err2 && !err3)  
68 {  
    rt_task_start(&task_printf, &task_hello, NULL);  
70    rt_task_join(&task_printf);  
    rt_task_start(&task_printf2, &task_world, NULL);  
72    rt_task_join(&task_printf2);  
  
74    // démarrage de la tâche métronome  
    rt_task_start(&task_metronome, &task_metro, NULL);  
76    // attente de sa terminaison  
    rt_task_join(&task_metronome);  
  
78    getchar();  
  
80 }  
  
82 return 0;  
84 }
```

Le programme ci-dessus nous donne le résultat suivant à l'infini :

```
root@devkit8600-xenomai:~# ./synchro  
2 Hello  
4 World !  
Hello  
6 World !  
Hello  
8 World !
```

La tâche métronome possède la plus haute priorité comme on peut le voir ci-dessous :

```
#define TASK_PRIO_HELLO 98  
2 #define TASK_PRIO_WORLD 97  
#define TASK_PRIO_METRO 99
```

Initialement, les tâches 'Hello' et 'World' sont bloquées. A chaque activation de la tâche métronome, le sémaphore est incrémenté de 2. A la première incrémentation, c'est la tâche 'Hello' qui prend la main puisque elle a une priorité supérieure à la tâche 'World'. La tâche 'Hello' décrémente le sémaphore et affiche 'Hello'. Ensuite, la tâche métronome reprend son exécution puisque la tâche 'World' est bloquée et elle incrémente une seconde fois le sémaphore. La tâche 'World' est donc débloquée, elle décrémente le sémaphore, affiche 'World!' puis incrémente le sémaphore pour débloquer la tâche métronome qui va reprendre son exécution en décrémentant le sémaphore et en faisant une attente d'une seconde avant de relancer le même processus. \*\*\* CLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEMENT : TU PEUX CONFIRMER CE QUE JE DIS J'AI UN DOUTE \*\*\* REPONSE DE CLEMENT : JE CROIS QUE CEST BON

## 2.7 Question 2.7

Le fichier de statistiques de Xenomai lors du lancement de notre programme est le suivant :

```
root@devkit8600-xenomai:~# cat /proc/xenomai/stat
*CPU  PID    MSW      CSW      PF      STAT      %CPU  NAME
0  0      0        513      0      00500080  99.8  ROOT
0  1264   0        43       0      00300182  0.0   hello
0  1265   0        85       0      00300182  0.0   world
0  1266   0        84       0      00300184  0.0   metro
0  0      0        53562    0      00000000  0.0   IRQ68: [timer]
```

FIGURE 1.5 – Fichier de statistiques de Xenomai

On retrouve bien nos 3 tâches 'hello', 'world' et 'metro'. On voit également que ces tâches ne subissent que très peu de changements de contexte (CSW) car ce sont des tâches temps-réel.

Pour le fichier du scheduler de Xenomai nous avons :

```
root@devkit8600-xenomai:~# cat /proc/xenomai/sched
CPU  PID    CLASS  PRI      TIMEOUT  TIMEBASE  STAT      NAME
0  0      idle   -1       -        master    R         ROOT
0  1264   rt     98       -        master    W         hello
0  1265   rt     97       -        master    W         world
0  1266   rt     99       625ms    master    D         metro
```

FIGURE 1.6 – Fichier du scheduler de Xenomai

Nous retrouvons bien les priorités de nos tâches que nous avons défini dans notre code. On voit également que nos trois tâches sont temps-réel via la colonne *CLASS* (rt). On voit également que la tâche 'ROOT' qui correspond à Linux est en mode 'idle', c'est à dire qu'elle a priorité la plus faible (-1). Dans la colonne *STAT*, on remarque que la tâche 'metro' est marquée de la lettre 'D' qui signifie 'Delayed', c'est à dire que la tâche est retardée sans aucune autre condition d'attente (wait d'une seconde). Les tâches 'hello' et 'metro' sont marquées de la lettre 'W' qui signifie que ces tâches sont en attente d'une ressource (sémaphore) et la tâche 'ROOT' est marquée de la lettre 'R' qui signifie 'Runnable', c'est à dire que la tâche est exécutable.

## Exercice 3 : Latence

### 3.1 Question 3.1

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <native/task.h>
3 #include <analogy/os_facilities.h>
4 #include <unistd.h>
5 #include <sys/mman.h>
6 #include <native/sem.h>
7 #include <nucleus/timer.h>
8
9 #define TASK_PRIO 99
10 #define TASK_MODE 0
11 #define TASK_STKSZ 0
12 #define TAILLE 10000
13
14 RT_TASK task_latence;
15
16 void task_wait()
17 {
18     int i;
19
20     // boucle de 1 à 10000
21     for(i = 0; i < TAILLE; i++)
22     {
23         // attente de 1ms
24         rt_task_sleep(rt_timer_ns2ticks(1000000));
25     }
26 }
27
28 int main()
29 {
30     mlockall(MCL_CURRENT|MCL_FUTURE);
```

```
31  rt_print_auto_init(1);
    int err1;
33
    err1 = rt_task_create(&task_latence, "wait", TASK_STKSZ, TASK_PRIO,
        TASK_MODE);
35
    if(!err1)
37    {
        rt_task_start(&task_latence, &task_wait, NULL);
39        rt_task_join(&task_latence);

41        getchar();
    }
43
45    return 0;
}
```

### 3.2 Question 3.2

```
#include <stdio.h>
2 #include <native/task.h>
#include <analogy/os_facilities.h>
4 #include <unistd.h>
#include <sys/mman.h>
6 #include <native/sem.h>
#include <nucleus/timer.h>
8

10 #define TASK_PRIO 99
#define TASK_MODE 0
12 #define TASK_STKSZ 0
#define TAILLE 10000
14
RT_TASK task_latence;
16

void task_wait()
18 {
    int i;
20    RTIME moy = 0, min, max;
    RTIME begin, end;
22
    min = 999999999999999;
24    max = 0;
26
```



```
28  for(i = 0; i < TAILLE; i++)
    {
30      begin = rt_timer_read(); // lecture du temps
      rt_task_sleep(rt_timer_ns2ticks(1000000));
      end = rt_timer_read(); // lecture du temps
32
      if(min > end - begin) // calcul du min
34          min = end - begin;

36      if(max < end - begin) // calcul du max
      {
38          max = end - begin;
      }

40      moy += end - begin; // calcul de la moyenne
42  }

44  moy = moy / TAILLE;

46  rt_printf("Moyenne :%llu \nMaximum : %llu \nMinimum : %llu\n", moy,
      max, min);

48  }

50
51  int main()
52  {
53      mlockall(MCL_CURRENT|MCL_FUTURE);
54      rt_print_auto_init(1);
55      int err1;

56      err1 = rt_task_create(&task_latence, "wait", TASK_STKSZ, TASK_PRIO,
          TASK_MODE);

58
59      if(!err1)
60      {
61          rt_task_start(&task_latence, &task_wait, NULL);
62          rt_task_join(&task_latence);

64          getchar();
65      }

66

68      return 0;
    }
```

Le programme précédent nous donne le résultat suivant :

```
root@devkit8600-xenomai:~# ./latence
Moyenne :1002756
Maximum : 1044920
Minimum : 1002440
```

FIGURE 1.7 – Résultat du programme *Latence* sans stress

### 3.3 Question 3.3

Ici, on charge le CPU via la commande *stress* avant de lancer notre programme :

```
^Croot@devkit8600-xenomai:~# ./latence
Moyenne :1005789
Maximum : 1030760
Minimum : 1003560
```

FIGURE 1.8 – Résultat du programme *Latence* avec stress

On remarque que les résultats avec charge CPU et sans charge CPU sont pratiquement les mêmes ce qui veut dire que la charge n'a aucune influence sur les tâches exécutées. Ceci est logique puisque le programme est temps-réel donc une charge CPU ne ralentira que les programmes non temps-réel qui sont toujours reliés à Linux (ROOT) comme on a pu le constater dans le tp précédent. Ici, les tâches temps-réel ont la plus grande priorité sur le CPU.