

TP06 : Société TechCorp

SOMMAIRE

PHASE 1 : Préparation, Navigation et productivité.....	3
PHASE 2 : Organisation, Manipulation et Redirection.....	6
PHASE 3 : Exécution, Sécurité et Logique de Commande.....	9
PHASE 4 : Diagnostic Système et Réseau.....	12

PHASE 1 : Préparation, Navigation et productivité

1. Définition. Quel est l'autre terme formel (Outre cmd) donné à la ligne de commande, et quelle est la nature de son interface utilisateur ?

Réponse : Invite de commandes

2. Lancement et Changement de Lecteur. Ouvrez CMD et basculez immédiatement sur le Lecteur D: (votre disque de travail).

Réponse : D:

3. Vérification des Ressources. Affichez la liste de tous les lecteurs logiques (drives) disponibles sur votre poste de travail (ex: C, D, E).

Réponse : wmic logicaldisk get name

4. Navigation Absolue. Si vous souhaitez vous rendre dans le répertoire D:\Dossiers Partagés (en supposant qu'il existe), écrivez la commande complète. Expliquez pourquoi vous devez utiliser les guillemets.

Réponse : cd "D:\Dossiers Partagés"

5. Chemin Relatif vs Absolu. Expliquez brièvement la différence entre un chemin relatif et un chemin absolu dans la ligne de commande.

Réponse :

Absolu : Indique le chemin complet depuis la racine du lecteur

Relatif : Indique un chemin par rapport au dossier courant

6. Aide Contextuelle et Terminologie. Affichez l'aide complète de la commande dir. Quel est le terme formel utilisé dans les sources pour désigner les mots, lettres ou symboles ajoutés à une commande pour la faire fonctionner de manière spécifique (ex: /O D) ?

Réponse : dir /?

7. Visualisation et Convention. Listez le contenu de votre répertoire actuel. Que représentent précisément le point simple (.) et le double point (..) affichés en haut de la liste de dir ?

Réponse : dir

. = répertoire courant

.. = répertoire parent

8. Tri Avancé. Quel paramètre doit être utilisé avec la commande dir pour trier la liste des fichiers et dossiers par leur date de création ?

Réponse : dir /O:D

9. Raccourci de Déplacement (Début et Fin). Quels sont les deux raccourcis clavier qui permettent de positionner rapidement le curseur au début ou à la fin d'une ligne de commande ?

Réponse :

Début de ligne : **Ctrl + A**

Fin de ligne : Ctrl + E

10. Raccourci de Déplacement (Par Mot). Quel raccourci clavier permet de déplacer le curseur d'un mot à la fois ?

Réponse : Ctrl + Flèche gauche ou flèche droite

11. Historique des Commandes. Écrivez la commande permettant d'afficher l'historique complet de toutes les commandes saisies. Quel est le raccourci clavier alternatif pour afficher cet historique dans une fenêtre ?

Réponse : doskey /history

Raccourci : F7

12. Navigation de l'Arborescence. Écrivez la commande pour afficher la structure complète (arborescence) du Lecteur D:.

Réponse : tree D:\

PHASE 2 : Organisation, Manipulation et Redirection

13. Création de Répertoires (Conventions). Créez deux répertoires sur le Lecteur D: en utilisant une seule commande et en tenant compte des espaces : Archives 2024 et Notes du Personnel.

Réponse : mkdir "D:\Archives 2024" "D:\Notes du Personnel"

14. Fichiers Cachés. Quelle commande doit-on utiliser pour lister les fichiers et répertoires cachés en plus des éléments visibles ?

Réponse : dir /A

15. Création de Fichiers (Redirection). Créez un fichier dans Archives 2024 nommé rapport.txt contenant le texte "Rapport d'audit initial."

Réponse : echo Rapport d'audit initial. > "D:\Archives 2024\rapport.txt"

16. Ajout de Contenu. Ajoutez la ligne "Fermeture de l'audit." à ce même fichier sans écraser le contenu précédent.

Réponse : echo Fermeture de l'audit. >> "D:\Archives 2024\rapport.txt"

17. Création de Fichier Vide. Créez un fichier vide nommé cache.tmp dans le répertoire Notes du Personnel en utilisant la commande echo.

Réponse : echo. > "D:\Notes du Personnel\cache.tmp"

18. Vérification du Contenu (Type). Affichez le contenu final du fichier rapport.txt directement dans l'interface de commande en utilisant la commande appropriée.

Réponse : type "D:\Archives 2024\rapport.txt"

19. Duplication de Fichier (Copy dans le Même Dossier). Dupliquez le fichier rapport.txt dans le même répertoire Archives 2024, en le nommant rapport_v2.txt.

Réponse :

copy "D:\Archives 2024\rapport.txt" "D:\Archives 2024\rapport_v2.txt"

20. Déplacement vers le Parent. Vous êtes actuellement dans un sous-répertoire (Ex: D:\Archives 2024). Écrivez la commande move pour déplacer rapport_v2.txt vers le répertoire parent immédiat.

Réponse : move rapport_v2.txt ..

21. Renommage de Fichier. Renommez le fichier rapport_v2.txt (qui est maintenant dans le répertoire parent) en rapport_final.doc.

Réponse : ren "D:\rapport_v2.txt" "rapport_final.doc"

22. Suppression Conditionnelle (rmdir). Vous essayez de supprimer un répertoire avec la commande rmdir. Si ce répertoire contient déjà des fichiers, que se passe-t-il si vous n'utilisez pas de paramètre ?

Réponse : rmdir échoue si le dossier n'est pas vide.

23. Suppression de Dossier Non Vide. Quel paramètre spécifique doit être utilisé avec `rmdir` pour supprimer un répertoire ainsi que tous les fichiers ou dossiers qu'il contient ?

Réponse : `rmdir /S /Q "nom_du_dossier"`

24. Règle de `del`. Expliquez pourquoi il y a une erreur si vous essayez d'utiliser la commande `del` sur un répertoire.

Réponse :

`Del` ne supprime que des fichiers, pas des dossiers, d'où l'erreur.

25. Suppression de Masse (Wild Card). Créez deux fichiers temporaires (ex: `temp_a.doc`, `temp_b.doc`). Utilisez la commande et le caractère générique approprié pour les supprimer tous les deux en une seule ligne. Quel est ce caractère générique le plus courant ?

Réponse : `del temp_*.doc`

Le caractère est : *

26. Comparaison de Fichiers. Créez deux fichiers (`spec_old.txt` et `spec_new.txt`) avec un contenu légèrement différent. Utilisez la commande appropriée pour afficher les différences entre eux.

Réponse : `fc spec_old.txt spec_new.txt`

27. Déplacement depuis un autre Répertoire. Vous êtes dans D:. Rédigez la commande pour déplacer le fichier rapport.txt (qui se trouve dans D:\Archives 2024) vers le répertoire D:\Notes du Personnel en utilisant les chemins complets.

Réponse : move "D:\Archives 2024\rapport.txt" "D:\Notes du Personnel"

PHASE 3 : Exécution, Sécurité et Logique de Commande

28. Types d'Exécution. Nommez les trois façons principales de lancer des applications via la ligne de commande.

Réponse : Invocation direct, commande start, exécutable direct.

29. Invocation Directe. Expliquez la condition fondamentale pour qu'un programme puisse être lancé par invocation directe (c'est-à-dire en tapant simplement son nom comme T-shark.exe).

Réponse : Le programme doit être dans la variable PATH

30. Rôle de la Variable PATH. Quel est le rôle de la variable d'environnement PATH dans le processus de lancement d'une application ?

Réponse : Path sert à indiquer à Windows où chercher des exécutables

31. Affichage du PATH. Affichez la variable d'environnement PATH de Windows.

Réponse : echo %PATH%

32. Lancement d'Application avec start. Rédigez la commande pour lancer un raccourci fictif nommé Rapport Urgence.Ink qui est situé sur le Bureau.

Réponse : start "" "%UserProfile%\Desktop\Rapport Urgence.Ink"

33. Condition start (Guillemets). Expliquez pourquoi la commande start nécessite un ensemble vide de guillemets ("") comme premier paramètre lors du lancement d'un exécutable ou d'un raccourci dont le chemin contient des espaces.

Réponse : start = interprète le premier texte entre guillemets comme le titre

34. Commande SET. Quelle commande est utilisée pour définir la valeur des variables d'environnement, par exemple pour lister l'emplacement d'un exécutable dans le PATH ?

Réponse : set

35. Combinaison Logique (Succès Uniquement). Rédigez une séquence de commandes où la deuxième commande (echo Success) est exécutée uniquement si la première commande (mkdir TestDir) réussit.

Réponse : mkdir TestDir && echo Success

36. Combinaison Logique (Échec Uniquement). Rédigez une séquence de commandes où la deuxième commande (echo Erreur) est exécutée uniquement si la première commande (une commande factice qui échoue : dir non_existent_file) échoue.

Réponse : dir non_existent_file || echo Erreur

37. Combinaison Logique (Inconditionnel). Rédigez une séquence où la deuxième commande (echo Final Check) s'exécute même si la première commande échoue.

Réponse : dir non_existent_file & echo Final Check

38. Sécurité : Chiffrement/Déchiffrement. Après avoir chiffré le répertoire Archives 2024, quelle commande utiliseriez-vous pour le déchiffrer ?

Réponse : `dir non_existent_file & echo Final Check`

39. Contrôle du Flux. Vous exécutez une commande (`tree`) qui produit une sortie extrêmement longue. Quelle commande doit être utilisée pour afficher les résultats une page (ou une ligne) à la fois ?

Réponse : `tree | more`

40. Copie vers Presse-papiers. Rédigez une commande pour copier la sortie de la commande `dir` vers le presse-papiers. Quel symbole de redirection doit être utilisé pour rediriger la sortie de la première commande vers l'entrée de la deuxième ?

Réponse : `dir | clip`

Symbole : `|`

41. Couleur (Conventions). La commande `color` est suivie de deux chiffres/lettres. Que représente le premier chiffre/lettre ?

Réponse : Le premier chiffre (ou lettre) indique la couleur utilisée pour le fond.

PHASE 4 : Diagnostic Système et Réseau

42. Informations Système Détaillées. Affichez la liste détaillée des informations matérielles de votre système.

Réponse : systeminfo

:

43. Diagnostic de Pilotes Détaillé. Affichez la liste des pilotes installés sur votre système en utilisant le paramètre qui fournit des informations supplémentaires sur chaque pilote.

Réponse : driverquery /V

44. Gestion des Tâches (Services). Affichez la liste de tous les processus en cours d'exécution. Utilisez le paramètre approprié pour afficher les services liés à ces tâches.

Réponse : tasklist /SVC

45. Arrêt de Processus (Par Nom). Rédigez la commande pour tuer un processus non essentiel en utilisant son nom d'exécutable (ex: notepad.exe).

Réponse : taskkill /IM notepad.exe /F

46. Arrêt d'Urgence. Vous exécutez une commande très longue et "têtue" (stubborn command) qui refuse de se fermer avec Ctrl + C. Quelle est la combinaison de touches alternative qui forcera l'arrêt de la commande ?

Réponse : Ctrl + Break

47. Diagnostic de Connectivité. Testez la connectivité de base vers Google (www.google.com).

Réponse : ping www.google.com

48. Tracé de la Route. Utilisez la commande appropriée pour tracer chaque saut (hop) qu'un paquet effectue pour atteindre un serveur cible (ex: www.microsoft.com).

Réponse : tracert www.microsoft.com

49. Résolution DNS Inversée. Quel outil réseau est utilisé pour trouver l'adresse IP d'un serveur à partir d'un nom de domaine ? Mentionnez également comment cet outil peut effectuer une recherche inversée (trouver le domaine à partir de l'IP).

Réponse : nslookup www.google.com

Recherche inversé = nslookup 8.8.8.8

50. Finalisation (Redémarrage Avancé). Rédigez la commande shutdown pour redémarrer l'ordinateur et lancer immédiatement le menu des options de démarrage avancées.

Réponse : shutdown /r /o /t