

Cours — Le même objet dans deux langages

Sas · 10–12 minutes · à lire ensemble avant l'atelier

POUR LE PROF

Ensuite : 2-ATELIER.pdf dans projets/06-deux-langages/. Après l'atelier : 3-APPROFONDIR.pdf.

POUR LE PROF

Pour le prof. — Montrer deux colonnes, `this.prix` et `$this->prix`, sans coder les méthodes. Faire nommer les trois propriétés et les deux règles qui restent identiques. Le serveur PHP est choisi et annoncé par l'enseignant-e.

Une scène connue

Vous avez déjà utilisé une classe `Billet` en JavaScript. Un billet possède un titre, un prix et des places restantes. Il sait aussi répondre aux questions « complet ? » et « prix final ? ».

Une idée nouvelle

PHP écrit ces éléments avec d'autres signes, mais l'objet ne change pas de métier. Le moule s'appelle toujours `Billet`, il reçoit les mêmes données et il applique les mêmes règles. Vous n'apprenez pas un second guichet : vous traduisez le même modèle.

JavaScript	PHP	Ce qui reste
<code>this.prix</code>	<code>\$this->prix</code>	la propriété <code>prix</code>
<code>billet.estComplet()</code>	<code>\$billet->estComplet()</code>	la règle du billet complet
<code>new Billet(...)</code>	<code>new Billet(...)</code>	un objet fabriqué avec le moule

Le trajet de l'atelier

Vous testerez d'abord un billet JavaScript, puis les trois. Vous reprendrez ensuite un billet PHP, puis les mêmes trois. Cette répétition contrôlée permet de voir la syntaxe qui change sans perdre l'objet au milieu.

Mini-check

1. Quelles sont les trois propriétés du billet ?
2. Quelles sont ses deux méthodes ?
3. Quel signe change entre `this.prix` et `$this->prix` ?

4. La règle places < 3 doit-elle changer en PHP ?

À vous

Ouvrez maintenant **2-ATELIER.pdf**. Suivez l'ordre JavaScript, puis PHP, et préparez une phrase qui commence par : « Le langage change, mais... »