

# Cours — Un objet fiche

Sas · 10–12 minutes ensemble avant l'atelier

## NOTE

Ensuite : `2-ATELIER.pdf` dans `projets/01-planetes/`.

## La scène

Vous avez déjà vu une page qui répète la même carte pour plusieurs éléments. Si chaque carte porte ses propres données et ses propres décisions, une correction doit être refaite à plusieurs endroits. Dans l'atelier, vous commencerez donc par une seule fiche : Terre.

## Une idée

La classe `Planete` est le **moule**. `new Planete("Terre", ...)` fabrique un objet précis, comme un moule à billets produit un billet réel. Cet objet garde son nom, sa distance, son nombre de satellites et son type.

Une méthode est une question à laquelle l'objet sait répondre. `terre.estGazeuse()` interroge Terre ; `saturne.plusLoinQue(terre)` compare Saturne avec un autre objet. La page peut ensuite afficher les réponses sans recopier leurs règles.

Rien ne tourne dans cet atelier. Vous construisez quatre fiches, sans canvas ni animation.

## Mini-check

1. Dans `new Planete("Terre", ...)`, quel mot désigne le moule et quel mot désigne l'objet créé ?
2. Quel objet répond dans `saturne.plusLoinQue(terre)` ? Quel objet est reçu comme autre ?
3. Où doit vivre la règle « le type vaut gazeuse » : dans chaque carte HTML ou dans `estGazeuse()` ?

## Piste d'atterrissage

Ouvrez `2-ATELIER.pdf`. La page et son style sont prêts. Vous fabriquerez Terre seule, vous lui poserez une question dans la console, puis seulement vous créerez les quatre objets.