

Cours — Une seule scène active

M13 · projet niveau et états · à lire ensemble avant l'atelier

POUR LE PROF

Ensuite : [projets/02-niveau-etats/2-ATELIER.pdf](#). Chez soi : [projets/02-niveau-etats/3-APPROFONDIR.pdf](#).

La scène

Vous perdez une partie, le panneau final apparaît, mais le joueur continue de tomber derrière le message. Le dessin annonce la fin tandis que le programme agit encore comme si le jeu continuait. Une seule donnée doit donc commander à la fois ce qui se voit et ce qui avance.

L'idée

La règle de ce projet est **une scène active à la fois**. `menu` attend, `jeu` met le monde à jour, `over` attend une nouvelle décision. Une transition nommée change la valeur; elle ne crée pas une deuxième page.

```
function mettreAJour() {  
  if (etat.scene !== "jeu") return;  
  joueur.avancer();  
}
```

Le joueur est un objet créé avec le moule `Joueur`. Sa position, sa vitesse, `sauter()` et `estPerdu()` restent ensemble parce que ces règles lui appartiennent.

Le geste

Dans l'atelier, vous écrivez d'abord trois transitions. Vous centralisez ensuite les changements dans `changerScene()`, puis vous observez un seul objet `joueur`. Enfin, vous vérifiez que sa position ne change plus au menu et à la fin.

Mini-check

1. Quel état a le droit d'appeler `joueur.avancer()` ?
2. Quelle différence y a-t-il entre une transition et une nouvelle page HTML ?
3. Pourquoi `estPerdu(limite)` appartient-il au joueur ?

À vous

Ouvrez [projets/02-niveau-etats/2-ATELIER.pdf](#). Commencez par `menu` → `jeu`; la collision vient

seulement après que ce premier trajet fonctionne.