

Cours — One-button : l'état choisit l'action

M13 · projet One-button · à lire ensemble avant l'atelier

POUR LE PROF

Ensuite : [projets/01-one-button/2-ATELIER.pdf](#). Chez soi : [projets/01-one-button/3-APPROFONDIR.pdf](#).

La scène

Sur un écran d'accueil, vous cliquez sur Jouer. Quelques secondes plus tard, le même bouton sert à sauter. Le bouton n'a pas deux personnalités : une donnée indique si la scène courante est `menu` ou `jeu`.

L'idée

La règle de ce projet est **l'état courant choisit l'action du bouton**. Vous commencez par un seul changement, `menu` → `jeu`, puis vous ajoutez l'action du jeu. Le nom, la couleur et la forme du joueur peuvent changer sans casser cette idée.

```
const etat = { scene: "menu" };

function actionDuBouton() {
  if (etat.scene === "menu") {
    etat.scene = "jeu";
    return;
  }
  joueur.sauter();
}
```

Le texte Jouer ou Agir affiche la décision. Il ne faut donc pas tester `bouton.textContent` pour connaître la scène.

Le geste

Dans l'atelier, vous écrivez d'abord la règle dans `concept.md`. Vous créez ensuite un bouton et une étiquette d'état, puis vous complétez les deux branches de `actionDuBouton()`. Après chaque branche, vous cliquez et vous lisez l'état affiché.

Mini-check

1. Quelle donnée dit si l'écran est au menu ou en jeu ?
2. Que fait le premier clic ?
3. Pourquoi le code ne teste-t-il pas le texte du bouton ?

À vous

Ouvrez [projets/01-one-button/2-ATELIER.pdf](#). Le premier résultat attendu est un seul changement visible, pas un jeu entier généré par une IA.