

Cours — Même geste, autre domaine

Sas · 10–12 minutes ensemble avant l'atelier

NOTE

Ensuite : `2-ATELIER.pdf` dans `projets/04-trois-produits/`.

La scène

Les fiches planète et les meules tenaient déjà avec une classe, des objets et une méthode. Le camion du quai change les noms et les données, mais pas le raisonnement. Un produit possède un nom, un prix et un stock ; il peut répondre à une question simple sur sa disponibilité.

Une idée

`Produit` est le moule et la féra sera le premier objet réel. `fera.estDispo()` doit répondre à partir de son stock. Quand ce test fonctionne, trois objets utilisent la même méthode et la page leur demande leur réponse.

La règle nommée **produit disponible** est « le stock est supérieur à zéro ». Elle vit dans `estDispo()`, pas dans le HTML. Ainsi, les frites s'affichent comme épuisées parce que leur objet possède un stock de 0.

L'exercice s'arrête à trois produits. Il n'ajoute ni panier, ni commande, ni paiement.

Mini-check

1. Quel est le premier objet que vous testerez avant la liste ?
2. Pourquoi le mot « Épuisé » ne doit-il pas être fixé dans `index.html` ?
3. Que doit faire la boucle : comparer `stock > 0` ou demander `estDispo()` ?

Piste d'atterrissage

Ouvrez `2-ATELIER.pdf`. La page et son style sont prêts. Vous testerez la féra seule, puis vous afficherez les trois objets sans agrandir le projet.