

Cours — Une commande contient des billets

Sas · 10–12 minutes · à lire ensemble avant l'atelier

POUR LE PROF

Ensuite : 2-ATELIER.pdf dans projets/05-commande/. Après l'atelier : 3-APPROFONDIR.pdf.

POUR LE PROF

Pour le prof. — Dessiner un billet, puis une commande vide. Ajouter le billet dans la commande. Ne pas écrire le corps de `total()` : faire formuler « la commande demande le prix final au billet ».

Une scène connue

Au guichet, un billet peut répondre à deux questions : reste-t-il des places, et quel est son prix final ? Quand une personne achète plusieurs billets, il faut aussi un objet qui les rassemble. Cet objet est la commande.

Une idée nouvelle

Un objet peut **contenir d'autres objets**. `Commande` possède un tableau de `Billet`. Pour calculer son total, elle parcourt ce tableau et demande `prixFinal()` à chaque billet ; elle ne refait pas la règle du tarif.

```
Commande
├─ billets
├─ Billet Paléo → prixFinal()
├─ Billet Jazz → prixFinal()
└─ Billet Chœur → prixFinal()
```

Pourquoi la demande compte

Le billet connaît ses places restantes et sa réduction. Si la commande relit le prix brut, elle ignore ce que le billet sait déjà. La page, elle, reste mince : elle affiche les lignes et la réponse de `Commande.total()`.

Mini-check

1. Quel objet connaît la règle de réduction ?
2. Quel objet contient le tableau de billets ?
3. Dans `total()`, faut-il lire `billet.prix` ou appeler `billet.prixFinal()` ?

4. Où le nombre `72,30` ne doit-il jamais être écrit ?

À vous

Ouvrez maintenant `2-ATELIER.pdf`. Vous commencerez par un seul billet en console, puis vous créerez une commande vide avant de calculer le total de trois billets.