

Approfondir — Pourquoi la commande ne refait pas le prix

Après l'atelier. Le cours est `1-COURS.pdf` et le travail principal est `2-ATELIER.pdf` dans `projets/05-commande/`.

Une responsabilité par objet

`Billet` possède les données nécessaires à sa réduction : son prix et ses places restantes. Il peut donc répondre à `prixFinal()`. `Commande` possède le tableau des billets ; elle peut donc les parcourir et additionner leurs réponses.

Cette séparation évite une règle recopiée. Si le tarif change, une correction dans `Billet.prixFinal()` suffit pour toutes les commandes et pour toutes les pages qui utilisent les billets.

Contenir n'est pas être

Une commande **a des billets**. Elle n'est pas un billet, et un billet n'est pas une commande. Cette relation de contenant à contenus se retrouve dans un panier et ses lignes, une playlist et ses morceaux, ou un festival et ses concerts.

Le total reste vivant

Un total écrit dans le HTML est déjà périmé quand un prix ou un billet change. Un total calculé parcourt l'état actuel de la commande. Ajouter un quatrième billet ou modifier un prix produit donc une nouvelle réponse sans réécrire la page.

Questions pour l'oral

- Pourquoi `Commande.total()` appelle-t-elle une méthode du billet ?
- Que se passerait-il si elle additionnait directement les propriétés `prix` ?
- Quelle modification faut-il faire pour qu'un quatrième billet entre dans le total ?
- Quelle autre situation professionnelle contient une liste d'objets ?

À vérifier dans votre code

Cherchez `places < 3`. Cette règle doit vivre dans `Billet.prixFinal()` et nulle part ailleurs. Cherchez ensuite `72.3` ou `72,30` : cette valeur ne doit pas être présente dans vos fichiers, puisqu'elle est un résultat.