

Cours — La page suit les objets

Sas · 10–12 minutes · à lire ensemble avant l'atelier

POUR LE PROF

Ensuite : 2-ATELIER.pdf dans `projets/07-catalogue/`. Après l'atelier : 3-APPROFONDIR.pdf.

POUR LE PROF

Pour le prof. — Montrer une carte vide, puis un objet `Concert`. Demander ce qui doit se passer si son prix passe de 18 à 0. Ne pas écrire la boucle complète ni le corps de `estGratuit()`.

Une scène connue

Un programme de festival change jusqu'au dernier moment. Si cinq cartes sont écrites séparément dans le HTML, un changement de prix oblige à retrouver la bonne carte. Avec des objets, la valeur change à un seul endroit.

Une idée nouvelle

Une boucle peut **construire la page depuis les objets**. Elle parcourt le programme, crée une carte par concert et demande à chaque objet s'il est gratuit. Le HTML fournit la zone d'accueil ; les objets fournissent les contenus.

```
tableau de Concert
↓
une boucle d'affichage
↓
une carte par objet
```

Une règle, un seul endroit

`Concert.estGratuit()` connaît la comparaison avec zéro. La boucle utilise la réponse pour écrire « Gratuit » ou le prix. Si la boucle compare encore `prix === 0`, la même règle existe deux fois.

Mini-check

1. Combien de cartes de concert faut-il écrire dans `index.html` ?
2. Qui répond à la question « gratuit ? » ?
3. Que doit-il se passer si le prix de Nerida passe de 18 à 0 ?
4. La boucle doit-elle recopier la comparaison avec zéro ?

À vous

Ouvrez maintenant **2-ATELIER.pdf**. Vous afficherez d'abord un seul concert, puis cinq objets avec une boucle mince.