

Approfondir — Pourquoi une page construite résiste mieux

Après l'atelier. Le cours est `1-COURS.pdf` et le travail principal est `2-ATELIER.pdf` dans `projets/07-catalogue/`.

Les données deviennent la source

Quand une carte est copiée dans le HTML, son contenu devient une seconde version des informations du concert. Les deux versions peuvent diverger. Quand la boucle construit la carte, le tableau d'objets reste la source : titre, scène, heure et prix sont lus au moment de l'affichage.

La boucle reste mince

La boucle connaît le travail de présentation : créer un article, placer un titre et ajouter la carte à la page. Elle ne décide pas ce qu'est un concert gratuit. Cette décision appartient à `concert.estGratuit()` parce que l'objet connaît son prix.

Cette limite devient utile quand plusieurs écrans affichent les mêmes concerts. Une liste, une fiche et un filtre peuvent tous demander `estGratuit()` sans recopier la comparaison avec zéro.

Un changement traçable

Changer `programme[1].prix` modifie l'objet. Au prochain affichage, `estGratuit()` donne une nouvelle réponse, puis la boucle produit un nouveau texte. Ce trajet permet de retrouver facilement l'origine d'une carte incorrecte.

Questions pour l'oral

- Quelle partie du code connaît la structure d'une carte ?
- Quelle partie connaît la règle du concert gratuit ?
- Pourquoi cinq objets ne demandent-ils pas cinq gabarits ?
- Quel avantage obtenez-vous si le programme passe de cinq à cinquante concerts ?

À vérifier dans votre code

Dans `index.html`, cherchez `<article` : vous ne devez en trouver aucun pour les concerts. Dans `js/concert.js`, cherchez `prix === 0` : cette comparaison doit apparaître seulement dans `estGratuit()`.