

Cours — Faire tenir la POO dans votre domaine

Sas · 10–12 minutes · à lire ensemble avant l'atelier

NOTE

Ensuite : 2-ATELIER.pdf dans `projets/09-grand-projet/`.

La preuve change de sujet

Dans les ateliers précédents, le domaine était choisi pour vous. Ici, une personne doit ouvrir votre page et comprendre **votre** sujet : des vélos, des livres, des salles, des concerts ou un autre petit domaine que vous connaissez.

Vous ne prouvez pas la POO avec beaucoup de code. Vous la prouvez avec une classe claire, un objet réel et une règle que vous savez dire sans lire.

Trois décisions avant l'éditeur

Commencez par nommer la personne qui ouvre la page. Choisissez ensuite une classe et une seule question utile que ses objets savent résoudre.

Qui ouvre la page ?
Quel type d'objet regarde cette personne ?
Quand la méthode doit-elle répondre vrai ?

Une règle précise contient des propriétés et une condition. « `estReservable()` répond vrai quand la salle est libre et contient assez de places » peut se coder et se tester. « Gérer les salles » est trop large pour prouver une règle.

Un objet avant la collection

La classe est le moule ; `new ...` fabrique un objet réel, comme un moule à billets produit un billet réel. Vous commencerez donc par un seul objet et un appel de méthode dans la console. Quand sa réponse est expliquée, vous créerez trois objets et la page leur posera la même question.

La boucle doit rester mince : elle demande la règle à l'objet, puis affiche la réponse. Elle ne recopie pas la condition.

Mini-check

1. Pouvez-vous nommer la personne qui ouvrira votre page ?
2. Votre classe représente-t-elle un type d'objet, au singulier ?

3. Votre règle peut-elle répondre `true` ou `false` avec les propriétés de cet objet ?

4. Pouvez-vous l'expliquer sans montrer le HTML ?

Si une réponse manque, réduisez le domaine avant de coder.

À vous

Ouvrez `2-ATELIER.pdf`. Le départ fromagerie montre la forme de la page et du squelette ; vous changerez ses mots pour construire votre preuve.