

第一题

```
#include<stdio.h>
#define N 20
char *substr(char *dest,char *src,int begin,int len)
{
    for(int i=0;i<len;i++)
        *(dest+i)=*(src+begin+i);
    *(dest+len)='\0';//字符串以'\0'结尾
    return NULL;
}

int main()
{
    char src[]="C Programming Language";
    char dest[N];
    substr(dest,src,2,3);//这里的 len 不能超过 N-1
    printf("%s",dest);
    return 0;
}
```

第二题

```
#include<stdio.h>
struct stu{
    int id;
    float score1;
    float score2;
    float score3;
    float score4;
};
void findstu(struct stu *s,int len)//len 为学生的数量
{
    int flag=0;//flag=0 表示没有不及格的情况出现
    for(int i=0;i<len;i++)
    {
        if(s[i].score1<60||s[i].score2<60||
            s[i].score3<60||s[i].score4<60)//如果至少有一门课不及格
        {
            printf("%d: %.1f %.1f %.1f %.1f\n",
                s[i].id,s[i].score1,s[i].score2,s[i].score3,s[i].score4);
            flag=1;//有不及格的情况出现
        }
    }
    if(flag==0)
        printf("所有人的所有课都及格了");
}
int main()
{
    struct stu s[5]={{1,61,64,75,63.5},{2,90,85,78.5,60},
        {3,100,99,97,48},{4,66,62.5,44,57},{5,69,85,84,76}};
    findstu(s,5);
    return 0;
}
```