

crm数据同步文档

流程：

- 同步脚本每次push数据前会向crm请求当前表的最大id(api/tb/maxid)，以便于增量同步,获取到maxid后，客户端会在本地数据库中找到大于max_id的所有数据向crm进行推送

接口约定：

1. api/tb/max_id:

获取table对应的最大id

- 请求方式: Get
- 请求参数约定：

参数	参数描述	类型	是否必填
ds_name	数据库名称	String	必填
tb_name	数据表名称	String	必填

- 返回参数示例

```
{
  "status": 0,    // 0 表示成功
  "errstr": "",   // status 非0 时，需要给出错误描述
  "result": {
    "max_id": 1000    //工作表ID
  }
  "request_id": "xxxxxx"    //请求唯一标识id，方便排查错误
}
```

2. api/tb/push:

将客户端数据推送到crm系统

- 请求方式： Post
- 请求参数约定：

参数	参数描述	类型	是否必填
ds_name	数据库名称	String	必填
tb_name	数据表名称	String	必填
fields	字段名列表	Array	必填
data	数据集合	二维Array	必填
extra_field	辅助字段，用于标识表的来源	String	非必填

◦ 返回参数示例

```
{
  "status": 0,    // 0 表示成功
  "errstr": "",   // status 非0 时，需要给出错误描述
  "result": "success"
  "request_id": "xxxxxx"    //请求唯一标识id，方便排查错误
}
```