

Universidad de Buenos Aires  
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  
Departamento de Computación



Tesis de Licenciatura en  
Ciencias de la Computación

# **Hacia un modelo más flexible para la implementación de la auto reparación de sistemas de software basada en Arquitectura**

Director: Santiago Ceria

Alumno	LU	Correo electrónico
Chiocchio, Jonathan	849/02	jchiocchio@gmail.com
Tursi, Germán Gabriel	699/02	gabrielkursi@gmail.com

## **Resumen**

Deber incluir un resumen en Castellano e Inglés no más de 200 palabras en donde se exponga con claridad los objetivos y los alcances del trabajo.

# 1. Introducción

Breve referencia del trabajo mencionando la parte novedosa del trabajo.

## 1.1. Self Healing

## 1.2. Descripción de Sistemas basados en Componentes

Un problema fundamental de las arquitecturas de los sistemas basados en componentes ha sido encontrar la notación apropiada para definir dichos sistemas.

Un buen lenguaje para la descripción de arquitecturas permite generar una documentación clara sobre los componentes del sistema, que luego servirá como base a los desarrolladores, permitiendo a su vez razonar sobre las propiedades del sistema y automatizar su análisis y hasta puede llegar a utilizarse para la generación automática del sistema.

Una forma de describir dichas arquitecturas es mediante el modelado de objetos, si bien este método ha sido ampliamente aceptado y utilizado en la industria, tiene varios inconvenientes, el más importante y bloqueante es que no proveen un soporte directo para describir propiedades no funcionales, esto hace dificultoso razonar sobre propiedades críticas del sistema, como son la performance y confiabilidad. Ésta es la razón principal que ha motivado el avance de los ADLs (Architecture Description Language).[GMW99]

La descripción de arquitecturas de sistemas basada en ADLs ha avanzado muchísimo en las últimas 2 décadas, al punto de que ya permiten definir una base formal para la descripción y el análisis de los mismos.

## 1.3. Acme

Acme es uno de los ADLs más reconocidos y utilizados, ha sido desarrollado en la Carnegie Mellon University, más precisamente por el proyecto [Architecture Based Languages and Environments \(Able\)](#), liderado por el Dr. David Garlan.

Acme es un pilar fundamental dentro del proyecto Able, ya que todo el proyecto gira en torno a la arquitectura de software de los sistemas, y es Acme quien permite describir formalmente dichas arquitecturas, por lo tanto todos los restantes subproyectos dentro de Able utilizan Acme en menor o en mayor medida.

Además de los beneficios de todo ADL, el lenguaje Acme y su kit de herramientas proveen las siguientes capacidades fundamentales:

- Intercambio Arquitectural: al proveer un formato de intercambio genérico para diseñar arquitecturas de software, Acme permite a los desarrolladores de herramientas de Arquitectura de Software integrar fácilmente con otras herramientas complementarias basadas también en Acme. De esta manera, los arquitectos que usan herramientas basadas en Acme tiene un espectro más amplio de herramientas de análisis y diseño que quienes diseñan sus herramientas usando otros ADLs.

- Extensibilidad: Acme provee una base sólida y extensible y una infraestructura que evita que los desarrolladores de herramientas deban modificar la infraestructura sobre la cual trabajan.

## 1.4. Rainbow

### 1.4.1. Introducción a Rainbow

La herramienta Rainbow, desarrollada también dentro del marco del proyecto Able, tiene como finalidad permitir reducir el costo e incrementar la confiabilidad al realizar cambios en sistemas complejos, para esto Rainbow automatiza la adaptación de sistemas dinámicos via el modelo de la arquitectura del sistema, representaciones explícitas de las tareas del usuario, y estimaciones orientadas a la performance en tiempo de ejecución.

La tecnología en la cual se apoya Rainbow esta basada en innovaciones en tres áreas críticas:

- Detección: la habilidad de determinar dinámicamente, o sea en run-time, propiedades de sistemas complejos y distribuidos.
- Resolution: la habilidad de determinar cuándo las propiedades observadas del sistema violen los supuestos críticos del diseño del sistema.
- Adaptación: la habilidad de automatizar la adaptación del sistema en respuesta a las violaciones de los supuestos del diseño del sistema.

Éstas habilidades proveerán:

- La posibilidad de manipular los cambios en el sistema con respecto a estimaciones soportadas por Rainbow.
- Un framework extensible para manipular estimaciones y estrategias de adaptación creadas por terceros.

Tomando todo esto en conjunto, el objetivo de Rainbow es reducir drásticamente la necesidad de intervención humana en la adaptación de los sistemas ante cambios en el ambiente para alcanzar los objetivos de calidad requeridos, aumentando así la confianza en los cambios al proveer sistemas autoreparables.

### 1.4.2. Tácticas y Estrategias

### 1.4.3. ZNN: Testeando Rainbow

Dentro del proyecto Rainbow se ha desarrollado un caso de estudio para validar el enfoque propuesto, dicho proyecto ha recibido el nombre de ZNN, que cumple la función de simular un sitio web de noticias.

**1.5. Escenarios de Atributos de Calidad y QAW**

**1.6. ATAM**

## 2. Limitaciones de Rainbow

Tabla del Google Doc [expandida](#)

### 3. Conclusiones

Alcances de los resultados obtenidos, ventajas y desventajas, futuros trabajos, etc.

## Bibliografia

- [GIO/82] Gioan A. “Regularized Minimization Under Weaker Hypotheses”, applied Mathematics Optimization, Springer Verlag, Volumen 8 numero1 - pag 59-68.1982.
- [GMW99] Garlan, D., Monroe R. T., Wile D. “Acme: Architectural Description of Component-Based Systems”.