

# PLAT OPROLBARE SLANGEN

Firehose P46



DEMA blauw light P47



DEMA blauw P48



DEMA rood P49



DEMA zwart extra P50



DEMA Drag P51



DEMA Superman P52



# INDUSTRIËLE SLANGEN

PLAT OPROLBARE SLANGEN

## FIREHOSE



### PVC BRANDWEERSLANG



Gevulkaniseerde nitril/pvc brandweerslang verweven met synthetische garens en voorzien van DSP-koppelingen:

- ✓ ozon en weerbestendig
- ✓ kleine wrijvingsweerstand
- ✓ lange levensduur
- ✓ bestand tegen o.a. zuren, zouten, olie en brandstoffen



**Temperatuurbereik**  
van -35°C tot +100°C



**Werkdruk**  
tot maximum 10-17 bar

## TOEPASSING

- Brandweervoertuigen
- Waterpompen
- Waterbezorging

## DEZE SLANGEN ZIJN VOORGEMONTEERD MET



ALU DSP P137



STAALDRAAD

Bestelnr	Binnen dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Gewicht g/m	Rollengte m
DEMAC04520	45	17	50	346	20
DEMAC04525	45	17	50	346	25
DEMAC04530	45	17	50	346	30
DEMAC04540	45	17	50	346	40
DEMAC07020	70	17	50	590	20
DEMAC07025	70	17	50	590	25
DEMAC07030	70	17	50	590	30

# INDUSTRIËLE SLANGEN

## PLAT OPROLBARE SLANGEN

### DEMA BLAUW LIGHT

#### PVC BRANDWEERSLANG



Lichte pvc afvoerslang:

- ✓ plat oprolbaar en licht gewicht
- ✓ ozon en UV-bestendig
- ✓ gladde binnenwand met lage wrijvingsweerstand
- ✓ minimale lengterek



**Temperatuurbereik**  
van -25°C tot +60°C



**Werkdruk**  
tot maximum 3-6 bar

## TOEPASSING

- Watervoorziening
- Waterbezorging
- Dompelpompen

## ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



SUPRAKLEM W2 P192



PP SLANGTULE P180



ALU GUILLEMIN P131



MESSING VAAREIND P184

Bestelnr	Binnen dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Gewicht g/m	Rollengte m
DEMAL032	32	6	18	220	50
DEMAL038	38	6	18	260	50
DEMAL045	45	6	18	320	50
<b>DEMAL050</b>	50	6	18	360	50
DEMAL063	63	6	18	440	50
<b>DEMAL075</b>	75	6	18	520	50
DEMAL090	90	3	9	650	50
<b>DEMAL100</b>	100	3	9	750	50
DEMAL150	150	3	9	1200	50
DEMAL200	200	3	9	2100	50

PLAT OPROLBARE SLANG

# INDUSTRIËLE SLANGEN

PLAT OPROLBARE SLANGEN

DEMA BLAUW



PVC BRANDWEERSLANG



Lichte pvc afvoerslang met polyester inlagen:

- ✓ plat oprolbaar en licht gewicht
- ✓ ozon en UV-bestendig
- ✓ gladde binnenwand met lage wrijvingsweerstand
- ✓ minimale lengterek



**Temperatuurbereik**  
van -25°C tot +60°C



**Werkdruk**  
tot maximum 3-6 bar

## TOEPASSING

- Watervoorziening
- Waterbezorging
- Dompelpompen
- Beregening
- Slurf aan voeder- en beton-silo's

## ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



SUPRAKLEM W2 P192



ALU GUILLEMIN P131



STORZ KOPPELING P126



BAUER KOPPELING P92

Bestelnr	Binnen dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Gewicht g/m	Rollenlengte m
DEMA019	19	8	24	170	50
<b>DEMA025</b>	25	8	24	230	50
<b>DEMA032</b>	32	8	24	250	50
DEMA035	35	8	24	290	50
DEMA038	38	8	24	300	50
DEMA041	41	8	24	320	50
DEMA045	45	8	24	350	50
<b>DEMA050</b>	50	8	24	410	50
DEMA054	54	8	24	480	50
DEMA060	60	8	24	540	50
DEMA063	63	8	24	590	50
DEMA070	70	8	24	620	50
<b>DEMA075</b>	75	8	24	700	50
DEMA084	84	3	9	800	50
<b>DEMA090</b>	90	3	9	860	50
<b>DEMA100</b>	100	3	9	1050	50
DEMA110	110	3	9	1150	50
<b>DEMA125</b>	125	3	9	1350	50
<b>DEMA150</b>	150	3	9	1600	50
<b>DEMA200</b>	200	3	9	2400	50

### DEMA ROOD



#### RUBBER BRANDWEERSLANG



Gevulkaniseerde nitril/rubber brandweerslang verweven met synthetische garens:

- ✓ uiterst slijtvast en lange levensduur
- ✓ bestand tegen o.a. zuren, zouten, olie en brandstoffen
- ✓ ozon, UV en weerbestendig
- ✓ gemakkelijk te reinigen



**Temperatuurbereik**  
van -35°C tot +100°C



**Werkdruk**  
tot maximum 10-25 bar

### TOEPASSING

- Brandweervoertuigen
- Waterpompen
- Drijfmest
- Afvalwater
- Beregening
- Afwatering

### ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



SUPRAKLEM W2 P192



STAALDRAAD



BAUER KOPPELING P92



PERROT KOPPELING P102

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Gewicht g/m	Rollengte m
DEMAR025	25	-	17	50	180	120
DEMAR032	32	-	17	50	230	120
DEMAR040	38	-	17	50	310	120
<b>DEMAR045</b>	45	-	17	50	346	40/120
<b>DEMAR050</b>	52	-	17	50	410	40/120
DEMAR065	65	-	17	50	580	120
DEMAR070	70	-	17	50	590	120
<b>DEMAR075</b>	75	-	17	50	700	30/120
DEMAR090	90	-	15	40	810	20/120
<b>DEMAR100</b>	102	-	15	40	850	20/120
DEMAR125	127	-	10	30	1350	100
DEMAR150	152	-	10	30	1600	100
DEMAR200	203	-	10	30	3000	100
DEMAZ050*	52	-	17	50	410	120
<b>DEMAZ065*</b>	65	-	17	50	580	120
DEMAZ070*	70	-	17	50	590	120
<b>DEMAZ075*</b>	75	-	15	50	700	120
<b>DEMAZ090*</b>	90	-	15	50	810	120
DEMAZ100*	102	-	15	40	850	120
<b>DEMAZ125*</b>	127	-	10	35	1350	100
<b>DEMAZ150*</b>	152	-	10	35	1600	100
<b>DEMAZ200*</b>	203	-	10	30	3000	100
DEMAZ250*	254	-	-	-	3750	100

\* Zwarte uitvoering

# INDUSTRIËLE SLANGEN

PLAT OPROLBARE SLANGEN

## DEMA ZWART EXTRA

### RUBBER BRANDWEERSLANG



Gevulkaniseerde nitril/rubber brandweerslang verweven met synthetische garens:

- ✓ uiterst slijtvast en lange levensduur
- ✓ bestand tegen o.a. zeewater, olie, zuren en chemicaliën
- ✓ ozon, UV en weerbestendig
- ✓ gemakkelijk te hanteren en te reinigen



**Temperatuurbereik**  
van -35°C tot +100°C



**Werkdruk**  
tot maximum 10-25 bar

## TOEPASSING

- Aanvoerslang voor sleepslang bemester
- Slib
- Drijfmest
- Afvalwater
- Beregening
- Afwatering

## ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



SUPRAKLEM W2 P192



STAALDRAAD



STORZ KOPPELING P126



PERROT KOPPELING P102

Bestelnr	Binnen dia mm	Buiten dia mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Gewicht g/m	Rollengte m
<b>DEMAZZ125</b>	127	135	15	30	1900	120
<b>DEMAZZ150</b>	152	160	15	30	2150	120

## DEMA DRAG

### TPU SLEEPSLANG



Uiterst slijtvaste TPU sleepslang met polyester inlagen:

- ✓ slijtvast en plat oprolbaar
- ✓ ozon en UV-bestendig
- ✓ gladde binnenwand met lage wrijvingsweerstand
- ✓ minimale lengterek



**Temperatuurbereik**  
van -20°C tot +75°C



**Werkdruk**  
tot maximum 17 bar

## TOEPASSING

- Sleepslangbemesting

## ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



KNELRING P129



KNELRINGKOPPELING P129

Bestelnr	Binnen dia mm	Wanddikte mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Treksterkte ton	Gewicht kg	Rollengte m
DEMAPUO100	102 (4")	4,3	18	37	15,4	1600	200
DEMAPUO114	114 (4 1/2")	4,3	18	37	15,4	1650	200
DEMAPUO125	127 (5")	4,3	16	32	17,1	1880	200



Zorg er steeds voor dat de slang tijdens het slepen niet over elkaar wrijft.

# INDUSTRIËLE SLANGEN

PLAT OPROLBARE SLANGEN

## DEMA SUPERMAN/ULTRAMAN

TPU SLEEPSLANG TOEVOERSLANG



Uiterst slijtvaste TPU sleepslang met polyester inlagen:

- ✓ slijtvast en plat oprolbaar
- ✓ ozon en UV-bestendig
- ✓ gladde binnenwand met lage wrijvingsweerstand
- ✓ minimale lengterek



**Temperatuurbereik**  
van -50°C tot +75°C



**Werkdruk**  
tot maximum 12 bar

## TOEPASSING

- Toevoerslang  
sleepslangbemesting

## ONZE SPECIALISTEN ADVISEREN MONTAGE MET



KNELRING P129



KNELRINGKOPPELING P129

Bestelnr	Binnen dia mm	Wanddikte mm	Werkdruk bar	Barstdruk bar	Treksterkte ton	Gewicht kg	Rollengte m
<b>DEMAPUS125</b>	127 (5")	3,5	22	45	15,8	1600	200
<b>DEMAPUU150</b>	150 (6")	3,2	15	30	14,9	1730	200



Zorg er steeds voor dat de slang tijdens het slepen niet over elkaar wrijft.