

### 1.关于两个View

两个View替换原文件即可，需要将projectId替换为当前项目的projectId（理论上替换此处即可，其余使用都是调用此处projectId）

```
data() {
  return {
    //顶部导航栏
    activeIndex: '1',
    //el-tab
    activeName: 'manage',
    //识别对象，需要读取资产识别中的对象，现在暂时使用固定对象进行测试
    IdentifiedOptions: [],
    IdentifiedObject: '',

    projectId: 2,

    //单纯作为承载输入内容的中间变量
    AttributeName: '',
    AttributeDescription: '',
  }
}
```

### 2.关于两个component

都是识别记录详情点击后跳出来的弹窗，直接替换原文件即可，将data()里的projectId替换为当前项目projectId即可。

```
data() {
  return {
    dialogVisible: false,
    listTable: [],
    current_i: 999,
    //顶部导航栏
    activeIndex: '2',
    //el-tab
    activeName: 'manage',

    //测试时规定为2
    projectId: 2,

    //识别对象
    IdentifiedObject: ''
  }
}
```

### 3.可能存在的问题

为了保险起见，并没有删除原本从浏览器session获取信息的函数，不影响功能，但可能代码美观度会差一点。

给两个组件传入projectId可能需要额外添加props。