wyden

Código da Avaliação
0011880

SM1 2026.1 **A**

Nome:	Matrícula:
Disciplina: ARA0095-DESENVOLVIMENTO RÁPIDO DE APLICAÇÕES...	Prof.: HELENO CARDOSO DA SILVA ...
Unid.: POLO UNIRUY PARALELA - SALVADOR - BA Tur.: 3005	Data: / /

Questão 1 Valor: 0.1 ponto(s)

O principal objetivo da metodologia RAD é:

A ◯ Reduzir o tempo de desenvolvimento com entregas rápidas

B ◯ Aumentar a documentação do projeto

C ◯ Eliminar a participação do usuário

D ◯ Focar apenas na fase de testes

E ◯ Trabalhar apenas com sistemas grandes

Questão 2 Valor: 0.1 ponto(s)

Assinale a alternativa correta que complementa a frase:

"Durante o tratamento de exceções, devemos optar por exceções _____ sempre que possível."

A ◯ Abrangentes

B ◯ Comuns

C ◯ Específicas

D ◯ Incomuns

E ◯ Genéricas

Questão 3 Valor: 0.1 ponto(s)

Ricardo está desenvolvendo um programa que requer a adição de novos dados ao final de um arquivo existente, sem sobrescrever os dados antigos.

Que modo Ricardo deve usar ao abrir o arquivo para adicionar os novos dados?

A ◯ "r"

B ◯ "w"

C ◯ "a"

D ◯ "rw"

E ◯ "wr"

Questão 4 Valor: 0.1 ponto(s)

Sofia, ao desenvolver um programa, percebeu que durante a execução ocorreu um erro inesperado. Ela quer aprender a lidar com esses erros para evitar falhas no programa.

Qual prática é recomendada para garantir o correto funcionamento do programa?

A ◯ Ignorar todos os erros e continuar a execução.

B ◯ Reiniciar o programa sempre que ocorrer um erro.

C ◯ Utilizar tratamento de exceção.

D ◯ Desinstalar e reinstalar o Python.

E ◯ Consultar fóruns online para cada erro encontrado.

Questão 5 Valor: 0.1 ponto(s)

Joana está iniciando seus estudos em programação Python e deseja compreender melhor sobre armazenamento e recuperação de dados. Ela investiga formas de trabalhar com arquivos e diretórios na linguagem.

Qual das seguintes opções é uma boa prática ao manipular arquivos em Python?

A ◯ Ignorar possíveis exceções que possam ocorrer durante a leitura ou escrita.

B ◯ Sempre deixar o arquivo aberto após a leitura ou escrita para economizar tempo.

C ◯ Utilizar o método close() para fechar um arquivo após sua manipulação.

D ◯ Ler arquivos grandes por completo em memória antes de qualquer operação.

E ◯ Manipular arquivos sem fazer backup, confiando que o código está correto.

Questão 6 Valor: 0.1 ponto(s)

O RAD é uma abordagem que visa acelerar o desenvolvimento de software. Ela se concentra em atender às necessidades dos clientes de maneira eficaz e em tempo hábil.

Qual é a principal finalidade da metodologia RAD no desenvolvimento de software?

A ◯ Garantir que todos os requisitos sejam documentados detalhadamente antes do desenvolvimento.

B ◯ Minimizar a interação entre desenvolvedores e usuários.

C ◯ Entregar software em um curto período de tempo, com iterações frequentes.

D ◯ Priorizar a documentação extensa em cada fase do projeto.

E ◯ Aumentar o tamanho das equipes de desenvolvimento.

Questão 7 Valor: 0.1 ponto(s)

A necessidade de imprimir eficiência no desenvolvimento de sistemas levou à criação da metodologia rápida de desenvolvimento de software, mais conhecida pela sigla em inglês: RAD (Rapid Application Development). Um dos princípios do RAD é a entrega contínua de produtos dentro do prazo. Nesse sentido, selecione a opção CORRETA:

A ◯ Isso permite que a equipe do projeto defina rapidamente a abordagem ideal para entregar o produto no tempo disponível;

B ◯ Isso permite reduzir custos, desde que, pelo menos, uma parte do sistema esteja funcionando corretamente;

C ◯ Este princípio garante que o produto terá menos erros;

D ◯ O prazo sempre deve ser respeitado, mesmo que não seja possível entregar o produto conforme programado;

E ◯ O desenvolvimento rápido sempre vai reduzir os custos do projeto.

Questão 8 Valor: 0.1 ponto(s)

Assinale o código Python que cria um novo arquivo, contendo uma linha.

A ◯

```
f = open("teste.txt","w")
f.write("Linha de teste\n")
f.close()
```

B ◯

```
f = new file
f.open("teste.txt")
f.write("Linha de teste" + "\n")
f.quit()
```

C ◯

```
f = create_file("teste.txt")
write(f, "Linha de teste" + "\n")
close(f)
```

D ◯

```
f = system.file.io("teste.txt","output")
write(f, "Linha de teste\n")
quit(f)
```

E ◯

```
f = textfile.new("teste")
f.write("Linha de teste" + "\n")
f.save()
```

Questão 9 Valor: 0.1 ponto(s)

Considere o seguinte código em Python, típico de uma aplicação com desenvolvimento rápido (RAD), onde há interação com o usuário:

```
def calcular_media():
    try:
        n1 = float(input("Digite a primeira nota: "))
        n2 = float(input("Digite a segunda nota: "))
        media = (n1 + n2) / 2
        print("Média:", media)
    except ValueError:
        print("Entrada inválida")
    except:
        print("Erro inesperado")

calcular_media()
```

Analise as afirmativas a seguir:

I. O uso de try e except evita que o programa seja interrompido por erros de entrada do usuário II. O bloco except ValueError trata erros relacionados à conversão de dados III. O bloco except genérico pode capturar qualquer tipo de erro não tratado anteriormente IV. O uso de try e except impede completamente a ocorrência de erros no programa

Assinale a alternativa correta:

A ◯ V, V, V, F

B ◯ V, F, V, V

C ◯ F, V, V, F

D ◯ V, V, F, V

E ◯ F, V, F, V

Questão 10 Valor: 0.1 ponto(s)

Considere o seguinte código em Python, aplicado a uma aplicação simples no contexto de desenvolvimento rápido (RAD):

```
sistema = {}

try:
    usuario = input("Digite o usuário: ")
    idade = int(input("Digite a idade: "))

    sistema[usuario] = {"idade": idade}

    sistema[usuario]["idade"] += 1

    print("Idade:", sistema[usuario]["idade"])

except ValueError:
    print("Erro na conversão da idade")
except KeyError:
    print("Erro ao acessar dados")
except:
    print("Erro geral")
```

Com base no código, assinale a alternativa correta:

A ◯ O programa incrementa a idade informada e exibe o novo valor

B ◯ O código sempre executa o bloco except KeyError

C ◯ O dicionário não armazena os dados digitados pelo usuário

D ◯ O bloco try impede qualquer tipo de erro no programa

E ◯ O valor da idade permanece inalterado após a execução