

Nome: _____

Matrícula: _____

Disciplina: ARA0066 / PARADIGMAS DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Data: __/__/__

Período: 2025.2 / SM1

Turma: 3001 NSQ: 13792352

Leia com atenção as questões antes de responder.

É proibido o uso de equipamentos eletrônicos portáteis e consulta a materiais de qualquer natureza durante a realização da prova.

Boa prova.

1.

_____ de 0,10

É de grande importância sabermos manipular arquivos, seja para criar backups, consumir uma lista de alguma planilha ou qualquer motivo que seja. Por isso, a maioria das linguagens de programação possuem meios para essa manipulação, principalmente a linguagem de programação python.

I. O comando a seguir escreve em um arquivo .txt em python (**with open("arquivo.txt", "r") as arquivo: dados = arquivo.read() print(dados)**)

II. O comando a seguir faz uma leitura simples em arquivo .txt em python (**with open("arquivo.txt", "r") as arquivo: dados = arquivo.read() print(dados)**)

III. O comando a seguir faz uma leitura simples em arquivo .txt em python (**with open("arquivo2.txt", "w") as arquivo: arquivo.write("arquivo caracas !")**)

IV. O comando a seguir escreve e substitui por completo o que esta escrito no arquivo .txt em python (**with open("arquivo2.txt", "w") as arquivo: arquivo.write("arquivo caracas !")**)

V. O comando a seguir escreve uma informação no final do arquivo .txt em python (**with open("arquivo2.txt", "a") as arquivo: arquivo.write("arquivo caracas !")**)

É correto apenas o que se afirma em.

- A ☒ As afirmativas II, IV e V estão corretas.
B ☐ As afirmativas III e V estão corretas
C ☐ As afirmativas I, II e III estão corretas.
D ☐ As afirmativas III e IV estão corretas
E ☐ As afirmativas I e III estão corretas.

2.

_____ de 0,10

Considerando o seguinte código:

```
numero = 5  
for n in range(0,10):  
    print(numero,'X',n,' = ',numero*n)
```

Informe qual será a saída do terminal:

- A ☐ 5 X 0 = 0
5 X 1 = 5
5 X 2 = 10
5 X 3 = 15
5 X 4 = 20

5 X 5 = 25
5 X 6 = 30
5 X 7 = 35
5 X 8 = 40

B ☐ 5 X 0 = 0
5 X 1 = 5
5 X 2 = 10
5 X 3 = 15
5 X 4 = 20
5 X 5 = 25
5 X 6 = 30
5 X 7 = 35
5 X 8 = 40
5 X 9 = 45
5 X 10 = 50
5 X 11 = 55

C ☐ O código não executa

D ☐ 5 X 0 = 0
5 X 1 = 5
5 X 2 = 10
5 X 3 = 15
5 X 4 = 20
5 X 5 = 25
5 X 6 = 30
5 X 7 = 35
5 X 8 = 40
5 X 9 = 45
5 X 10 = 50

E ☒ 5 X 0 = 0
5 X 1 = 5
5 X 2 = 10
5 X 3 = 15
5 X 4 = 20
5 X 5 = 25
5 X 6 = 30
5 X 7 = 35
5 X 8 = 40
5 X 9 = 45

Analise o seguinte código Python, que tem como objetivo verificar se um número é par ou ímpar:

```
numero = input("Digite um número: ")
```

```
if numero % 2 == 0:
```

```
    print("O número é par.")
```

```
else:
```

```
    print("O número é ímpar.")
```

Quantos erros de sintaxe ou lógica você identifica neste código?

A ☐ 2

B ☒ 1

C ☐ 4

D ☐ 0

E ☐ 3

A função `print()` em Python é utilizada para exibir dados na saída padrão (geralmente o console). Ela aceita uma variedade de tipos de dados, como strings, números, listas e até expressões, e pode imprimir múltiplos valores separando-os automaticamente por espaços quando são passados como argumentos.

Considere o seguinte código Python que usa a função `print()` para exibir saídas:

```
valor = 100
print("O valor é", valor, end=".")
print(f" O dobro do valor é {valor * 2}.")
print("O triplo do valor é {}".format(valor * 3))
```

Qual será a saída resultante desse código?

A ☐ O valor é 100. O dobro do valor é 200 O triplo do valor é 300.

B ☒ O valor é 100. O dobro do valor é 200.
O triplo do valor é 300.

C ☐ O valor é 100 O dobro do valor é 200 O triplo do valor é 300.

D ☐ O valor é 100 O dobro do valor é 200.
O triplo do valor é 300

E ☐ O valor é 100.
O dobro do valor é 200.
O triplo do valor é 300.

Considere o conceito de **Python estruturado**. Entre as opções a seguir, **qual define corretamente** a abordagem de programação estruturada no Python?

A ☒ C) A programação estruturada em Python favorece a divisão do código em blocos organizados, como funções e estruturas de controle (como `if`, `while`, e `for`), promovendo maior legibilidade e manutenção do código.

B ☐ B) O conceito de Python estruturado está associado ao uso de frameworks avançados que automatizam a execução de processos sem necessidade de controle explícito de fluxo.

C ☐ E) A abordagem estruturada no Python consiste no uso exclusivo de bibliotecas externas, removendo a necessidade de criação de funções e estruturas de controle básicas.

- ☐ **A)** Python estruturado é um paradigma que promove a criação de programas baseados exclusivamente em programação orientada a objetos (POO), eliminando a necessidade de funções ou módulos.
- ☐ **D)** Python estruturado exige que todos os códigos sejam escritos diretamente no arquivo principal do programa, sem modularização ou reutilização de partes do código.

6.

_____ de 0,10

O que esse código abaixo imprime?

```
x = 9

def func_1(y):
    x = 3 + y
    return x

def func_2(y):
    global x
    x -= y

x = func_1(2)
func_2(5)
print(x)
```

- ☐ **A)** 6
- ☐ **B)** 5
- ☐ **C)** 2
- ☒ **D)** 0
- ☐ **E)** -10

7.

_____ de 0,10

Qual dos seguintes paradigmas de programação é o principal paradigma suportado pela linguagem Python e que enfatiza a criação de objetos que encapsulam dados e comportamentos?

- ☐ **A)** Programação procedural
- ☒ **B)** Programação orientada a objetos
- ☐ **C)** Programação funcional
- ☐ **D)** Programação declarativa
- ☐ **E)** Programação lógica

8.

_____ de 0,10

Qual é o tipo de dado utilizado para representar valores lógicos (verdadeiro ou falso) em Python?

- ☐ **A)** int
- ☐ **B)** float
- ☐ **C)** complex
- ☒ **D)** bool
- ☐ **E)** string

9.

_____ de 0,10

Considere o código Python abaixo:

```
def soma(a, b=5):
```

```
    return a + b

resultado = soma(3)

print(resultado)
```

O que será impresso na tela quando o código for executado?

- A ☒ 8
- B ☐ 5
- C ☐ Erro de execução, pois a função soma requer dois argumentos.
- D ☐ 3
- E ☐ 10

10.

_____ de 0,10

Um algoritmo que leia tantos números quanto o usuário desejar e imprima a soma deles.

Indica qual o script em python, corresponde ao enunciado:

- A ☐

```
numero = 1
soma = 0
while (numero != 0):
    numero = float(input('Informe o numero (Caso seja 0 finaliza): '))
    print('O valor da soma dos valores é ', soma)
```
- B ☐ Impossível desenvolver esse programa em python
- C ☐

```
soma = 0;
for i in range(10):
    soma = soma+i;
print('O valor da soma é ', soma)
```
- D ☐

```
numero = 1
soma = 0
while (numero != 0):
    numero = float(input('Informe o numero (Caso seja 0 finaliza): '))
    soma = numero+soma
    print('O valor da soma dos valores é ', soma)
```
- E ☒

```
numero = 1
soma = 0
while (numero != 0):
    numero = float(input('Informe o numero (Caso seja 0 finaliza): '))
    soma = numero+soma
    print('O valor da soma dos valores é ', soma)
```