


## TRACCIATO RECORD

customers			
Nome	Tipo	Descrizione	Chiave
id	bigint	Chiave primaria	PK
created_at	DateTime	Data creazione record (laravel)	
updated_at	DateTime	Data ultima modifica record (laravel)	
name	varchar (255)	Nome del cliente	
surname	varchar (255)	Cognome del cliente	
city	varchar (255)	Comune di residenza del cliente	
tel	varchar (25)	Numero di telefono del cliente	
recorded_at	DateTime	Data di censimento del client	

orders			
Nome	Tipo	Descrizione	Chiave
id	bigint	Chiave primaria	PK
created_at	DateTime	Data creazione record (laravel)	
updated_at	DateTime	Data ultima modifica record (laravel)	
customer_id	bigint	Chiave esterna verso "customers"	FK
order_date	DateTime	Data e ora dell'ordine	
total_amount	decimal(18,2)	Importo dell'ordine	

## DIAGRAMMA ER



## RICHIESTE

Si vuole realizzare una pagina accessibile dalla URI /riepilogo. La pagina conterrà una tabella così formata:

Cliente	Telefono	Città	N.ro Ordini	Importo Totale Ordini	Data Ultimo Ordine
---------	----------	-------	-------------	-----------------------	--------------------

La tabella deve ricevere i dati via ajax (per esempio da una URI /grid). Il render lato client sarà affidato al plugin DataTables. Lato server i dati verranno estratti dalle tabelle “customers” e “orders”.

L’utente deve poter ordinare in senso crescente o decrescente almeno per le colonne:

- Cliente
- Telefono
- Città
- N.ro Ordini

L'utilizzatore deve poter ricercare un testo totalmente o parzialmente contenuto almeno nelle le colonne:

- Cliente
- Telefono
- Città
- N.ro Ordini
- Importo Totale Ordini

La tabella sarà paginata, l'utilizzatore potrà scegliere il numero di righe da vedere per pagina

L'utilizzatore deve poter navigare tra le pagine della tabella