

```

shopping_list = ["milk", "bread", "eggs", "butter", "apples"] #заполняем наш
список нужными к покупке товаров
print("Список покупок:")
#Используется цикл перебора каждого элемента shopping_list, а также добавление
нумерации каждой позиции
for i, name in enumerate(shopping_list, start=1):
    print(f"{i}. Покупаю: {name}")
#Вводим понятия старта откуда нам начинать отсчет
start = int(input("Введите число для обратного отсчета:"))
for i in range(start, 0, -1): #Цикл который задает направление для наших
значений
    print(f"{i}...") #Вывод значений i
#Финальный Go!
print("Go!")

import random
random number = random.randint(1,10)
#используем цикл While, чтобы мы искали число до момента пока не угадаем
while True:
    number = int(input("Я загадал число от 1 до 10. Попробуй угадать!"))
    if number == random_number:
        print("Поздравляю! Вы угадали число!")
        break
    else:
        print("Неверно, попробуй еще раз.")

scores = [75, 88, -10, 95, 100, -25, 89]
total_score = 0

for score in scores:
    if score < 0:
        continue #Убираем все отрицательные значения для подсчета и продолжаем
выполнение программы
    total_score += score #Добавляем к общему баллу балл (не отрицательный)
    print(f"Добавлен балл: {score}")
else:
    print("Все данные успешно обработаны.")

print(f"\nИтоговая сумма баллов: {total_score}")

num = [75, 88, 95, 0, 100]
total_num = 0
for numb in num:
    if numb == 0: # Цикл сравнения значения с нулем
        print("Обработка прервана")
        break #Прерывание цикла при score == 0
    total_num += numb
    print(f"Добавлен балл: {numb}")

print(f"\nИтоговая сумма баллов: {total_num}")

row = int(input("Введите высоту прямоугольника:"))
column = int(input("Введите ширину прямоугольника:"))
for i in range(row): #задаем построение прямоугольника по высоте
    for j in range(column): #задаем построение прямоугольника по ширине
        print(f"*", end=" ") #Выводим на экране построенный прямоугольник
    print() #пустая строка для отступа, когда заполняется ширина

```

```
Список покупок:  
1. Покупаю: milk  
2. Покупаю: bread  
3. Покупаю: eggs  
4. Покупаю: butter  
5. Покупаю: apples
```

Список покупок реализован с помощью цикла for I and name(название покупки)

```
Введите число для обратного отсчета:5  
5...  
4...  
3...  
2...  
1...  
Go!
```

Обратный отсчет реализован через start, который был задан командой ... range(start, 0, -1), что дает нам идти в обратном порядке

```
Я загадал число от 1 до 10. Попробуй угадать!1  
Неверно, попробуй еще раз.  
Я загадал число от 1 до 10. Попробуй угадать!2  
Поздравляю! Вы угадали число!
```

Угадываем число с помощью команды While True(пока не будет правдой) наша программа будет запрашивать у него значение пока не угадаем загаданное значения random.

```
Добавлен балл:75
Добавлен балл:88
Добавлен балл:95
Добавлен балл:100
Добавлен балл:89
Все данные успешно обработаны.

Итоговая сумма баллов: 447
Добавлен балл: 75
Добавлен балл: 88
Добавлен балл: 95
Обработка прервана

Итоговая сумма баллов: 258
```

Код реализован с помощью в первом случае через continue(пропускает отрицательные значения), а во 2 случае break, который прекращает подсчет баллов когда на пути появляется 0.

```
Введите высоту прямоугольника:4
Введите ширину прямоугольника:3
* * *
* * *
* * *
* * *
```

Работа с двумя данными(высотой и шириной), при заполнении первой строки(ширины) "*" переносятся на новую строку(высоту) где происходит повторное действие до команды end.