

Algoritmica grafurilor

XII. Drum critic, măsuri în grafuri

Continut



- 1 Drum critic
 - Arce ca si activitati
 - Varfuri ca si activitati
- 2 Masuri in grafuri

Drum critic - graful activităților



Graful activităților


un graf $G = (V, E, W)$ conex aciclic orientat cu următoarele proprietăți:

- arcele grafului reprezintă activități, ponderea arcelor reprezintă timpul necesar execuției unei activități;
- există un vârf de start, v_1 , pentru care $N^{in}(v_1) = \emptyset$;
- există un vârf ce reprezintă finalul activităților, v_n , pentru care $N^{out}(v_n) = \emptyset$.

Drum critic - Introducere



Conexiuni între activități:



- activitatea A trebuie încheiată înainte ca activitățile B și C să înceapă;
- posibil să existe activități cu timp de execuție 0, folosite doar la forțarea ordinii execuției activităților.
- activitatea E poate începe doar după execuția activităților D și F, G poate începe după execuția activității F.

Drum critic



- Ne interesează **timpul maxim** necesar pentru a termina proiectul;
- acest timp maxim este drumul de lungime maximă în graful activităților, drumul între vârfurile de start și finalizare;
- pentru a rezolva această problemă putem folosi algoritmi de drum minim înlocuind problema de minim cu una de maxim;
- mai există o opțiune.

Drum critic - descompunere în nivele



- Un graf orientat ponderat aciclic în care arcele reprezintă activitățile (numit graf de activități);
- vârfurile grafului de activități pot fi distribuite pe nivele;
- vârful ce reprezintă activitatea de start este pe nivelul 1;
- dacă $(v_i, v_j) \in E$ atunci nivelul vârfului v_i este inferior nivelului lui v_j

Algoritmul pentru descompunere în nivele este (l este un atribut ce indică nivelul vârfului):

DESCOMPUNERE_NIVELE(G)

```
for  $v \in V$  do  
   $v.l = 1$   
for  $1 \leq i \leq n$  do  
  NEXT( $i$ )
```

Drum critic - descompunere în nivele (II)




```


NEXT(i)
for 1 ≤ j ≤ n do
  if (aij) ≠ 0 ∧ vj.l ≤ vi.l then
    vj.l = vi.l + 1
    if j < i then
      NEXT(j)

```

Drum critic, descompunere în nivele - exemplu



Drum critic, descompunere în nivele - exemplu (II)



Drum critic - graful activităților




activitate	activitate precedenta	timp executie
A	—	1
B	—	2
C	—	3
D	A	2
E	A	3
F	A	4
G	B, F	5
H	C, G	2
I	C, G	3
J	B, F, D	4
K	B, F	1
L	B, F	1
M	E, H, J, K, L	2
N	H, I, L	3
O	H, L	2

Drum critic - graful activităților (II)



Graful corespunzător activităților:



Drum critic - graful activităților (III)



- Fie vârfurile grafului de activități v_1, \dots, v_n distribuite pe nivele în această ordine;
- algoritmul CPM (Critical Path Method) da timpii t_i și t_i^* atașați fiecărui vârf v_i din graful de activități;
- vârfurile pot fi considerate ca evenimente în proiect;
- dacă 0 este momentul începerii proiectului atunci t_i reprezintă timpul cel mai devreme și t_i^* reprezintă timpul cel mai târziu când activitățile de la evenimentul v_i pot începe.

Drum critic - graful activităților(IV)

CPM(i) $t_1 = 0$ **for** $2 \leq j \leq n$ **do** $t_j = \max_{v_i \in N^{in}(v_j)} (t_i + d_{ij})$ $t_n^* = t_n$ **for** $n - 1 \geq i \geq 1$ **do** $t_i^* = \min_{v_j \in N^{out}(v_i)} (t_j^* - d_{ij})$

Drum critic - graful activităților (V)



De exemplu putem avea timpii:

varf	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7	v_8	v_9
t_i	0	1	5	10	5	12	13	12	16
t_i^*	0	1	5	10	10	13	13	14	16

Drum critic - graful activităților (VI)



Putem defini următoarele resurse de timp pe perioada proiectului:

- $R_t(v_i, v_j) = t_j^* - t_i - d_{ij} =$ **timp disponibil**, activitatea (v_i, v_j) poate să înceapă cel târziu după $R_t(v_i, v_j)$ timp fără a influența **durata totală** a proiectului;
- $R_f(v_i, v_j) = t_j - t_i - d_{ij} =$ **timpul liber**, activitatea (v_i, v_j) poate să înceapă cel târziu după $R_f(v_i, v_j)$ timp fără a influența **următoarea activitate**;
- $R_s(v_i, v_j) = \max\{t_j - t_i^* - d_{ij}, 0\} =$ **timp sigur**, activitatea (v_i, v_j) poate fi terminată cel târziu după R_s timp fără a influența durata totală a proiectului;
- vârfurile pentru care acești timpi sunt egali cu 0 sunt pe **drumul critic**, activitățile de pe acest drum trebuie terminate fără întârzieri.

Drum critic - graful activităților (VII)



activitate	timp executie	R_t	R_f	R_s
A	1	0	0	0
B	2	3	3	3
C	3	7	7	7
D	2	7	2	2
E	3	10	8	8
F	4	0	0	0
G	5	0	0	0
H	2	1	0	0
I	3	0	0	0
J	4	5	3	0
K	1	8	6	6
L	1	7	6	6
M	2	2	2	0
N	3	0	0	0
O	2	2	2	1

Drum critic - graful activităților (VIII)



Putem modifica algoritmul lui Floyd-Warshall pentru a determina drumul de lungime maximă între două vârfuri, pentru exemplul de mai sus aceste drumuri sunt:

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7	v_8	v_9
v_1	0	1	5	10	5	12	13	12	16
v_2	$-\infty$	0	4	9	4	11	12	11	15
v_3	$-\infty$	$-\infty$	0	5	0	7	8	7	11
v_4	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	0	$-\infty$	2	3	2	6
v_5	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	0	$-\infty$	$-\infty$	4	6
v_6	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	0	0	0	3
v_7	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	0	$-\infty$	3
v_8	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	0	2
v_9	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	0

Drum critic - graful activităților (IX)

Momentele de timp t_i și t_i^* :

varf	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	v_7	v_8	v_9
t_i	0	1	5	10	5	12	13	12	16
t_i^*	0	1	5	10	10	13	13	14	16

Drum critic - vârful ca și activități



Acest model a fost discutat la seminar.

Măsurii în grafuri



- O statistică a unui graf este o valoare numerică care caracterizează acel graf.
- Exemple de astfel de valori: ordinul, dimensiunea unui graf dar și măsuri mai complexe cum ar fi diametrul și coeficientul de grupare (*clustering coefficient*).
- Aceste statistici permit caracterizarea și analiza unui graf. Ele pot fi utilizate pentru a compara, clasifica grafuri, pentru a detecta anomalii în graf, etc.
- Statisticile pot fi utilizate pentru a mapa un graf într-un spațiu numeric simplu, în care pot fi aplicate mai multe metode statistice standard.

Măsurii în grafuri



Ca și măsuri în grafuri putem defini:

- 1 ordinul, dimensiunea
- 2 gradul minim, mediu, maxim
- 3 reciprocitatea (*reciprocity*)
- 4 încărcarea (*fill*)
- 5 negativitatea (*negativity*)
- 6 LLC
- 7 numărul de lanțuri de lungime 2 (*wedge count*), grafelor ghiară, K_3 , grafelor pătrat, *4-tour*,
- 8 coeficientul *power law*, *gini*
- 9 distribuția relativă a gradului unui vârf
- 10 coeficientul de grupare (*clustering coefficient*)
- 11 diametrul
- 12 *Preferential attachment*

Diametrul unui graf



Putem defini excentricitatea unui vârf într-un graf ca și lungimea maximă a drumului minim

$$\epsilon(u) = \max_{v \in V} \delta(u, v)$$

unde δ este drumul minim între u și v .


Diametrul unui graf se poate defini:

$$d = \max_{u \in V} \epsilon(u) = \max_{u, v \in V} \delta(u, v)$$

Diametrul unui graf - exemplu



Care este diametrul acestui graf?



Diametrul unui graf - exemplu (II)



v	1	2	3	4	5	6	7
1	0	1	1	2	2	1	3
2	1	0	2	1	3	2	4
3	1	2	0	3	1	2	2
4	2	1	3	0	2	1	3
5	2	3	1	2	0	1	1
6	1	2	2	1	1	0	2
7	3	4	2	3	1	2	0




Coeficientul de centralitate - Freeman

Măsură a importanței pe baza gradurilor vârfurilor din graf.

Freeman

$$C_D = \frac{\sum_{i=1, N} [C_D(n^*) - C_D(i)]}{(N-1)(N-2)},$$

unde $C_D(n^*)$ este gradul cel mai mare din graf.



Betweenness centrality

Cât de central este un vârf.

Betweenness centrality

$$C_B(i) = \sum_{j < k} g_{jk}(i) / g_{jk},$$

unde g_{jk} este numărul drumurilor cele mai scurte care leagă vârfurile j și k , $g_{jk}(i)$ este numărul drumurilor cele mai scurte care leagă vârfurile j și k și conțin vârfurile i .


Normalizare

$$C'_B(i) = C_B(i) / [(N-1)(N-2)/2].$$


- normalizarea se face împărțind la numărul tuturor drumurilor posibile dacă se scoate vârfurile i



Betweenness centrality - exemplu



Betweenness centrality - exemplu (II)




$B : (A, C), (A, D), (A, E)$


$C : (A, D), (A, E), (B, D), (B, E)$



Betweenness centrality - exemplu (III)



Betweenness centrality - exemplu (IV)



Closeness centrality



"Distanța" unui vârf față de celelalte vârfuri.

Closeness centrality


$$C_c(i) = \left[\sum_{j=1, N} d(i, j) \right]^{-1}$$

unde $d(i, j)$ este distanța între vârfurile i și j .

Normalizare


$$C'_c(i) = \left[\frac{\sum_{j=1, N} d(i, j)}{N-1} \right]^{-1}$$

Closeness centrality - exemplu



$$C'_c(A) = \left[\frac{\sum_{j=1}^N d(A, j)}{N-1} \right]^{-1} = \left[\frac{1+2+3+4}{4} \right]^{-1} = \left[\frac{10}{4} \right]^{-1} = 0.4$$


Closeness centrality - exemplu (II)



Eigencentrality (Eigenvector centrality)




O măsură a influenței unui vârf în graf.



O generalizare a măsurii de centralitate în care se ține seama și de vecini.

Eigencentrality - exemplu



Eigencentrality - exemplu (II)



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\lambda C_e = AC_e$$

$$(A - \lambda I)C_e = 0$$

$$C_e = [u_1 \ u_2 \ u_3]^T,$$

$$\begin{bmatrix} 0 - \lambda & 1 & 0 \\ 1 & 0 - \lambda & 1 \\ 0 & 1 & 0 - \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$C_e \neq [0 \ 0 \ 0]^T,$$

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 0 - \lambda & 1 & 0 \\ 1 & 0 - \lambda & 1 \\ 0 & 1 & 0 - \lambda \end{vmatrix} = 0,$$

Eigencentrality - exemplu (III)



$$(-\lambda)(\lambda^2 - 1) - 1(-\lambda) = 2\lambda - \lambda^3 = \lambda(2 - \lambda^2) = 0.$$

$$\therefore (-\sqrt{2}, 0, +\sqrt{2}).$$

$$\begin{bmatrix} 0 - \sqrt{2} & 1 & 0 \\ 1 & 0 - \sqrt{2} & 1 \\ 0 & 1 & 0 - \sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Eigencentrality - exemplu (IV)



$$C_c = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ \sqrt{2}/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$$

vârful C este cel mai central (important).


Page rank



$$PR(v_i) = \frac{1-d}{N} + d \sum_{v_j \in M(v_i)} \frac{PR(v_j)}{L(v_j)},$$


unde $M(v_i)$ este vecinătatea vârfului v_i (arcele spre interior), $L(v_j)$ este gradul spre exterior pentru vârful v_j , d este un parametru.

Page rank - exemplu



$$\begin{aligned} PR(A) &= (1-d) \times (1/N) + d \times (PR(B)/1 + PR(C)/1) \\ PR(B) &= (1-d) \times (1/N) + d \times (PR(A)/1) \\ PR(C) &= (1-d) \times (1/N) + d \times (PR(A)/1) \end{aligned}$$

Page rank - exemplu (II)



$$\begin{aligned} PR(A) &= (1-d) \times (1/N) + d \times (PR(B)/2 + PR(C)/2) \\ PR(B) &= (1-d) \times (1/N) + d \times (PR(A)/1 + PR(C)/2) \\ PR(C) &= (1-d) \times (1/N) + d \times (PR(A)/1 + PR(B)/2) \end{aligned}$$