

L5: Ansamblu

Să se implementeze în C++ o aplicație pentru rezolvarea unei probleme (indicate) folosind un **ansamblu** ca și *structură de date*. În cazul în care nu se precizează explicit, se va folosi ansamblu binar. Nu se vor folosi containere predefinite (din STL) pentru implementarea ansamblului.

Problemele se vor rezolva în echipe de 2 membri (decise la laborator). Fiecare membru al echipei va primi aceeași notă pentru tema primită.

Antetele operațiilor/interfețele necesare și testele pentru probleme se găsesc la <http://www.cs.ubbcluj.ro/~gabis/sda/Laborator/TAD%20Interfete%20si%20teste/Interfete%20La%20laborator%205%20/>

1. Se dau k liste ordonate în raport cu o relație de ordine \mathcal{R} între elemente. Se cere să se interclaseze cele k liste. Pentru reprezentarea listelor de intrare se va folosi clasa **list** din biblioteca STL.
2. Se dau k vectori ordonați în raport cu o relație de ordine \mathcal{R} între elemente. Se cere să se interclaseze cei k vectori. Pentru reprezentarea vectorilor de intrare se va folosi clasa **vector** din biblioteca STL.
3. Să se implementeze **TAD Coada cu priorități** folosind un *ansamblu ternar* (în loc de 2 descendenți, vor fi 3). Se va folosi o relație de ordine \mathcal{R} între priorități (dacă $\mathcal{R}=\leq$, atunci elementul cel mai prioritar este **minimul**).
4. Să se implementeze **TAD Coada cu priorități** folosind un *ansamblu cuaternar* (în loc de 2 descendenți, vor fi 4). Se va folosi o relație de ordine \mathcal{R} între priorități (dacă $\mathcal{R}=\leq$, atunci elementul cel mai prioritar este **minimul**).
5. Să se implementeze, folosind un ansamblu binar, un container **CP2** similar cu **Coada cu priorități**, exceptând faptul că vrem să accesăm și să ștergem **al doilea cel mai prioritar element** în raport cu o relație de ordine \mathcal{R} între priorități (dacă $\mathcal{R}=\leq$, atunci elementul cel mai prioritar este **minimul**).
6. Să se implementeze, folosind un ansamblu *ternar* (în loc de 2 descendenți, vor fi 3), un container **CP2** similar cu **Coada cu priorități**, exceptând faptul că vrem să accesăm și să ștergem **al doilea cel mai prioritar element** în raport cu o relație de ordine \mathcal{R} între priorități (dacă $\mathcal{R}=\leq$, atunci elementul cel mai prioritar este **minimul**).
7. Să se implementeze, folosind un ansamblu *cuaternar* (în loc de 2 descendenți, vor fi 4), un container **CP2** similar cu **Coada cu priorități**, exceptând faptul că vrem să accesăm și să

ștergem **al doilea cel mai prioritar element** în raport cu o relație de ordine \mathfrak{R} între priorități (dacă $\mathfrak{R}=\leq$, atunci elementul cel mai prioritar este **minimul**).

8. Să se implementeze, folosind un ansamblu binar, un container **CP3** similar cu **Coada cu priorități**, exceptând faptul că vrem să accesăm și să ștergem **al treilea cel mai prioritar element** în raport cu o relație de ordine \mathfrak{R} între priorități (dacă $\mathfrak{R}=\leq$, atunci elementul cel mai prioritar este **minimul**).
9. Să se implementeze, folosind un ansamblu binar, un container **CP k** similar cu **Coada cu priorități**, exceptând faptul că vrem să accesăm și să ștergem **al k -lea cel mai prioritar element** în raport cu o relație de ordine \mathfrak{R} între priorități (dacă $\mathfrak{R}=\leq$, atunci elementul cel mai prioritar este **minimul**). ***Indicație:** pentru determinarea elementului cel mai prioritar dintre k elemente, se va folosi tot un ansamblu binar.*
10. Se consideră un vector conținând n numerele naturale distincte. Să se calculeze suma celor mai mari k ($k>0$) numere din vector, folosind un algoritm de complexitate $O(n \cdot \log_2 k)$. Pentru reprezentarea vectorilor de intrare se va folosi clasa **vector** din biblioteca STL.
11. Se consideră o listă conținând n numerele naturale distincte. Să se șteargă cele mai mici k ($k>0$) numere din listă, folosind un algoritm de complexitate $O(n \cdot \log_2 k)$. Pentru reprezentarea listei se va folosi clasa **list** din biblioteca STL.
12. Se dă un vector v cu elemente de tip **TComparabil**. Se cere să se construiască un vector format din primele k ($k>0$) (cele mai *mici*) elemente din v în raport cu o relație de ordine \mathfrak{R} între elemente (dacă $\mathfrak{R}=\leq$, atunci cel mai *mic* element se va considera **minimul**). Se va folosi un *ansamblu ternar* (în loc de 2 descendenți, vor fi 3). Pentru reprezentarea vectorului se va folosi clasa **vector** din biblioteca STL.
13. Se dă un vector cu elemente de tip **TComparabil**. Se cere să se șteargă ultimele k ($k>0$) (cele mai *mari*) elemente din vector în raport cu o relație de ordine \mathfrak{R} între elemente (dacă $\mathfrak{R}=\leq$, atunci cel mai *mare* element se va considera **maximul**). Se va folosi un *ansamblu cuaternar* (în loc de 2 descendenți, vor fi 4). Pentru reprezentarea vectorului de intrare se va folosi clasa **vector** din biblioteca STL. Nu se vor folosi operații de sortare.
14. Se dă un vector cu elemente de tip **TComparabil**. Se cere să se determine produsul primelor k ($k>0$) cele mai mari elemente din vector. Se va folosi un *ansamblu n -ar* (în loc de 2 descendenți, vor fi n). Pentru reprezentarea vectorului se va folosi clasa **vector** din biblioteca STL.