ALM-P00-A05 · Estudio de motorización y mejoras

1 Objeto y alcance

Este estudio responde a la pregunta que el P00 asigna al A05: qué no debemos impedir hoy para poder crecer mañana. Su salida es la lista de provisiones para P01 del apartado 9 (CRIT-07) y los datos de remolque para REQ-14. No elige motor ni configuración. Se distinguen dos arquitecturas, definidas por lo que representan:

- **A-70:** ALIMOCHE con motor dentro de la misma categoría legal que el planeador ligero. Su límite es legal antes que de masa: menos de 70 kg al despegue sin piloto ni paracaídas, con motor, hélice y energía incluidos.
- **A-120:** estructura similar, reforzada, con motor, evaluada en otra categoría legal (hasta 120 kg). Es otro avión, no una mejora del ALIMOCHE base, y se incluye solo como referencia.

Regla del A05: ninguna provisión puede comprometer los 70 kg del planeador base (REQ-01).

2 Entradas

Entrada	Valor	Fuente	Clase
Masa sin piloto ni paracaídas del planeador	< 70 kg	ALM-00 Rev. 0.3; RD 765/2022 art. 2.2 d)	Requisito (REQ-01)
Piloto de cálculo	90 kg (50, 70 y 90 kg para centrado)	ALM-00 Rev. 0.3	Requisito
Polar del ala	S = 10 m², AR = 10, CD0 = 0,055 (+0,005 por instalación), e = 0,70, CLmáx = 1,5	ALM-P00-A02-01 Rev. 0.1	Hipótesis de A02
Condición de cálculo	Lillo a 40 °C, ρ = 1,04 kg/m³	ALM-P00, ASM-01	Hipótesis
Velocidad de referencia	1,30 Vs (Vs = 51 km/h a 160 kg)	Este estudio	Criterio de cálculo
Criterio común de subida	Vz ≥ 1,0 m/s a la masa real de cada sistema (sensibilidad a 0,7 m/s)	Este estudio	Criterio de cálculo
Batería	165 Wh/kg de pack hasta 10C	Celda Molicel P45B: 4,5 Ah, 45 A, 68–70 g; factor de pack 0,7	Hipótesis
Rendimientos	Hélice 0,70; motor y controlador 0,90	Valores típicos de prediseño	Hipótesis
Turbinas	90 % del empuje de catálogo; consumo de catálogo a plena potencia	Fichas Xicoy X240 y X380	Dato e hipótesis
Geometría para centrado	Referencia en el borde de ataque de la raíz; cuerda 1,60 m; CG en vuelo 25–30 % (400–480 mm); piloto a −251 mm	Manual de vuelo del SG-38 (BWLV)	Dato del semejante
Célula ALIMOCHE para centrado	62 kg, CG en vacío a 1.221 mm (centra al piloto de 70 kg en el 27,5 %)	Este estudio	Hipótesis a confirmar en P01

Tabla 1: Entradas del estudio y su procedencia. Nota: posiciones medidas desde el borde de ataque de la raíz, positivas hacia atrás.

3 Consecuencia legal de motorizar

Lectura del RD 765/2022, consolidado tras el RD 182/2026. La conclusión corresponde a A01, que debe contrastarla antes del 30/10.

Arquitectura	Categoría	Cómo cuenta la masa	Exigencias
Planeador base	Planeador: no es ULM (art. 2.2 a); normativa UE y nacional de planeadores (art. 2.3)	Masa en vacío < 70 kg (REQ-01)	Las que fije A01 para planeadores
A-70	Aeronave de peso total al despegue < 70 kg sin piloto ni paracaídas: no es ULM (art. 2.2 d)	Motor, hélice, batería, combustible y lastre cuentan dentro de los 70 kg	Disposición adicional cuarta: arnés, casco en aeronave abierta, ≤ 3.000 m, fuera de espacio controlado y zonas urbanas, VFR diurno. Registro, licencia y seguro: A01
A-120	Aeronave motorizada de estructura ligera, ≤ 120 kg al despegue sin piloto ni paracaídas: fuera del RD (art. 2.1 d)	Igual que A-70, con 120 kg	Las mismas limitaciones de la disposición adicional cuarta. Registro, licencia y seguro: A01
Más de 120 kg	ULM de categoría A (art. 1.2)	—	Licencia de ULM, aeronavegabilidad y matrícula. Fuera del alcance de ALIMOCHE

Tabla 2: Categoría legal de cada arquitectura según la lectura del RD 765/2022. Fuente: RD 765/2022, texto consolidado a 12/03/2026. Nota: pendiente de confirmación por A01.

Motorizar cambia la categoría en cualquier caso: el planeador deja de serlo y pasa a las limitaciones de la disposición adicional cuarta. Entre A-70 y A-120 la diferencia es de masa admisible, no de exigencias. A01 debe confirmar además que el combustible y la batería computan (el texto habla de «peso total al despegue») y que un avión de tubo y tela encaja en «estructura ligera».

Respuestas preliminares para A01. El paracaídas no computa en los límites de 70 y 120 kg: ambos artículos se refieren a la masa «descontando piloto y paracaídas», y no distinguen entre paracaídas personal y sistema de rescate de la aeronave, por lo que se entiende que este último también queda fuera. El lastre, en cambio, sí computa en A-70. Como norma de cargas, CS-22 en su redacción vigente eleva las cargas de aterrizaje de emergencia a 15 g hacia delante, 7,5 g hacia arriba, 6 g lateral y 9 g hacia abajo (antes 9 / 4,5 / 3 / 4,5 g), y su AMC 22.561 las vincula a los sistemas de rescate por paracaídas. Son los valores que se proponen para la bancada del motor y el anclaje del paracaídas.

4 Opciones de motorización y masa máxima de célula

Las opciones son tres: ninguna, sustentador (mantener altura tras un lanzamiento externo) y autolanzamiento (subir por sus medios). En A-70 la pregunta decisiva no es qué motor, sino cuánta célula queda después de instalarlo. La Figura 1 lo resume con el criterio común: subida de al menos 1,0 m/s, cada sistema calculado a su masa real.




Figura 1: Masa máxima de célula que mantiene la versión motorizada por debajo de 70 kg, frente a la altura ganada a motor. Fuente: Anexo A; datos/celula_max_A70.csv. Nota: sin refuerzos de instalación ni tren (ver apartado 5); la franja gris es la célula que A02 considera realista.

Sistema	Masa añadida con célula de 60 kg, 400 m (kg)	Célula máx. A-70 a 200 / 400 / 600 m (kg)	Masa añadida A-120, célula de 100 kg, 400 m (kg)	Coste instalado (sin IVA)
HPD8 (eléctrico 8 kW)	11,7	61,1 / 58,4 / 54,8	No sube a 1 m/s	3.800–5.300 €
HPD12 (eléctrico 12 kW)	12,9	60,0 / 57,3 / 53,7	15,6 (21,2 a 600 m: supera 120 kg)	4.000–5.600 €
Atom80 (2T, 11,9 kW)	12,7	57,5 / 57,3 / 57,0	12,9	2.800–3.800 €
Xicoy X240 (240 N)	No sube a 1 m/s (0,65 m/s)	Descartada	Descartada (0,13 m/s)	3.450–3.650 €
Xicoy X380 (380 N)	7,8	63,9 / 62,1 / 60,3	9,7	5.100–5.300 €

Tabla 3: Masa, célula máxima y coste de cada sistema con criterio común de subida. Fuente: Anexo A (Tablas A1 y A2). Nota: coste de motor, controlador o ECU, batería o depósito, hélice y montaje; solo las turbinas tienen tarifa pública completa.

Conclusiones para P01:

- **A-70 es casi inviable:** con una célula realista de 60–65 kg, casi ningún sistema cabe en A-70. Solo la X380 lo permite: con los refuerzos del apartado 5, célula de hasta 61 kg para 200 m y 59,5 kg para 400 m como sustentador; con tren de autolanzamiento, 59 kg y 57,5 kg. Eléctricos y 2T exigen células de 53–58 kg.
- **La X240 no cumple el criterio común:** ni con célula de 60 kg pasa de 0,65 m/s. Relajar el criterio a 0,7 m/s tampoco la rescata: exigiría una célula de 50 kg o menos. A 0,7 m/s los eléctricos empeoran (la subida dura más) y Atom80 y X380 apenas cambian.
- **Sustentador:** para mantener 10 minutos de vuelo nivelado a 170 kg hacen falta ≈ 8 kg de batería, ≈ 0,6 kg de gasolina o 5–8 kg de queroseno. La turbina, ligera para una subida corta, deja de serlo en cuanto el motor trabaja más de unos minutos.
- **A-120:** todos los sistemas de hélice caben en 120 kg salvo el HPD8 (potencia insuficiente) y el HPD12 a 600 m. Es la arquitectura en la que una motorización tiene sentido.
- **Coste:** cualquier sistema instalado cuesta entre el 80 % y el 160 % del presupuesto de materiales del planeador (3.500 ± 500 €). El 2T es el más barato; el eléctrico cuesta en torno a un 30 % más que un 2T equivalente, según el propio fabricante, sobre todo por la batería.

En consecuencia, la motorización no debe condicionar P01 más allá de las provisiones del apartado 9. Un ALIMOCHE motorizado realista es A-120, es decir, otro avión.

5 Refuerzos de instalación

La masa fija de los sistemas (Anexo A) solo incluye 1,5–1,8 kg de montaje. Instalar un motor exige además una bancada, transmitir el empuje y las cargas de choque, proteger al piloto y, para autolanzamiento, un tren. La Tabla 4 estima estas partidas.

Partida	Masa (kg)	Aplica a
Pilón o bancada: dos tubos de aluminio de ≈ 0,8 m, placa y silentblocks	1,0–1,8	Sustentador y autolanzamiento
Puntal de compresión hasta la quilla para las cargas de choque hacia delante	0,3–0,6	Sustentador y autolanzamiento
Refuerzo local del nudo central y de la quilla	0,3–0,6	Sustentador y autolanzamiento
Cortafuegos (2T) o caja ignífuga de batería (eléctrico)	0,2–0,5	Sustentador y autolanzamiento
Tren: rueda de 200–260 mm, eje, horquilla y refuerzo del patín	1,5–2,5	Solo autolanzamiento
Total	**1,8–3,5 (sustentador) · 3,3–6,0 (autolanzamiento)**	

Tabla 4: Masa estimada de refuerzo por instalar un motor. Fuente: estimación del autor. Nota: no incluye el sobredimensionado de la estructura primaria para A-120.

Los casos de carga que dimensionan estas piezas son tres. El choque: con 15 g hacia delante, un 2T de 12,7 kg detrás del piloto genera ≈ 1,9 kN últimos (1,1 kN con los antiguos 9 g), un eléctrico de 5,5 kg ≈ 0,8 kN y la X380 ≈ 0,6 kN. El empuje y el par del motor, más las cargas giroscópicas de la hélice, que solo afectan a los sistemas de hélice. Y el aterrizaje con más masa, que en autolanzamiento recae sobre el tren. Restando los valores centrales (2,65 kg como sustentador y 4,65 kg con tren), la célula máxima de A-70 queda así:

Sistema	200 m: sin refuerzo / sustentador / con tren (kg)	400 m: sin refuerzo / sustentador / con tren (kg)
HPD8 (eléctrico 8 kW)	61,1 / 58,4 / 56,4	58,4 / 55,7 / 53,7
HPD12 (eléctrico 12 kW)	60,0 / 57,3 / 55,3	57,3 / 54,6 / 52,6
Atom80 (2T 11,9 kW)	57,5 / 54,9 / 52,9	57,3 / 54,6 / 52,6
Xicoy X380 (380 N)	63,9 / 61,3 / 59,3	62,1 / 59,5 / 57,5

Tabla 5: Célula máxima compatible con A-70 incluyendo los refuerzos de instalación. Fuente: refuerzos.py; datos/celula_max_con_F4.csv. Nota: la X240 queda fuera en todos los casos.

Con refuerzos incluidos, ningún sistema de hélice deja más de 58,4 kg de célula, y la X380 solo supera los 60 kg como sustentador a 200 m. El dato de entrada para P01 es claro: A-70 motorizado exige una célula de 53–61 kg según sistema y misión, por debajo de lo que A02 considera realista.

6 Centrado y volumen

Se usa la geometría y los límites del manual de vuelo del SG-38: referencia en el borde de ataque de la raíz, cuerda de 1,60 m y CG en vuelo entre el 25 % y el 30 % (400–480 mm). El brazo del piloto, −251 mm, se deduce del propio manual: una célula de 110 kg con el CG en vacío a 880 mm y un piloto de 70 kg dan el CG normal de 440 mm. Para ALIMOCHE se supone una célula de 62 kg centrada para el mismo piloto de 70 kg. El lastre se coloca, como en el SG-38, delante bajo los pedales (−1.200 mm) o detrás en el montante trasero (+1.500 mm).

Instalación	Masa añadida (kg)	CG con piloto 90 / 70 / 50 kg (% cuerda)	Lastre con piloto 90 kg / 50 kg (kg)	Volumen y encaje en una célula tipo SG-38
Planeador base (sin motor)	0,0	21,8 / 27,5 / 35,2	7,0 tras, / 5,6 del,	Con 50–90 kg de piloto el CG recorre del 22 % al 35 %: más que el rango del SG-38
A Eléctrico: motor y hélice en pilón + batería bajo el asiento	12,9	23,2 / 28,5 / 35,6	4,4 tras, / 6,7 del,	Batería ≈ 3–4 L bajo el asiento; hélice Ø 1,0–1,2 m. Cabe con pilón
B Eléctrico: motor, hélice y batería en pilón	12,9	26,7 / 32,5 / 40,2	0 / 12,2 del,	Pilón voluminoso y muy retrasado
C 2T en pilón + depósito tras el asiento	12,7	27,1 / 33,0 / 40,9	0 / 12,9 del,	Motor ≈ 40 × 35 × 30 cm en pilón. Muy retrasado
D 2T tractor en el morro	12,7	10,9 / 14,6 / 19,5	33,8 tras, / 10,1 tras,	Hélice delante de los pies del piloto; CG muy adelantado. Descartada
E 2T propulsor tras el asiento (bajo el ala)	12,7	22,9 / 28,3 / 35,3	4,9 tras, / 6,4 del,	El disco de hélice cruza la quilla: obliga a rediseñar la cola
F Turbina X380 en pilón + depósito tras el asiento	7,8	22,7 / 28,2 / 35,5	5,4 tras, / 6,3 del,	Turbina Ø 13 cm; depósito ≈ 5 L tras el asiento. Chorro sobre la cola

Tabla 6: Centrado, lastre necesario y volumen de cada instalación. Fuente: manual de vuelo del SG-38 (BWLV); centrado.py; datos/centrado.csv. Nota: rango admisible del SG-38, 25–30 %; «del.» lastre delantero, «tras.» trasero; el lastre cuenta dentro de los 70 kg en A-70.

El resultado más importante no depende del motor: con una célula de 62 kg el piloto pesa más que el avión, y el CG recorre del 22 % al 35 % de la cuerda entre pilotos de 50 y 90 kg. Con el rango del SG-38 haría falta hasta 7 kg de lastre, igual que el SG-38 necesita hasta cuatro pesos de 2,6 kg. Las salidas son ensanchar el rango de centrado a ≈ 22–35 % (cola y estabilidad dimensionadas para ello) o prever alojamientos de lastre delantero y trasero. Mover el asiento no basta: harían falta unos 27 cm de recorrido.

En cuanto al motor, las instalaciones A, E y F (masas pesadas junto al piloto y ligeras en el pilón) apenas cambian el centrado del planeador base. B y C, con toda la masa en el pilón, exigen 12–13 kg de lastre delantero con un piloto de 50 kg, lo que en A-70 es inasumible. El motor en el morro queda descartado.

7 Seguridad por familia

Familia	Riesgo principal	Qué implica para el diseño
Todas	Fallo de motor en subida a baja altura	Altura mínima de decisión y campo al alcance (A04). El avión debe planear con el motor parado sin cambios de trimado bruscos
Hélice (eléctrica o 2T)	Hélice cerca de la cabeza del piloto, de cables y de la cola	Disco libre con ≥ 15 cm a estructura y cables; protección si queda al alcance del piloto
2T	Combustible e incendio junto al piloto en célula abierta; vibración y fatiga	Depósito protegido tras el asiento, cortafuegos, silentblocks, nada de tela ni Dyneema junto al escape
Eléctrico	Incendio de batería; descarga a alta potencia	Caja ignífuga y ventilada, BMS, desconectador al alcance del piloto
Turbina	Gases a varios cientos de grados; rotor a más de 100.000 rpm sin contención; respuesta lenta	Chorro fuera de tela, cables y cola; escudo en el plano del rotor; no usar como motor de despegue
Todas, en choque	Motor detrás del piloto en un impacto frontal	Bancada y puntal para 15 g hacia delante (CS-22 vigente); masa del motor lo más baja y próxima al CG posible

Tabla 7: Riesgos principales por familia de motor. Fuente: elaboración propia; X240: 113.000 rpm según ficha del fabricante; CS-22, CS 22.561.

8 Paracaídas, térmica y remolque

Paracaídas. Hay tres opciones. El paracaídas personal del piloto (≈ 6–7 kg) obliga a abandonar el avión y no sirve a las alturas del lanzamiento con gomas. El balístico con cohete se descarta por masa y coste. La recomendada es un sistema de rescate de ala delta para toda la aeronave, anclado al nudo central: por ejemplo, el Charly DIAMONDcross delta light 220 admite 220 kg con 2,46 kg de masa, con margen frente a los 160–170 kg de ALIMOCHE. Solo es útil por encima de ≈ 100 m, es decir, con remolque. La provisión es un herraje de anclaje en el nudo central dimensionado para la carga de apertura que indique el fabricante y para los casos de CS 22.561, y una salida del piloto libre de cables. Según la lectura del apartado 3, no computa en los 70 kg.

Térmica. Con la polar de A02 la tasa de caída mínima es de 1,50 m/s, en la pérdida, y de 1,71 m/s a 1,2 Vs, que es la velocidad realista para virar. Una térmica normal exige ≲ 1,0 m/s. Bajar CD0 a 0,040 con un carenado deja 1,46 m/s; alargar la envergadura a 12 m, 1,43 m/s; ambas cosas, 1,21 m/s. ALIMOCHE no será un avión de térmica; con mejoras podría aprovechar ladera y térmicas fuertes. Las puertas que no hay que cerrar son puntos de fijación para un carenado y un ala que admita extensiones de punta. Un pilón y una hélice plegada añaden ≈ +0,05 m/s.

Remolque (REQ-14). Con Vs ≈ 51–52 km/h, el remolque se volaría a 1,3–1,5 Vs, es decir, 66–78 km/h: la velocidad máxima de remolque que fije P01 debe cubrir al menos 80 km/h. Como referencia, el SG-38 (Vs = 40 km/h) admite 60 km/h en torno o coche y 90 km/h en aerorremolque, con remolque normal a 60–90 km/h. El remolque por coche o torno es compatible; necesita gancho de CG con suelta de seguridad y fusible. El SG-38 lleva, como propone este estudio, gancho de morro para gomas y una suelta de seguridad para torno y aerorremolque. Sus fusibles son de 300 daN en aerorremolque y 400 daN en torno y coche para 210 kg; escalados a 160–170 kg dan ≈ 2,4 kN y ≈ 3,2 kN, por encima de la regla práctica de 1,3 veces el peso (≈ 2 kN).

El aerorremolque necesita un remolcador lento. Un remolcador de alas delta como el Bailey-Moyes Dragonfly, diseñado para remolcar alas delta y planeadores ultraligeros, entra en pérdida a 31 km/h, sube a 51 km/h y cruza a 74 km/h, una franja que cubre las velocidades de remolque de ALIMOCHE. Los remolcadores convencionales de los aeroclubes vuelan el remolque más rápido; A04 debe confirmar cuáles hay disponibles y a qué velocidades.

Despegue y rodadura. Un coeficiente μ ≈ 0,05 solo vale para rueda en pista dura. La Tabla A3 barre μ: con rueda en hierba despegan en 100–150 m todos los sistemas de hélice y la X380 a partir de 150 m; con patín sobre hierba (μ ≈ 0,3) solo el HPD12 y el Atom80, y con 150 m de carrera. Para autodespegue, por tanto, hace falta rueda, y la turbina además pista dura o carrera larga.

9 Lista para P01 (CRIT-07)

Provisiones que P01 no debe impedir. Todas caben en el planeador base sin comprometer los 70 kg.

#	Provisión	Para qué	Arquitectura	Masa (g)
1	Punto fuerte con camino de carga en el nudo central para un pilón o bancada, con taladros o placa previstos y un punto de unión para un puntal hasta la quilla (15 g hacia delante)	Motor en pilón	A-70 y A-120	100–150
2	Volumen libre de ≈ 5 L bajo o tras el asiento, junto al CG, con cuatro puntos de fijación	Batería, depósito o lastre	Ambas	≈ 50
3	Rango de centrado de ≈ 22–35 % de la cuerda verificado con pilotos de 50 y 90 kg, o alojamientos de lastre delantero y trasero de hasta ≈ 7 kg	Pilotos de 50–90 kg y motor en pilón	Ambas	50–100
4	Disco de Ø 1,2 m tras el borde de salida, por encima de la quilla, libre de cables y tubos, con ≥ 15 cm a cola, suelo y cabeza del piloto	Hélice propulsora	Ambas	0 (geometría)
5	Pasos de cable para gases, corte de motor y potencia	Mandos y cableado	Ambas	≈ 20
6	Herrajes para gancho de morro y de CG, con camino de carga para fusibles de ≈ 2,4 kN (aerorremolque) y ≈ 3,2 kN (coche y torno)	Remolque (REQ-14)	Ambas	150–250
7	Patín con anclaje previsto para una rueda compatible con autodespegue	Autodespegue	Ambas	≈ 50
8	Herraje de anclaje del paracaídas en el nudo central y salida del piloto libre de cables	Paracaídas	Ambas	50–100
9	Puntos de fijación para carenado o barquilla y ala que admita extensiones de punta	Térmica	Planeador	≈ 50

Tabla 8: Provisiones que P01 no debe impedir. Nota: masas estimadas; total ≈ 0,5–0,8 kg sin contar el lastre. No incluye el refuerzo de la estructura primaria para A-120, que corresponde a otro avión.

10 Puntos abiertos

Dato	Para qué	Responsable	Fecha
Confirmar la lectura del RD 765/2022 (Tabla 2) y las respuestas preliminares del apartado 3; registro, licencia y seguro	Apartados 3 y 8	A01 · [nombre]	30/10/2026
Casos de carga de remolque y resistencia del herraje de enganche (CS 22.581, 22.583 y 22.585)	Provisión 6	A01 · [nombre]	30/10/2026
Polar extrapolada a 210 kg (A-120) y velocidad de aterrizaje	Anexo A	A02 y A04 · [nombre]	30/10/2026
Remolcadores disponibles y sus velocidades; μ medido en Lillo con patín y con rueda	Apartado 8; Tabla A3	A04 · [nombre]	30/10/2026
Presupuesto de Geiger (sin tarifa pública), precios sin IVA fechados y fichas archivadas	Tablas 3 y A2	A03 · [nombre]	30/10/2026
Geometría de la célula, rango de centrado, sistema de lastre y refuerzos de instalación	Apartados 5 y 6	P01	P01

Tabla 9: Datos pendientes, responsables y fechas.

11 Referencias

[1] ALM-00 Rev. 0.3, Enunciado y bases de diseño, 12/10/2026.
[2] ALIMOCHE, Objetivo de los estudios del P00, 23/10/2026.
[3] ALM-P00-A02-01 Rev. 0.1, geometría y polar inicial.
[4] Real Decreto 765/2022, texto consolidado a 12/03/2026. boe.es/eli/es/rd/2022/09/20/765/con/20260312
[5] Real Decreto 182/2026, de 11 de marzo. boe.es/eli/es/rd/2026/03/11/182
[6] BWLV, Flughandbuch für das Segelflugzeug Schulgleiter SG 38, ed. 2013/2015. bwlv.de
[7] EASA, CS-22 Sailplanes and Powered Sailplanes, CS 22.561 y AMC 22.561. easa.europa.eu
[8] Xicoy, fichas X240 y X380 y tarifa sin IVA. xicoyturbines.com; xicoy.com/catalog (25/10/2026).
[9] Geiger Engineering, E-Drive: productos y preguntas frecuentes. geigerengineering.de (26/10/2026).
[10] Vittorazi, Atom80 MY25; precio de distribuidor en aviatorppg.com (26/10/2026).
[11] Molicel INR21700-P45B: datos de celda (akkuteile.de) y precio (nkon.nl, 26/10/2026).
[12] Finsterwalder-Charly, rescue systems for hang gliders. finsterwalder-charly.de
[13] Bailey-Moyes Dragonfly. Wikipedia (consultado el 26/10/2026).
[14] Gliding New Zealand, AC 3-4 Weak links for winch and auto launch.

Anexo A. Cálculos de respaldo

Modelo de cribado, reproducible con modelo.py, refuerzos.py, centrado.py y rodadura.py. La resistencia es $D = \tfrac{1}{2}\rho V^2 S(CD0 + \Delta CD0) + 2k(mg)^2/(\rho V^2 S)$, con $k = 1/(\pi \cdot AR \cdot e)$, a la velocidad de referencia 1,30 Vs. Para hélice, Peje = (DV + mgVz)/ηp con Vz = 1,0 m/s. Para turbina, Vz = (T − D)V/(mg) en la mejor velocidad entre 1,30 Vs y 100 km/h, con el 90 % del empuje de catálogo; si no alcanza 1,0 m/s, el sistema se descarta. Cada sistema se calcula a su masa real (célula + sistema + energía + piloto), cerrando la masa por iteración.

La batería cumple a la vez energía y potencia: mb ≥ máx(E/epack, Pelec/(C·epack)), con 165 Wh/kg y 10C, 80 % de energía útil y 15 % de reserva. El 2T usa 0,60 kg/kWh; las turbinas, su consumo de catálogo a plena potencia (X240 0,600 kg/min; X380 0,985 kg/min), con la misma reserva.

Sistema	Altura (m)	Masa añadida, célula 60 kg (kg)	Célula máx. A-70 (kg)	Masa añadida, célula 100 kg (kg)	Vz con célula 60 kg (m/s)
HPD8 (eléctrico 8 kW)	200	8,9	61,1	No: potencia	1,00
HPD8 (eléctrico 8 kW)	400	11,7	58,4	No: potencia	1,00
HPD8 (eléctrico 8 kW)	600	15,7	54,8	No: potencia	1,00
HPD12 (eléctrico 12 kW)	200	10,0	60,0	11,7	1,00
HPD12 (eléctrico 12 kW)	400	12,9	57,3	15,6	1,00
HPD12 (eléctrico 12 kW)	600	17,0	53,7	21,2	1,00
Atom80 (2T 11,9 kW)	200	12,5	57,5	12,6	1,00
Atom80 (2T 11,9 kW)	400	12,7	57,3	12,9	1,00
Atom80 (2T 11,9 kW)	600	13,0	57,0	13,3	1,00
Xicoy X240 (240 N)	200	No: Vz 0,65 m/s	36,0	No: Vz 0,13 m/s	0,65

Sistema	Altura (m)	Masa añadida, célula 60 kg (kg)	Célula máx. A-70 (kg)	Masa añadida, célula 100 kg (kg)	Vz con célula 60 kg (m/s)
Xicoy X240 (240 N)	400	No: Vz 0,65 m/s	33,7	No: Vz 0,13 m/s	0,65
Xicoy X240 (240 N)	600	No: Vz 0,65 m/s	31,4	No: Vz 0,13 m/s	0,65
Xicoy X380 (380 N)	200	6,0	63,9	6,9	2,17
Xicoy X380 (380 N)	400	7,8	62,1	9,7	2,13
Xicoy X380 (380 N)	600	9,7	60,3	12,8	2,09

Tabla A1: Resultados del cribado con criterio común de subida. Fuente: modelo.py; datos/masas_cribado.csv. Nota: la célula máxima de la X240 (31–37 kg) no es realista. Con célula de 100 kg (A-120) la polar de A02 se extrapola a ≈ 210 kg (21 kg/m², Vs ≈ 58 km/h), pendiente de confirmar por A02.

Sensibilidad al criterio de subida. Con Vz ≥ 0,7 m/s, la célula máxima a 400 m pasa a 56,3 kg (HPD8), 55,2 kg (HPD12), 57,1 kg (Atom80), 62,1 kg (X380) y 50,1 kg (X240). La subida más lenta exige más energía a los eléctricos y no cambia el orden ni la conclusión.

Partida (sin IVA)	HPD12 eléctrico	Atom80 2T	Xicoy X380
Motor y controlador o ECU	3.000–4.000 € (sin tarifa pública; +30 % sobre un 2T equivalente según Geiger)	2.300–2.900 € (2.700–3.040 USD en distribuidor de EE. UU.)	4.899 € (tarifa Xicoy)
Energía	Batería de 1,2 kWh: 76 celdas P45B a 3,76 € ≈ 290 €, más BMS, caja y conectores: 550–750 €	Depósito: 50–100 €	Depósito y depósito intermedio: 50–100 €
Hélice	Carbono, Ø 1,2 m: 300–500 €	Carbono, Ø 1,25 m: 300–500 €	—
Montaje y refuerzos	150–300 €	150–300 €	150–300 €
Total	**4.000–5.600 €**	**2.800–3.800 €**	**5.100–5.300 €**

Tabla A2: Desglose del coste instalado. Fuente: Xicoy (25/10/2026); aviatorppg.com, nkon.nl y geigerengineering.de (26/10/2026). Nota: hélice, montaje y controlador eléctrico son estimaciones; el HPD8 se estima en 3.800–5.300 € y la X240 en 3.450–3.650 € (3.249 € de tarifa).

Superficie	μ	Carrera (m)	Empuje medio necesario (N)	Sistemas que lo alcanzan
Pista dura, rueda	0,04	100	307	HPD8, HPD12, Atom80, X380 (90 %)
Pista dura, rueda	0,04	150	234	HPD8, HPD12, Atom80, X380 (90 %)
Hierba corta, rueda	0,08	100	354	HPD8, HPD12, Atom80
Hierba corta, rueda	0,08	150	280	HPD8, HPD12, Atom80, X380 (90 %)
Hierba, patín	0,30	100	610	ninguno
Hierba, patín	0,30	150	537	HPD12, Atom80

Tabla A3: Empuje medio necesario para despegar por sus medios frente a la rodadura. Fuente: rodadura.py; datos/rodadura.csv; cota energética de la carrera de despegue. Nota: 170 kg, despegue a 1,1 Vs (58 km/h), sustentación media en carrera del 30 % del peso. Empuje disponible: X240 216 N y X380 342 N (90 % del catálogo); hélices estimadas por cantidad de movimiento, HPD8 ≈ 420 N, HPD12 y Atom80 ≈ 550 N, a reducir con la velocidad. μ de patín sobre hierba estimado.