

Das Prompt-Rezept

Ziel in einem Satz + 3 Randbedingungen + gewünschtes Format.

```
Schreibe eine Java-Methode isValid(String email):  
- genau ein "@", Domain mit "."  
- keine externen Libraries  
- mit Javadoc und 3 Beispielaufrufen
```

Präzise statt vage · Beispiele geben · Constraints nennen · in Schritte zerlegen · iterieren. Warum das wirkt: siehe Referenz.

Kontext im Griff

- Im richtigen Ordner starten – das Verzeichnis *ist* der Kontext.
- Dateipfade nennen statt „die Klasse von vorhin“.
- Neues Thema → /clear. Langer Verlauf → /compact.
- /context zeigt dir, wie voll das Fenster ist.

Tastenkürzel & Betriebsarten

copilot	interaktive Session im Projektordner
copilot -p "..."	programmatisch – Skripte, Aliasse, CI
Shift+Tab	Autopilot ein/aus – arbeitet bis zum Ziel
Strg+C	laufende Aktion abbrechen
Strg+T	Reasoning ein-/ausblenden
Leertaste halten	Spracheingabe (läuft lokal)

AGENTS.md & Instructions

AGENTS.md	Regeln für CLI & Agents – liegt im Repo-Root
.github/copilot-instructions.md	gilt für Chat & Coding Agent im Repo
*.instructions.md	pfadspezifische Regeln für Teilbereiche

Was reingeht: Stack & Versionen, Konventionen, Test-Vorgaben, Do's & Don'ts.

Freigaben steuern

```
--allow-tool "shell(git:*)" # nur git freigeben  
--deny-tool "shell(rm:*)" # deny sticht immer allow  
--allow-all / --yolo # alles erlauben
```

--allow-all / --yolo und Autopilot nur in sicherer Umgebung: eigener Branch, Container oder aktive Sandbox. Vor jedem Agent-Lauf committen.

Fünf Rezepte für den Alltag

Im programmatischen Modus braucht Copilot eine explizite Tool-Freigabe – sonst kann es git nicht ausführen. Gerade Anführungszeichen verwenden.

```
copilot -p "Fasse die Änderungen der letzten 5  
Commits  
zusammen" -s --allow-tool "shell(git:*)"

copilot -p "Commit-Message fuer die staged  
Änderungen  
(Conventional Commits)" -s --allow-tool  
"shell(git:*)"

copilot -p "Was hat sich zwischen main und meinem  
Branch  
geändert?" -s --allow-tool "shell(git:*)"

copilot -p "Finde Auffaelligkeiten in build.log"

copilot -p "Release-Notes aus den Commits seit dem  
letzten  
Tag" -s --allow-tool "shell(git:*)"
```

Modellwahl – Faustregeln

Alltag, Fragen	Auto-Modus / Standard
Boilerplate, Tests	Auto-Modus
Refactoring, Architektur	Frontier-Modell gezielt
Agent-Tasks	Frontier + /plan
Massen-Tasks	Mini-/Flash-Klasse

Angebot & Preise ändern sich laufend – aktueller Stand: /model.
Abrechnung: siehe Referenz.

Die drei Merksätze

1. Copilot ist Assistent, nicht Autopilot – jedes Ergebnis wird gereviewt.
2. Kontext + präziser Prompt schlagen jedes Modell-Upgrade.
3. Verstehen, dann ausführen – besonders im Terminal.

Slash-Befehle – vollständig

/help	alle Befehle
/login	Anmeldung per Browser-Flow
/model	Modell wählen / Angebot zeigen
/cwd	Arbeitsverzeichnis anzeigen
/context	Auslastung des Kontextfensters: verbrauchte Tokens, freier Puffer, Kompaktierungs-Status – nicht der Inhalt
/compact	Verlauf eindampfen – spart Tokens
/clear	Session zurücksetzen
/resume	frühere Session fortsetzen
/usage	Credit-Verbrauch der Session
/diff	lokale Änderungen anzeigen
/plan	erst Plan prüfen, dann umsetzen lassen
/delegate	Task an den Cloud Coding Agent → Branch + Draft-PR
/review	Code-Review anfordern
/agent	Agent auswählen: <code>/agent [name]</code>
/agents	Default- und Subagent-Modelle konfigurieren
/fleet	Fleet-Modus – Subagents parallel ausführen
/env	geladene Umgebung: Instructions, MCP, Skills, Agents, Hooks, Plugins, LSPs, Extensions
/mcp	MCP-Server verwalten
/plugins	Plugins verwalten
/rubber-duck	adversariales Feedback – die Quietscheente
/sandbox enable	Sandbox für die Session (Public Preview seit 06/2026)
/experimental on	Vorschau-Features: neue Tabs-UI, <code>/every</code> , <code>/after</code>

/agent (Agent wählen) und /agents (Subagent-Modelle konfigurieren) sind zwei verschiedene Befehle.

Ressourcen

Doku	docs.github.com/copilot
ChangeLog	github.blog/changelog
Trust Center	copilot.github.com/trust.page

Fragen während und nach dem Workshop?
Ahmed Diab – a.diab@reply.de
Daniel Snell – d.snell@reply.de
Cluster Reply · Agentic DevOps · Das Übungs-Repo bleibt für dich verfügbar.