

Bases de Datos

Clase 3: SQL

Hasta ahora

- Tenemos un lenguaje teórico para realizar consultas a relaciones
- Queremos un lenguaje de consultas para utilizar en la práctica

SQL

Structured Query Language

- Último estándar SQL99 (SQL3)
- Softwares implementan subconjunto del estándar
- Lenguaje declarativo

SQL

Structured Query Language

- DDL: Lenguaje de definición de datos
 - Crear y modificar tablas, atributos y llaves
- DML: Lenguaje de manipulación de datos
 - Consultar una o más tablas
 - Insertar, eliminar, modificar tuplas

SQL

Crear Tablas

```
CREATE TABLE Cervezas (nombre char(30),  
                           tipo char(10),  
                           grados float,  
                           ciudad_origen char(30))
```

```
CREATE TABLE EnStock (nombre-cerveza char(30),  
                        cantidad int,  
                        precio-unitario float)
```

SQL

Tipos

- Caracteres (Strings)
 - `char(20)` - Largo fijo
 - `varchar(20)` - Largo variable
- Números
 - `int`, `smallint`, `float`, ...
- Tiempo y fecha
 - `time` - hora formato 24 hrs.
 - `date` - fecha, cuidado con los meses
 - `timestamp` - fecha + hora
- Otros, ver estándar

SQL

Modificar Tablas

Eliminar tabla:

```
DROP TABLE Cervezas
```

Eliminar atributo:

```
ALTER TABLE Cervezas DROP grados
```

Agregar atributo:

```
ALTER TABLE Cervezas ADD COLUMN grados
```

SQL

Insertar Datos

Sintaxis general:

```
INSERT INTO R(at_1, ..., at_n) VALUES (v_1, ..., v_n)
```

Ejemplo:

```
INSERT INTO Cervezas(nombre, tipo, grado,  
ciudad_origen) VALUES ('Austral Lager', 'Lager',  
4.6, 'Punta Arenas')
```

Ejemplo abreviado (asume orden de creación):

```
INSERT INTO Cervezas VALUES ('Austral Lager',  
'Lager', 4.6, 'Punta Arenas')
```


SQL

Insertar Datos

Sintaxis con consulta:

```
INSERT INTO R VALUES (SELECT ... FROM ... WHERE ...)
```

SQL

Valores Default

Sintaxis con consulta:

```
CREATE TABLE <Nombre> (...<atr> tipo DEFAULT  
<valor>...)
```

Ejemplo:

```
CREATE TABLE Cervezas (nombre char(30),  
                        tipo char(10) DEFAULT 'Lager',  
                        grados float,  
                        ciudad-origen char(30))
```

SQL

Valores Default

Ejemplo:

```
INSERT INTO Cervezas VALUES  
('Austral Yagan', 'Ale', 5, 'Punta Arenas')
```

```
INSERT INTO Cervezas (nombre, grados, ciudad-origen)  
VALUES  
('Austral Lager', 4.6, 'Punta Arenas')
```

SQL

Valores Default

Ejemplo:

```
INSERT INTO Cervezas VALUES  
('Austral Yagan', 'Ale', 5, 'Punta Arenas')
```

```
INSERT INTO Cervezas (nombre, grados, ciudad-origen)  
VALUES  
('Austral Lager', 4.6, 'Punta Arenas')
```

nombre	tipo	grados	ciudad_origen
Austral Yagan	Ale	5.0	Pta. Arenas
Austral Lager	Lager	4.6	Pta. Arenas

SQL

Llaves

Sintaxis para crear llave:

```
CREATE TABLE Cervezas (nombre char(30) PRIMARY KEY,  
                           tipo char(10),  
                           grados float,  
                           ciudad-origen char(30))
```

O bien:

```
CREATE TABLE Peliculas (titulo varchar(30),  
                           año int,  
                           genero char(10),  
                           PRIMARY KEY (titulo,año))
```

Consultando con SQL

Declarativo vs. Procedural

- SQL es declarativo, decimos lo que queremos, pero sin dar detalles de cómo lo computamos
- El DBMS transforma la consulta SQL en un algoritmo ejecutado sobre un lenguaje procedural
- Un lenguaje como Java es procedural: para hacer algo debemos indicar paso a paso el procedimiento

SQL

Forma básica

Las consultas en general se ven:

SQL

Forma básica

Las consultas en general se ven:

```
SELECT atributos  
FROM relaciones  
WHERE condiciones / selecciones
```

SQL

Esquema

Recordemos nuestro esquema de ejemplo:

SQL

Esquema

Recordemos nuestro esquema de ejemplo:

```
Películas(id, nombre, año, categoria, calificacion,  
director)
```

```
Actor(id, nombre, edad)
```

```
Actuo_en(id_actor, id_pelicula)
```

SQL

Forma básica

Para ver todo de una tabla (en este caso película):

```
SELECT * FROM Peliculas
```

Para ver nombre y calificación de todas las películas dirigidas por Nolan:

```
SELECT nombre, calificacion  
FROM Peliculas  
WHERE director = 'C. Nolan'
```

SQL

Forma básica

Para las películas estrenadas desde el 2010:

SQL

Forma básica

Para las películas estrenadas desde el 2010:

```
SELECT *  
FROM Peliculas  
WHERE año >= 2010
```

SQL

Forma básica

Para las películas estrenadas desde el 2010:

```
SELECT *  
FROM Peliculas  
WHERE año >= 2010
```

En el **WHERE** aceptamos =, >, <, <=, >=, **AND**,
OR...

SQL

En General

La consulta:

```
SELECT a_1, ..., a_n  
FROM T_1, ..., T_m  
WHERE <condicion>
```

Se traduce al álgebra relacional como:

$$\pi_{a_1, \dots, a_n}(\sigma_{condiciones}(T_1 \times \dots \times T_m))$$

SQL

Matching de patrones con LIKE

- s LIKE p:** string s es como p, donde p usa:
- % - Cualquier secuencia de caracteres
 - _ - Cualquier caracter (solamente uno)

SQL

Matching de patrones con LIKE

- s **LIKE** p: string s es como p, donde p usa:
- % - Cualquier secuencia de caracteres
 - _ - Cualquier caracter (solamente uno)

```
SELECT *  
FROM Peliculas  
WHERE director LIKE '%Nolan%'
```

SQL

Eliminando duplicados

Entregue todos los nombres distintos de las películas:

SQL

Eliminando duplicados

Entregue todos los nombres distintos de las películas:

```
SELECT DISTINCT nombre  
FROM Peliculas
```

SQL

Ordenando

Entregue el nombre y la calificación de todas las películas (orden ascendente):

SQL

Ordenando

Entregue el nombre y la calificación de todas las películas (orden ascendente):

```
SELECT nombre, calificacion  
FROM Peliculas  
ORDER BY nombre, calificacion
```

SQL

Ordenando

Entregue el nombre y la calificación de todas las películas (orden ascendente):

```
SELECT nombre, calificacion  
FROM Peliculas  
ORDER BY nombre, calificacion
```

El i -ésimo atributo del **ORDER BY** resuelve un empate en el atributo $i-1$

SQL

Ordenando

Entregue el nombre y la calificación de todas las películas (orden descendente):

SQL

Ordenando

Entregue el nombre y la calificación de todas las películas (orden descendente):

```
SELECT nombre, calificacion  
FROM Peliculas  
ORDER BY DESC nombre, calificacion
```

SQL

Joins

Entregue todas las películas junto a los id de los actores que participaron en ella:

SQL

Joins

Entregue todas las películas junto a los id de los actores que participaron en ella:

```
SELECT *  
FROM Peliculas, Actuo_en  
WHERE id = id_pelicula
```

SQL

Joins

Entregue todas las películas junto a los id de los actores que participaron en ella:

```
SELECT *  
FROM Peliculas, Actuo_en  
WHERE id = id_pelicula
```

Observación: `id` es atributo de `Peliculas`,
mientras que `id_pelicula` es atributo de
`Actuo_en`

SQL

Joins - Desambiguando atributos

Entregue todas las películas junto a los id de los actores que participaron en ella:

Sirve cuando tenemos atributos en distintas tablas con el mismo nombre

SQL

Joins - Desambiguando atributos

Entregue todas las películas junto a los id de los actores que participaron en ella:

```
SELECT *  
FROM Peliculas, Actuo_en  
WHERE Peliculas.id = Actuo_en.id_pelicula
```

Sirve cuando tenemos atributos en distintas tablas con el mismo nombre

SQL

Joins

Entregue todos los nombres de películas junto a los nombres de los actores que participaron en ella:

SQL

Joins

Entregue todos los nombres de películas junto a los nombres de los actores que participaron en ella:

```
SELECT Peliculas.nombre, Actores.nombre  
FROM Peliculas, Actuo_en, Actores  
WHERE Peliculas.id = Actuo_en.id_pelicula AND Actores.id =  
Actuo_en.id_actor
```


SQL

Nuevo Esquema

Sea el siguiente nuevo esquema de ejemplo:

SQL

Nuevo Esquema

Sea el siguiente nuevo esquema de ejemplo:

`Persona(id, nombre, edad)`

`Amigo(id_persona1, id_persona2)`

SQL

Self Join

Entregue el nombre de todos los pares de amigos:

SQL

Self Join

Entregue el nombre de todos los pares de amigos:

```
SELECT P1.nombre, P2.nombre  
FROM Persona AS P1, Amigo, Persona AS P2  
WHERE P1.id = Amigo.id_persona1 AND P2.id =  
Amigo.id_persona2
```

SQL

Self Join

Entregue el nombre de todos los pares de amigos:

```
SELECT P1.nombre, P2.nombre  
FROM Persona AS P1, Amigo, Persona AS P2  
WHERE P1.id = Amigo.id_persona1 AND P2.id =  
Amigo.id_persona2
```

Observación: Usamos dos veces la tabla persona, renombrándola para poder hacer la distinción

SQL

Self Join

Entregue el nombre de todos los pares de amigos:

```
SELECT P1.nombre, P2.nombre  
FROM Persona P1, Amigo, Persona P2  
WHERE P1.id = Amigo.id_persona1 AND P2.id =  
Amigo.id_persona2
```

SQL

Self Join

Entregue el nombre de todos los pares de amigos:

```
SELECT P1.nombre, P2.nombre  
FROM Persona P1, Amigo, Persona P2  
WHERE P1.id = Amigo.id_persona1 AND P2.id =  
Amigo.id_persona2
```

Observación: Es posible quitar el AS

SQL

Union

Entregue el nombre de todos actores y directores:

```
SELECT nombre  
FROM Actores
```

```
UNION
```

```
SELECT director  
FROM Peliculas
```


SQL

Operadores de conjuntos

- **EXCEPT**: diferencia del álgebra
- **UNION**: unión del álgebra
- **INTERSECT**: intersección del álgebra
- **UNION ALL**: unión que admite duplicados