

AtAVi

Glossario v1.0.0

Sommario

Questo documento chiarisce le possibili ambiguit all'interno della documentazione prodotta.

Versione Data di redazione Redazione

2017-01-08 Mattia Bottaro Pier Paolo Tricomi Luca Bertolini

Verifica Approvazione Uso Distribuzione

Simeone Pizzi Esterno prof. Tullio Vardanega

prof. Riccardo Cardin

 ${\it Zero}12$

1.0.0

Diario delle modifiche

Versione	Riepilogo	Autore	Ruolo	Data
1.0.0	Approvazione del documento	Simeone Pizzi	Responsabile	2017-01-08
0.1.0	Verifica del documento	Luca Bertolini	Verificatore	2017-01-08
0.0.4	Aggiunti vocaboli dalla A alla K	Pier Paolo Tricomi	Amministratore	2017-01-08
0.0.3	Aggiunti vocaboli dalla L alla Z	Mattia Bottaro	Amministratore	2017-01-08
0.0.2	Aggiunti vocaboli	Mattia Bottaro	Amministratore	2017-01-08
0.0.1	Stesura struttura documento e aggiunti primi vocaboli.	Mattia Bottaro	Amministratore	2017-01-08

Α

Amazon Echo

uno smart speaker sviluppato da Amazon.

Amazon Web Services

Collezione di servizi forniti tramite server remoto dall'azienda Amazon.

Android

Sistema operativo open source per dispositivi mobili sviluppato da Google.

API

Acronimo di application programming interface, l'insieme di procedure disponibili al programmatore di solito raggruppate a formare un set di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito all'interno di un certo programma.

Apple

Azienda statunitense che produce sistemi operativi, computer e dispositivi multimediali con sede a Cupertino, nello stato della California.

Apple Watch

un orologio dotato di funzionalit per dispositivi mobili prodotto da Appleg.

Asana

Applicazione mobile e web creata per aiutare i team a tracciare il proprio lavoro. Il gruppo Co.Code l'ha utilizzata nel corso dello sviluppo del progetto AtAVi.

Astah

Strumento per la modellazione di diagrammi $UML_{\rm g}$. Fra le varie funzionalit, questo software permette di creare: diagrammi delle classi, diagrammi dei casi duso, diagrammi delle attivit, diagrammi di sequenza e diagrammi dei componenti.

AWS Lambda

AWS Lambda una piattaforma di calcolo senza server guidata dagli eventi fornita da Amazon.

B

Bitbucket

Servizio di hosting per progetti che usano i sistemi di controllo versione Mercurial (sin dal lancio) o $Git_{\rm g}$ (dall'ottobre 2011).

Bolle interattive

Strumento utilizzato all'interno di una chat per diversi scopi come proporre sondaggi, condividere informazioni o contenuti che possono cambiare nel tempo.

Bootstrap

Raccolta di strumenti liberi per la creazione di siti e applicazioni per il Web.

Bot

un programma che, utilizzando lo stesso tipo di canali usati da utenti umani, cerca di far credere all'utente umano di interagire con un altro utente umano. Telegram, per, si riferisce ai bot_g in maniera differente: essi sono a tutti gli effetti account che interagiscono con dei messaggi preimpostati, decisi dal creatore del bot, e di ricevere risposte in merito. $VotePoll_g$ un bot_g di telegram utilizzato dal gruppo Co.Code.

Botkit

un insieme di strumenti che fornisce i blocchi fondamentali per la creazione di bot per piattaforme di messaggistica, tra le quali figura anche $Slack_g$

Browser

un'applicazione per il recupero, la presentazione e la navigazione di risorse sul web.

\mathbb{C}

C#

un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti sviluppato da Microsoft.

C++

E' un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti.

Capitolato

Atto allegato ad un contratto dappalto che intercorre tra committente e l'appaltatore, nel quale vengono descritte le attese del primo nei confronti del secondo.

CarPlay

un sistema integrato in alcune automobili che permette l'interazione con un iPhone tramite il display del veicolo.

Caso d'uso

una tecnica usata nei processi di ingegneria del $software_g$ per effettuare in maniera esaustiva e non ambigua la raccolta dei requisiti al fine di produrre software di qualit.

Ciclo di vita

Scomposizione dell'attivit di realizzazione di prodotti $software_g$ in sottoattivit fra loro coordinate, il cui risultato finale il prodotto stesso e tutta la documentazione ad esso associata.

Cloud

Paradigma di erogazione di risorse informatiche, come l'archiviazione, l'elaborazione o la trasmissione di dati, caratterizzato dalla disponibilit $on\ demand_{\rm g}$ attraverso Internet a partire da un insieme di risorse preesistenti e configurabili.

CMM

"Capability Maturity Model". un approccio al miglioramento dei processi il cui obiettivo di aiutare un'organizzazione a migliorare le sue prestazioni. Il CMM pu essere usato per guidare il miglioramento dei processi all'interno di un progetto, una divisione o un'intera organizzazione.

Cordova

un framework_g per lo sviluppo di applicativi per dispositivi mobili.

Crash

Il termine crash nel gergo informatico indica il blocco o la terminazione improvvisa, non richiesta e inaspettata di un programma in esecuzione, oppure il blocco completo dell'intero computer.

CSS3

Il CSS un linguaggio usato per definire la formattazione di documenti HTML, XHTML e XML come i siti web e relative pagine web. Le regole per comporre il CSS sono contenute in un insieme di direttive (Recommendations) emanate a partire dal 1996 dal W3C. CSS3 lo standard pi recente per il CSS.

\Box

DBMS

Acronimo di Database Management System, un sistema $software_g$ progettato per consentire la creazione, la manipolazione e l'interrogazione efficiente di un database.

Design pattern

In informatica, nell'ambito dell'ingegneria del software, un design pattern (traducibile in lingua italiana come schema progettuale, schema di progettazione, schema architetturale), un concetto che pu essere definito "una soluzione progettuale generale ad un problema ricorrente". Si tratta di una descrizione o modello logico da applicare per la risoluzione di un problema che pu presentarsi in diverse situazioni durante le fasi di progettazione e sviluppo del software, ancor prima della definizione dell'algoritmo risolutivo della parte computazionale.

Diagramma di Gantt

Il diagramma di Gantt uno strumento che permette di modellare la pianificazione dei compiti necessari alla realizzazione di un progetto. costruito partendo da un asse orizzontale, usato per rappresentare larco temporale totale del progetto, e da un asse verticale, usato per rappresentare delle mansioni o attivit che costituiscono il $progetto_g$.

Direttiva

Nel contesto del progetto AtAVi sviluppato dal team di Co.Code, si intende un comando definito da un amministratore per l'assistente virtuale.

Double token

un metodo di autenticazione che si basa sull'utilizzo congiunto di due metodi di autenticazione individuale.

DynamoDB

Servizio di database $NoSQL_{\rm g}$ offerto da $Amazon~Web~Services_{\rm g}.$

E

Ebook

Libro in formato digitale a cui si pu avere accesso mediante computer e dispositivi mobili.

F

Flexible And Adaptive Text To Speech

Server che permette una semplice e veloce creazione di audio sintetico basato su un testo dato in input.

Framework

Piattaforma che funge da strato intermedio tra un sistema operativo e il software che lo utilizza.

Freeze

L'interruzione temporanea del funzionamento regolare di un programma in esecuzione, oppure dell'intero computer.

G

Gateway

Dispositivo di rete che opera al livello di rete e superiori del modello ISO/OSI. Il suo scopo principale quello di veicolare i pacchetti di rete all'esterno di una rete locale.

Git

un $sistema_{\rm g}\ software_{\rm g}$ di controllo di versione distribuito.

GitHub

un servizio di web hosting per progetti $software_{g}$. possibile interagire con esso anche tramite Git.

Google Hangouts

un servizio VoIP sviluppato da Google.

Н

HTML5

un linguaggio di markup per la strutturazione delle pagine web, pubblicato come W3C Recommendation da ottobre 2014.

HTTP

Acronimo di HyperText Transfer Protocol, e il protocollo a livello applicativo usato come principale sistema per la trasmissione d'informazioni sul web.

HTTPS

Protocollo per la comunicazione sicura attraverso una rete di computer, il quale largamente utilizzato su Internet.

I

iOS

Sistema operativo sviluppato da $Apple_{\rm g}$ per iPhone, iPod touch e iPad.

Issue

In italiano "problema, questione", nei documenti riguardanti il progetto AtAVi indica un qualche tipo di problema o errore.

Iterazione

Atto di ripetere un processo con l'obiettivo di avvicinarsi a un risultato desiderato. Ogni ripetizione del processo essa stessa definita una iterazione e i risultati di una sono utilizzati come punto di partenza per quella successiva.

J

Java

Linguaggio di programmazione orientato agli oggetti a tipizzazione statica, specificatamente progettato per essere il pi possibile indipendente dalla piattaforma di esecuzione.

Javascript

Linguaggio di scripting orientato agli oggetti e agli eventi, comunemente utilizzato nella programmazione Web lato client per la creazione, in siti web e applicazioni web, di effetti dinamici interattivi tramite funzioni di script invocate da eventi innescati a loro volta in vari modi dall'utente sulla pagina web in uso.

Jolie

Linguaggio di programmazione innovativo basato sul paradigma dei microservizi.

K

Kernel

Nucleo di un sistema operativo, che gestisce le funzioni di controllo fondamentali del computer.

Linux

una famiglia di sistemi operativi di tipo Unix-like, rilasciati sotto varie possibili distribuzioni, aventi la caratteristica comune di utilizzare come nucleo il kernel Linux.

Log

la registrazione sequenziale e cronologica delle operazioni effettuate, da un utente, un amministratore o automatizzate, man mano che vengono eseguite dal sistema o applicazione.

M

macOS

il sistema operativo sviluppato da $Apple_{\rm g}$ per i computer da lei prodotti.

Markup

In informatica si intende una sequenza di caratteri con cui si marcano gli elementi di un file di testo per assegnare loro determinate caratteristiche o funzioni.

Microservizio

Servizi atomici ed autonomi che interagiscono tra di loro per il raggiungimento di uno scopo comune.

Microsoft Cortana

E' un software di assistenza e riconoscimento vocale sviluppato da Microsoft.

Milestone

Letteralmente pietra miliare. In ingegneria del $software_g$ essa un punto temporale entro il quale un team, o parte di esso, deve raggiungere degli obiettivi.

Modello incrementale

In ingegneria del software un modello di sviluppo di un progetto $software_g$ basato su pianificazione, analisi dei requisiti, progettazione, implementazione, test e valutazione. Questo ciclo pu essere ripetuto diverse volte, denominate iterazioni che a ogni passo migliorano lo stato del progetto, fino a che la valutazione del prodotto diviene soddisfacente rispetto ai requisiti richiesti.

MongoDB

un $DBMS_{\rm g}$ non relazionale, orientato ai documenti. Classificato come un database di tipo $NoSQL_{\rm g}$, MongoDB si allontana dalla struttura tradizionale basata su tabelle dei database relazionali in favore di documenti in stile JSON con schema dinamico (MongoDB chiama il formato BSON), rendendo lintegrazione di dati di alcuni tipi di applicazioni pi facile e veloce. Rilasciato sotto una combinazione della GNU Affero General Public License e dell'Apache License, MongoDB un software libero e open source.

N

Node.js

Piattaforma open source basata su $JavaScript_{\rm g}$ creata per lo sviluppo di diverse variet di strumenti e applicazioni.

NoSQL

NoSQL un movimento che promuove sistemi software dove la persistenza dei dati caratterizzata dal fatto di non utilizzare il modello relazionale.



OAuth2

l'evoluzione di OAuth, un protocollo per l'autorizzazione creato originariamente nel 2006.

On demand

un termine generale che si riferisce a risorse fornite all'utente dopo un'esplicita richiesta.

Open source

Un software open source se gli autori (pi precisamente, i detentori dei diritti) rendono pubblico il codice sorgente, favorendone il libero studio e permettendo a programmatori indipendenti di apportarvi modifiche ed estensioni. Questa possibilit regolata tramite l'applicazione di apposite licenze d'uso. Il fenomeno ha tratto grande beneficio da Internet, perch esso permette a programmatori distanti di coordinarsi e lavorare allo stesso progetto.

Р

Package

un meccanismo per organizzare classi in gruppi logici, principalmente in modo da definire namespace distinti per diversi contesti. Il package ha lo scopo di riunire classi logicamente correlate.

PDCA

Acronimo di Plan-Do-Check-Act, detto anche ciclo di Deming o ciclo di miglioramento Continuo, un metodo che permette di perseguire un continuo miglioramento della qualit nei processi.

PDF

Acronimo di Portable Document Format, un formato sviluppato da Adobe Systems per la rappresentazione di documenti in modo indipendente dallhardware e dal software utilizzati per la visualizzazione o generazione.

PHP

E' un linguaggio di scripting interpretato, (acronimo di Hypertext Preprocessor) originariamente concepito per la programmazione di pagine web. Attualmente principalmente utilizzato per sviluppare apllicazioni web lato server.

Phython

un linguaggio di programmazione ad alto livello, orientato agli oggetti.

Policy

Con questo termine si indica un piano di azione o condotta da seguire.

Prodotto

Indica il risultato verificabile di un'attivit, che pu essere un documento o del codice sorgente.

Progetto

Esso consiste nell'organizzazione di azioni nel tempo per il perseguimento di uno scopo predefinito, attraverso le varie fasi di progettazione da parte di uno o pi progettisti.

Proponente

Giuridicamente colui che formula una proposta di contratto. Nell'ambito del progetto AtAVi, ci si riferisce all'azienda Zero12.

R

Raspberry pi

un calcolatore implementato su una sola scheda elettronica. L'idea di base la realizzazione di un dispositivo economico, concepito per stimolare l'insegnamento di base dell'informatica e della programmazione nelle scuole.

Repository

Ambiente di un sistema informativo in cui vengono gestiti metadati attraverso tabelle relazionali. Tramite ci, sono possibili condivisioni di grandi moli di dati.

Ricorsione

La ricorsione una tecnica di programmazione molto potente, che sfrutta l'idea di suddividere un problema da risolvere in sottoproblemi simili a quello originale, ma pi semplici. Sebbene possa semplificare la soluzione di molti problemi, risulta essere generalmente meno efficiente dell'iterazione.

Rocket.chat

un applicazione che fornisce servizi di messaggistica e videochiamata.

Ruby

un linguaggio di scripting completamente ad oggetti.

S

SDK

Un software development kit un insieme di strumenti per lo sviluppo e la documentazione di software.

Service Level Agreement

Sono strumenti contrattuali attraverso i quali si definiscono le metriche di servizio (es. qualit di servizio) che devono essere rispettate da un fornitore di servizi (provider) nei confronti dei propri clienti/utenti.

Sistema

un insieme di componenti, elementari o meno, che interagiscono tra loro.

Slack

uno strumento basato su $cloud_{\rm g}$ per agevolare la collaborazione in un team, fornendo un canale di comunicazione per metterne in contatto i membri. utilizzato dall'azienda Zero12 come strumento di comunicazione interno.

Software

Il software in informatica l'informazione o le informazioni utilizzate da uno o pi sistemi informatici e memorizzate su uno o pi supporti informatici. Tali informazioni possono essere quindi rappresentate da uno o pi programmi, da uno o pi dati, oppure da una combinazione delle due.

SQL

un linguaggio standardizzato per database basati sul modello relazionale.

Stack

un tipo di dato astratto che viene usato in diversi contesti per riferirsi a strutture dati, le cui modalit d'accesso ai dati in essa contenuti seguono una modalit LIFO (Last In First Out), ovvero tale per cui i dati vengono estratti (letti) in ordine rigorosamente inverso rispetto a quello in cui sono stati inseriti (scritti).

Con $stack_g$ tecnologico si intende una cosa diversa: l'insieme delle tecnologie da utilizzare per realizzare un $progetto_g$.

Swift

un linguaggio di programmazione object-oriented per sistemi macOS, iOS, watchOS, TvOS e Linux.

T

Task

un compito che viene assegnato a qualcuno nel team.

Team

Letteralmente squadra, indica un gruppo di persone che lavorano per lo stesso obiettivo.

Template

Pu essere pensato come uno stampo o una struttura preorganizzata per facilitare la creazione di un qualcosa. Il gruppo Co.Code fa utilizzo di un template IATEX per mantenere l'omogeneit nella struttura della documentazione.

Texmaker

un ambiente di sviluppo per il linguaggio LATEX.

Ticketing

il processo di associazione tra almeno un mebro del team e un task.

Tomcat

un application server che fornisce una piattaforma software per l'esecuzione di applicazioni Web sviluppate in linguaggio $Java_{\rm g}$.

tvOS

un sistema operativo per la $Apple_{\rm g}$ TV di quarta generazione.

IJ

UML

Unified Modelling Language, un linguaggio di modellazione e specifica basato sul paradigma object-oriented. Attraverso tale linguaggio possibile definire i diagrammi dei casi duso, delle attivit e delle classi.

Unit

Nella documentazione del progetto AtAVi, per unit si intende il minimo componente di software dotato di funzionamento autonomo.

Unity

un motore per videogiochi disponibile per diverse piattaforme.

Unix

un sistema operativo portabile per computer inizialmente sviluppato da un gruppo di ricerca dei laboratori AT&T e Bell Laboratories.



Validazione

Processo che controlla se il prodotto finale quello atteso.

Verifica

Processo che controlla la coerenza tra le norme stabilite e il lavoro svolto. bene farla spesso, in particolare al termine di ogni fase di lavoro.

VoIP

Voice over IP, una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet o una qualsiasi altra rete dedicata a commutazione di pacchetto che utilizzi il protocollo IP senza connessione per il trasporto dati.

VotePoll

un $bot_{\rm g}$ di Telegram che consente di creare sondaggi da somministrare a gruppi di persone.

W

watchOS

il sistema operativo di $Apple_{\rm g}$ Watch sviluppato da $Apple_{\rm g}.$

Windows Phone

Famiglia di sistemi operativi per smartphone di Microsoft.



 $f{Xamarin}$ un $software_g$ per la creazione di applicazioni mobile.