

Manuale utente

Gestione Numeri Telefonici

Installazione locale, avvio e uso dell'applicazione

1. Cosa prepara questa procedura

- Prepara una copia locale dell'applicazione web Gestione Numeri Telefonici.
- Crea un ambiente Python isolato nella cartella .venv.
- Carica il database PostgreSQL dal file progetto2_db.backup.
- Avvia il sito nel browser all'indirizzo `http://127.0.0.1:8000/`.
- Usa solo terminale e script inclusi nel pacchetto. Non usare Visual Studio Code, Eclipse o altri IDE.

Nota: La procedura richiede pochi minuti se Python 3.12 e PostgreSQL sono già presenti nel computer.

2. Prima di iniziare

- Tenere pronto il file ZIP ricevuto per l'installazione.
- Usare un computer con Python 3.12 e PostgreSQL disponibili.
- Non spostare file o cartelle durante l'installazione.
- Quando il terminale chiede una password, digitare la password e premere Invio. Il terminale non mostra caratteri durante la scrittura della password.

File necessari nella cartella del progetto

- `manage.py`
- `requirements.txt`
- `scripts`
- `database/generated/progetto2_db.backup`
- `gestionale`
- `progettotwo`

3. Installazione su Windows

3.1 Estrarre il file ZIP

1. Aprire la cartella Download da Esplora file.
2. Trovare il file ZIP del progetto.
3. Fare clic destro sul file ZIP.
4. Selezionare Estrai tutto.
5. Premere Estrai.
6. Aprire la cartella appena estratta.
7. Se dentro compare un'altra cartella con lo stesso nome, aprire anche quella cartella.
8. Fermarsi nella cartella in cui si vede il file `manage.py`.

Se compare errore: se il file `manage.py` non si vede, aprire la cartella interna successiva. Non avviare comandi da una cartella che non contiene `manage.py`.

3.2 Aprire PowerShell nella cartella corretta

1. Fare clic in un punto vuoto della cartella in cui si vede manage.py.
2. Fare clic destro.
3. Selezionare Apri nel Terminale.
4. Se Apri nel Terminale non compare, fare clic sulla barra del percorso in alto, scrivere powershell e premere Invio.
5. Controllare la cartella con questi comandi:

```
dir manage.py
dir requirements.txt
dir database\generated\progetto2_db.backup
```

Se compare errore: se un comando dice File non trovato, il terminale non è aperto nella cartella corretta. Chiudere PowerShell, aprire la cartella che contiene manage.py e ripetere il punto 3.2.

3.3 Controllare Python

```
python --version
```

Risultato corretto: Python 3.12.x

Se compare errore: se Python non viene trovato o la versione non è 3.12, eseguire questo comando e poi chiudere e riaprire PowerShell:

```
winget install Python.Python.3.12
```

3.4 Controllare PostgreSQL

```
psql --version
pg_restore --version
```

Risultato corretto: entrambi i comandi mostrano una versione di PostgreSQL.

Se compare errore: se psql o pg_restore non vengono trovati, provare ad aggiungere PostgreSQL al terminale corrente:

```
$env:Path += ";C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin"
psql --version
pg_restore --version
```

Se compare errore: se la cartella PostgreSQL non esiste, installare PostgreSQL e poi riaprire PowerShell:

```
winget install PostgreSQL.PostgreSQL.16
```

3.5 Avviare l'installazione

```
scripts\install_windows.bat
```

Durante l'installazione lasciare i valori proposti premendo Invio, quando non serve cambiarli.

Alla richiesta Password utente applicativo PostgreSQL, scegliere una password locale. Annotarla.

Alla richiesta Utente amministratore PostgreSQL, usare postgres se non è stato scelto un altro nome.

Alla richiesta Password utente amministratore PostgreSQL, scrivere la password dell'installazione PostgreSQL presente nel computer.

Quando compare la richiesta di conferma, scrivere SI e premere Invio.

Se compare errore: se compare Backup non trovato, copiare progetto2_db.backup nella cartella database/generated e ripetere il comando scripts\install_windows.bat.

Se compare errore: se compare password errata o autenticazione fallita, ripetere il comando e inserire la password corretta dell'utente amministratore PostgreSQL.

Se compare errore: se compare Python 3.12 non disponibile, tornare al punto 3.3.

Se compare errore: se compare pg_restore non trovato, tornare al punto 3.4.

3.6 Avviare il sito

```
scripts\start_windows.bat
```

Aprire il browser.

Scrivere questo indirizzo nella barra degli indirizzi:

```
http://127.0.0.1:8000/
```

Se compare errore: se compare Porta 8000 già in uso, avviare il sito su un'altra porta:

```
.venv\Scripts\python.exe manage.py runserver 8001
```

In questo caso aprire `http://127.0.0.1:8001/`.

Per fermare il sito, tornare in PowerShell e premere CTRL + C.

4. Installazione su macOS

4.1 Estrarre il file ZIP

1. Aprire la cartella Download dal Finder.
2. Fare doppio clic sul file ZIP del progetto.
3. Aprire la cartella estratta.
4. Se dentro compare un'altra cartella con lo stesso nome, aprire anche quella cartella.
5. Fermarsi nella cartella in cui si vede il file `manage.py`.

Se compare errore: se il file `manage.py` non si vede, aprire la cartella interna successiva. Non avviare comandi da una cartella che non contiene `manage.py`.

4.2 Aprire Terminale nella cartella corretta

1. Premere Command + Spazio.
2. Scrivere Terminale.
3. Premere Invio.
4. Scrivere `cd` seguito da uno spazio, senza premere Invio:

```
cd
```

5. Trascinare dentro la finestra del Terminale la cartella in cui si vede `manage.py`.
6. Premere Invio.
7. Controllare la cartella con questi comandi:

```
ls manage.py
ls requirements.txt
ls database/generated/progetto2_db.backup
```

Se compare errore: se un comando dice `No such file or directory`, il Terminale non è nella cartella corretta. Ripetere il punto 4.2 trascinando la cartella che contiene `manage.py`.

4.3 Controllare Python

```
python3.12 --version
```

Risultato corretto: `Python 3.12.x`

Se compare errore: se `python3.12` non viene trovato, provare a controllare `python3`:

```
python3 --version
```

Se compare errore: se Python 3.12 non è disponibile e Homebrew è presente, installare Python 3.12 con:

```
brew install python@3.12
```

4.4 Controllare PostgreSQL

```
psql --version
pg_restore --version
```

Risultato corretto: entrambi i comandi mostrano una versione di PostgreSQL.

Se compare errore: se psql o pg_restore non vengono trovati, provare prima questo comando:

```
export PATH="/opt/homebrew/opt/postgresql@16/bin:$PATH"
psql --version
pg_restore --version
```

Se compare errore: se ancora non funziona, provare questo comando:

```
export PATH="/usr/local/opt/postgresql@16/bin:$PATH"
psql --version
pg_restore --version
```

Se compare errore: se PostgreSQL non è disponibile e Homebrew è presente, installare PostgreSQL con:

```
brew install postgresql@16
```

4.5 Rendere eseguibili gli script

```
chmod +x scripts/install_macos.sh scripts/start_macos.sh
```

4.6 Avviare l'installazione

```
./scripts/install_macos.sh
```

Durante l'installazione lasciare i valori proposti premendo Invio, quando non serve cambiarli.

Alla richiesta Password utente applicativo PostgreSQL, scegliere una password locale. Annotarla.

Alla richiesta Utente amministratore PostgreSQL, usare postgres se non è stato scelto un altro nome.

Alla richiesta Password utente amministratore PostgreSQL, scrivere la password dell'installazione PostgreSQL presente nel computer.

Quando compare la richiesta di conferma, scrivere SI e premere Invio.

Se compare errore: se compare Backup non trovato, copiare progetto2_db.backup nella cartella database/generated e ripetere ./scripts/install_macos.sh.

Se compare errore: se compare autenticazione fallita, ripetere il comando e inserire la password corretta dell'utente amministratore PostgreSQL.

4.7 Avviare il sito

```
./scripts/start_macos.sh
```

Aprire il browser.

Scrivere questo indirizzo nella barra degli indirizzi:

```
http://127.0.0.1:8000/
```

Se compare errore: se compare Porta 8000 già in uso, avviare il sito su un'altra porta:

```
./venv/bin/python manage.py runserver 8001
```

In questo caso aprire http://127.0.0.1:8001/.

Per fermare il sito, tornare nel Terminale e premere CTRL + C.

5. Controllo finale

1. Aprire la pagina Panoramica.
2. Aprire Numeri telefonici.

3. Aprire Chiamate.
4. Aprire SIM.
5. Usare una ricerca o un filtro.
6. Verificare che compaiano dati nelle pagine.
7. Provare Esporta in Excel in almeno una pagina.

Se compare errore: se le pagine sono vuote, controllare il database con questo comando:

```
python manage.py verify_import
```

Risultato corretto: Verifica completata: database coerente.

6. Uso rapido dell'applicazione

Pagina	Uso
Panoramica	Leggere statistiche generali, usare la ricerca rapida e aprire ricerche frequenti.
Numeri telefonici	Cercare numeri, filtrare per stato, piano, disponibilità, chiamate e durata minima.
Chiamate	Filtrare chiamate per numero, data, ora, durata, piano e addebito. Aprire schede estese.
SIM	Consultare SIM in uso, disponibili e disattivate. Gestire lo storico delle SIM disattivate.

7. Domande frequenti

Lo script chiede password?

- Sì. Lo script chiede una password per l'utente applicativo progetto2_user e la password dell'utente amministratore PostgreSQL.
- La password dell'utente applicativo viene salvata solo nel file locale .env.
- La password amministratore PostgreSQL serve solo per creare il database. Non viene salvata nel progetto.

Si può provare lo script più volte?

- Sì, ma lo script elimina e ricrea il database indicato solo dopo la conferma SI.
- Non scrivere SI se non si vuole ricreare il database locale.
- Lo script di avvio start_windows.bat o start_macos.sh non ricrea il database. Serve solo ad avviare il sito.