

UBM 网站后台接口

接口定义总体规则为 JSON 数据

接口参数	类型	说明
status	Int	1 表示成功;0 表示失败
info	String	返回的消息 Success/Failed
data	Object	不要返回则为 null，否则内部可能是 json 对象或数组

例如： {"data":null, "info": "Success", "status": 1}

1、系统导航

http://139.196.107.167/ubm/index.php/api/SysApi/getNavTree

Request: null

Response:

接口参数	类型	说明
status	Int	1 表示成功;0 表示失败
info	String	返回的消息 Success/Failed
data	ObjectList	发生错误为 null，否则返回前台菜单列表并转换成树形结构

ObjectList 的结构

接口参数	类型	说明
id	Int	导航菜单的 ID
pid	Int	上级菜单的 ID，顶级菜单的上级菜单为 0
page	String	导航菜单的 Url 地址链接
display	Int	是否显示
icon	String	图标
title	String	中文名称
title_english	String	英文名称
_child	Object	和上面一样的 Object

例如：

```
{
  "data": [{
    "id": 105,
    "pid": 0,
    "page": "index/Course/datalist",
    "display": 1,
    "title": "参观",
    "title_english": "VISIT",
    "icon": "fa-list-alt"
```

```

        "_child": [{
            "id": 168,
            "pid": 105,
            "page": "1",
            "display": 1,
            "title": "观众预登记",
            "title_english": "",
            "icon": ""
        }
    ]
}, "info": "Success",
    "status": 1
}

```

2、新闻列表

http://139.196.107.167/ubm/index.php/api/SysApi/getNewsList

Request:

接口参数	类型	说明
page	Int	当前页号
cid	Int	新闻分类 ID，没有就是所有新闻
rownum	Int	每页显示记录数

Response:

接口参数	类型	说明
status	Int	1 表示成功;0 表示失败
info	String	返回的消息 Success/Failed
data	Page	发生错误为 null，否则返回新闻列表 Page 对象

Page 的结构

接口参数	类型	说明
total	Int	总数
per_page	Int	每页页数
current_page		当前页
data	ObjectList	返回新闻列表

新闻 Object

接口参数	类型	说明
id	Int	新闻的 ID
cid	Int	上级分类 ID
caption	String	新闻中文标题
caption_english	Int	新闻英文标题
picture	String	图片 需要加路径
description	String	新闻中文简单描述可用于 SEO
description_english	String	新闻英文简单描述可用于 SEO

content	String	新闻中文介绍带 HTML 标签的
content_english	String	新闻英文介绍带 HTML 标签的
create_time	String	创建时间

例如:

```
{
  "data": {
    "total": 1,
    "per_page": 10,
    "current_page": 1,
    "data": [{
      "id": 8,
      "cid": 2,
      "caption": "中文标题",
      "caption_english": "英文标题",
      "picture": "5b001c3778018.jpg",
      "description": "闻信推广分队前往迪拜",
      "description_english": "UBM Trust team attended its partner",
      "content": "<p>闻信推广分队前往迪拜</p>",
      "content_english": "<p>UBM Trust team attended its partner </p>",
      "create_time": " 2018-05-19 20:36:25 "
    }]
  }, "info": "Success",
  "status": 1
}
```

3、展会信息

根据 ID 获取展会信息

<http://139.196.107.167/ubm/index.php/api/SysApi/getExhibitionById?id=?>

Request:

接口参数	类型	说明
id	Int	展会 ID

Response:

接口参数	类型	说明
status	Int	1 表示成功;0 表示失败
info	String	返回的消息 Success/Failed
data	Object	发生错误为 null，否则返回展会 Object 对象

展会 Object

接口参数	类型	说明
id	Int	展会的 ID
chinese_title	String	展会中文标题

english_title	Int	展会英文标题
start_time	String	开始时间
end_time	String	结束时间
chinese_address	String	中文地址
english_address	String	英文地址
chinese_remark	String	展会中文介绍带 HTML 标签的
english_remark	String	展会英文介绍带 HTML 标签的
create_time	String	创建时间

例如:

```
{
  "data": {
    "id": 3,
    "chinese_title": "2018 第十六届国际广告标识展",
    "english_title": "2018 China's Definitive Sign Event",
    "start_time": "2018-09-19",
    "end_time": "2018-09-21",
    "chinese_address": "上海新国际展览中心",
    "english_address": "Shanghai New International Expro Centre(SNIEC)",
    "chinese_remark": "<p>闻信推广分队前往迪拜</p>",
    "english_remark": "<p>UBM Trust team attended its partner </p>",
    "create_time": " 2018-05-19 20:36:25 "
  }, "info": "Success",
  "status": 1
}
```

4、展商信息

根据 ID 获取展商信息

<http://139.196.107.167/ubm/index.php/api/SysApi/getExhibitorById?id=?>

Request:

接口参数	类型	说明
id	Int	展商 ID

Response:

接口参数	类型	说明
status	Int	1 表示成功;0 表示失败
info	String	返回的消息 Success/Failed
data	Object	发生错误为 null, 否则返回展商 Object 对象

展商 Object

接口参数	类型	说明
id	Int	展商的 ID
exhibition_id	Int	展会的 ID

company_name_chinese	String	展商公司中文标题
company_name_english	String	展商公司英文标题
position_no	String	展位
exhibitor_category	Int	展商分类
exhibitor_introduction_chinese	String	展商中文介绍带 HTML 标签的
exhibitor_introduction_english	String	展商英文介绍带 HTML 标签的
exhibitor_picture_url	String	图片 需要加路径
create_time	String	创建时间

例如:

```
{
  "data": {
    "id": 1,
    "exhibition_id": 3,
    "company_name_chinese": "闻信展览服务有限公司",
    "company_name_english": "UBM Trust is a joint venture company of UBM Asia Ltd",
    "position_no": "WSD182037321",
    "exhibitor_category": "1,2",
    "exhibitor_introduction_chinese": "<p>展商介绍</p><p><br></p>",
    "exhibitor_introduction_english": "<p>Introduction</p><p><br></p>",
    "exhibitor_picture_url": "5af7f02dd54d8.jpg",
    "create_time": "2018-05-10 00:40:39"
  },
  "info": "Success",
  "status": 1
}
```

5、展品信息

根据 ID 获取展商信息

<http://139.196.107.167/ubm/index.php/api/SysApi/getProductById?id=?>

Request:

接口参数	类型	说明
id	Int	展品 ID

Response:

接口参数	类型	说明
status	Int	1 表示成功;0 表示失败
info	String	返回的消息 Success/Failed
data	Object	发生错误为 null，否则返回展品 Object 对象

展品 Object

接口参数	类型	说明
id	Int	展品的 ID

exhibitor_id	Int	展商的 ID
title_chinese	String	展品中文标题
title_english	String	展品英文标题
position_no	String	展位
remark_chinese	String	展品中文介绍带 HTML 标签的
remark_english	String	展品英文介绍带 HTML 标签的
picture	String	图片 需要加路径
create_time	String	创建时间

例如:

```
{
  "data": {
    "id": 1,
    "title_chinese": "激光雕刻机",
    "title_english": "testabs",
    "picture": "5b0060c640445.jpg",
    "exhibitor_id": 1,
    "remark_chinese": "<p>激光雕刻机， 光纤激光切割机</p><p><br></p>",
    "remark_english": "<p>dsadas dsadsad dsadad dsadas&nbsp;</p>",
    "create_time": "2018-05-20 01:28:48"
  },
  "info": "Success",
  "status": 1
}
```

6、Speaker 信息

根据 ID 获取演讲嘉宾信息

<http://139.196.107.167/ubm/index.php/api/SysApi/getSpeakerById?id=?>

Request:

接口参数	类型	说明
id	Int	演讲嘉宾 ID

Response:

接口参数	类型	说明
status	Int	1 表示成功;0 表示失败
info	String	返回的消息 Success/Failed
data	Object	发生错误为 null， 否则返回演讲嘉宾 Object 对象

演讲嘉宾 Object

接口参数	类型	说明
id	Int	演讲嘉宾的 ID
exhibition_id	Int	展会的 ID
chinese_name	String	中文名
english_name	String	英文名

expert_field	String	专业领域 enum
company_name_chinese	String	公司名称中文
company_name_english	String	公司名称英文
introduction_chinese	String	中文介绍
introduction_english	String	英文介绍
photo	String	图片 需要加路径
create_time	String	创建时间

例如:

```
{
  "data": {
    "id": 1,
    "exhibition_id": 3,
    "chinese_name": "张三",
    "english_name": "Zhang Three",
    "expert_field": "1,2",
    "company_name_chinese": "测试有限公司",
    "company_name_english": "test co.ltd",
    "photo": "5af80fe340728.jpg",
    "introduction_chinese": "<p>测试一下 123</p>",
    "introduction_english": "<p>have a test</p><p><br></p><p><br></p>",
    "create_time": "2018-05-13 18:13:55"
  },
  "info": "Success",
  "status": 1
}
```

7、展会链接信息列表

根据 ID 获取演讲嘉宾信息

<http://139.196.107.167/ubm/index.php/api/SysApi/getExhibitLinkerList?eid=?&cid=?>

Request:

接口参数	类型	说明
eid	Int	展会 ID
cid	Int	分类 ID ,Enum 可以在后台定义

Response:

接口参数	类型	说明
status	Int	1 表示成功;0 表示失败
info	String	返回的消息 Success/Failed
data	ObjectList	发生错误为 null，否则返回链接 Object 对象列表

展会链接 Object

接口参数	类型	说明
id	Int	链接 ID

exhibition_id	Int	展会的 ID
cate_id	int	分类 ID, Enum 后台可配
url	String	链接地址
logo	String	图片 需要加路径
create_time	String	创建时间

例如:

```
{
  "data": {
    "2": {
      "cate_id": 2,
      "cate_cname": "展会支持",
      "cate_ename": "SUPPORTED BY",
      "data": [{
        "id": 1,
        "logo": "public/uploads/5b0053bb93874.jpg",
        "url": "www.baidu.com",
        "create_time": "2018-05-20 00:41:31"
      }, {
        "id": 2,
        "logo": "public/uploads/5b0eb21c633ce.jpg",
        "url": "111",
        "create_time": "2018-05-30 22:15:56"
      }
    ]
  },
  "info": "Success",
  "status": 1
}
```

7、获取所有的展会信息列表

根据 ID 获取演讲嘉宾信息

<http://139.196.107.167/ubm/index.php/api/SysApi/getExhibitionList>

Request: 无

Response:

接口参数	类型	说明
status	Int	1 表示成功;0 表示失败
info	String	返回的消息 Success/Failed
data	ObjectList	发生错误为 null, 否则返回展会 Object 对象列表

展会 Object

接口参数	类型	说明
id	Int	展会的 ID
chinese_title	String	展会中文标题

english_title	Int	展会英文标题
start_time	String	开始时间
end_time	String	结束时间
chinese_address	String	中文地址
english_address	String	英文地址
chinese_remark	String	展会中文介绍带 HTML 标签的
english_remark	String	展会英文介绍带 HTML 标签的
create_time	String	创建时间

例如:

```
{
  "data": [{
    "id": 3,
    "chinese_title": "2018 第十六届国际广告标识展",
    "english_title": "2018 China's Definitive Sign Event",
    "start_time": "2018-09-19",
    "end_time": "2018-09-21",
    "chinese_address": "上海新国际展览中心",
    "english_address": "Shanghai New International Expro Centre(SNIEC)",
    "chinese_remark": "<p>闻信推广分队前往迪拜</p>",
    "english_remark": "<p>UBM Trust team attended its partner </p>",
    "create_time": "2018-05-06 16:34:13"
  }],
  "info": "Success",
  "status": 1
}
```

8、条件查询获取展商列表（分页）

根据条件查询获取展商的信息列表

<http://139.196.107.167/ubm/index.php/api/SysApi/getExhibitorList>

Request:

接口参数	类型	说明
eid	Int	展会 ID
cid	Int	分类 ID ,Enum 可以在后台定义
name	String	模糊查询展商公司名称
pno	String	展位编号
page	String	当前页数
rownum	Int	每页记录数，默认 10 条记录

Response:

接口参数	类型	说明
------	----	----

status	Int	1 表示成功;0 表示失败
info	String	返回的消息 Success/Failed
data	Page	发生错误为 null，否则返回展商 Page 对象列表

Page 的结构

接口参数	类型	说明
total	Int	总数
per_page	Int	每页页数
current_page		当前页
data	ObjectList	返回展商列表

展商 Object

接口参数	类型	说明
id	Int	展商的 ID
exhibition_id	Int	展会的 ID
company_name_chinese	String	展商公司中文标题
company_name_english	String	展商公司英文标题
position_no	String	展位
exhibitor_category	Int	展商分类
exhibitor_introduction_chinese	String	展商中文介绍带 HTML 标签的
exhibitor_introduction_english	String	展商英文介绍带 HTML 标签的
exhibitor_picture_url	String	图片需要加路径
create_time	String	创建时间

例如：

```
{
  "data": {
    "total": 1,
    "per_page": 10,
    "current_page": 1,
    "data": [{
      "id": 1,
      "exhibition_id": 3,
      "company_name_chinese": "闻信展览服务有限公司",
      "company_name_english": "UBM Trust is a joint venture UBM Asia Ltd",
      "position_no": "WSD182037321",
      "exhibitor_category": "1,2",
      "exhibitor_introduction_chinese": "<p>展商介绍</p><p><br></p>",
      "exhibitor_introduction_english": "<p>Introduction</p><p><br></p>",
      "exhibitor_picture_url": "5af7f02dd54d8.jpg",
      "create_time": "2018-05-10 00:40:39"
    }]
  },
  "info": "Success",
  "status": 1
}
```

```
}
```

9、条件查询获取展品列表（分页）

根据条件查询获取展商的信息列表

<http://139.196.107.167/ubm/index.php/api/SysApi/getProductList>

Request:

接口参数	类型	说明
name	String	模糊查询展品名称
pno	String	展位查找
page	String	当前页数
rownum	Int	每页记录数，默认 10 条记录

Response:

接口参数	类型	说明
status	Int	1 表示成功;0 表示失败
info	String	返回的消息 Success/Failed
data	Page	发生错误为 null，否则返回展品 Page 对象列表

Page 的结构

接口参数	类型	说明
total	Int	总数
per_page	Int	每页页数
current_page		当前页
data	ObjectList	返回展品列表

展品 Object

接口参数	类型	说明
id	Int	展品的 ID
exhibitor_id	Int	展商的 ID
title_chinese	String	展品中文标题
title_english	String	展品英文标题
position_no	String	展位
remark_chinese	String	展品中文介绍带 HTML 标签的
remark_english	String	展品英文介绍带 HTML 标签的
picture	String	图片 需要加路径
create_time	String	创建时间

例如:

```
{
  "data": {
    "total": 1,
    "per_page": 10,
```

```

    "current_page": 1,
    "data": [{
        "id": 1,
        "title_chinese": "激光雕刻机",
        "title_english": "testabs",
        "picture": "5b0060c640445.jpg",
        "exhibitor_id": 1,
        "remark_chinese": "<p><strong>激光雕刻机 </strong></p><p><br></p>",
        "remark_english": "<p>dsadas dsadsad dsadad dsadas&nbsp;</p>",
        "create_time": "2018-05-20 01:28:48"
    }]
},
"info": "Success",
"status": 1
}

```

9、条件查询获取嘉宾列表（分页）

根据条件查询获取嘉宾的信息列表

<http://139.196.107.167/ubm/index.php/api/SysApi/getSpeakerList>

Request:

接口参数	类型	说明
eid	Int	展会 ID
page	String	当前页数
rownum	Int	每页记录数，默认 10 条记录

Response:

接口参数	类型	说明
status	Int	1 表示成功;0 表示失败
info	String	返回的消息 Success/Failed
data	Page	发生错误为 null，否则返回嘉宾 Page 对象列表

Page 的结构

接口参数	类型	说明
total	Int	总数
per_page	Int	每页页数
current_page		当前页
data	ObjectList	返回嘉宾列表

演讲嘉宾 Object

接口参数	类型	说明
id	Int	演讲嘉宾的 ID
exhibition_id	Int	展会的 ID
chinese_name	String	中文名

english_name	String	英文名
expert_field	String	专业领域 enum
company_name_chinese	String	公司名称中文
company_name_english	String	公司名称英文
introduction_chinese	String	中文介绍
introduction_english	String	英文介绍
photo	String	图片 需要加路径
create_time	String	创建时间

例如：

```
{
  "data": {
    "total": 2,
    "per_page": 10,
    "current_page": 1,
    "data": [{
      "id": 2,
      "exhibition_id": 3,
      "chinese_name": "刘备",
      "english_name": "Baby Liu",
      "expert_field": "1",
      "company_name_chinese": "蜀国",
      "company_name_english": "Shu ",
      "photo": "5b00f13e16cc6.jpg",
      "introduction_chinese": "<p>刘备是三国时代的英雄人物</p><p><br></p>",
      "introduction_english":
      "<p>Liu&nbsp;Bei&nbsp;is&nbsp;three&nbsp;countries&nbsp;times&nbsp;hero</p><p><br></p>",
      "create_time": "2018-05-20 11:53:33",
      "update_time": "2018-05-20 11:53:33"
    }]
  },
  "info": "Success",
  "status": 1
}
```

10、根据组 ID 获取一组幻灯片（广告）列表

根据条件查询获取嘉宾的信息列表

<http://139.196.107.167/ubm/index.php/api/SysApi/getSlideByGroup?gid=?>

Request:

接口参数	类型	说明
------	----	----

gid	Int	幻灯片组 ID
-----	-----	---------

Response:

接口参数	类型	说明
status	Int	1 表示成功;0 表示失败
info	String	返回的消息 Success/Failed
data	ObjectList	发生错误为 null，否则返回幻灯片 Object 对象列表

幻灯片 Slide

接口参数	类型	说明
id	Int	幻灯片的 ID
gid	Int	组 ID
caption	String	文字
linker	String	链接
picture	String	图片 需要加路径
create_time	String	创建时间

例如:

```
{
  "data": [{
    "id": 6,
    "gid": 1,
    "caption": "幻灯片 2",
    "picture": "58e99cca989be.jpg",
    "linker": "2222222222222222",
    "create_time": "2017-04-09 10:30:34",
    "orderby": 1
  }],
  "info": "Success",
  "status": 1
}
```

11、获取系统的友情链接列表

根据条件查询获取嘉宾的信息列表

<http://139.196.107.167/ubm/index.php/api/SysApi/getSystemLinkerList>

Request: 无

Response:

接口参数	类型	说明
status	Int	1 表示成功;0 表示失败
info	String	返回的消息 Success/Failed
data	ObjectList	发生错误为 null，否则返回友情链接 Object 对象列表

友情链接 SystemLinker

接口参数	类型	说明
id	Int	幻灯片的 ID
url	String	链接
logo	String	图片 需要加路径
create_time	String	创建时间

例如:

```
{
  "data": [{
    "id": 1,
    "logo": "5b00574905ee4.jpg",
    "url": "123",
    "create_time": "2018-05-20 00:56:40"
  }],
  "info": "Success",
  "status": 1
}
```

12、获取新闻信息

根据 ID 获取新闻信息

<http://139.196.107.167/ubm/index.php/api/SysApi/getNewsById?id=?>

Request:

接口参数	类型	说明
id	Int	新闻 ID

Response:

接口参数	类型	说明
status	Int	1 表示成功;0 表示失败
info	String	返回的消息 Success/Failed
data	Object	发生错误为 null，否则返回新闻 Object 对象

新闻 Object

接口参数	类型	说明
id	Int	新闻的 ID
cid	Int	上级分类 ID
caption	String	新闻中文标题
caption_english	String	新闻英文标题
picture	String	图片 需要加路径
description	String	新闻中文简单描述可用于 SEO
description_english	String	新闻英文简单描述可用于 SEO
content	String	新闻中文介绍带 HTML 标签的

content_english	String	新闻英文介绍带 HTML 标签的
create_time	String	创建时间

例如:

```
{
  "data": {
    "id": 8,
    "cid": 2,
    "caption": "中文标题",
    "caption_english": "英文标题",
    "picture": "5b001c3778018.jpg",
    "description": "闻信推广分队前往迪拜",
    "description_english": "UBM Trust team attended its partner",
    "content": "<p>闻信推广分队前往迪拜</p>",
    "content_english": "<p> UBM Trust team attended its partner </p>",
    "create_time": " 2018-05-19 20:36:25 "
  },
  "info": "Success",
  "status": 1
}
```

13、提交展位预定 FORM

提交展位预定表单

<http://139.196.107.167/ubm/index.php/api/SysApi/submitOrderForm>

Request: **POST 提交**

接口参数	类型	说明
company_name	String	公司名称 (必填)
contact_person	String	联系人 (必填)
phone	String	电话 (必填)
mobile	String	手机号码 (必填)
email	String	邮件地址
web_site	String	公司网址
fax	String	传真号码
product_category	String	产品类目 (必填)
target_client	String	目标客户 (必填)

target_booth_type	String	展台类型(必填)
booth_number	Int	展台数量(必填)
booth_length	Int	展台长度
booth_width	Int	展台深度
language_version	String	枚举 english 或 chinese(必填)

Response:

接口参数	类型	说明
status	Int	1 表示成功;0 表示失败
info	String	返回的消息 Success/Failed

例如:

```
{
  "data":null,
  "info": "Success",
  "status": 1
}
```

14、根据名称获取数据字典

<http://139.196.107.167/ubm/index.php/api/SysApi/getEnumList>

Request:

接口参数	类型	说明
name	String	数据字典名称(见后台数据字典)

Response:

接口参数	类型	说明
status	Int	1 表示成功;0 表示失败
info	String	返回的消息 Success/Failed
data	ObjectList	发生错误为 null，否则返回数据字典 Object 对象列表

数据字典 Enum

接口参数	类型	说明
name	String	字典名称
value	Int	字典数值

例如:

```
{
  "data": [{
    "name": "联系在一起",
```

```

        "value": "1"
    }, {
        "name": "展会支持",
        "value": "2"
    }, {
        "name": "慈善伙伴",
        "value": "3"
    }, {
        "name": "参与成员",
        "value": "4"
    }
  ],
  "info": "Success",
  "status": 1
}

```

15、提交新闻订阅

提交新闻订阅表单

<http://139.196.107.167/ubm/index.php/api/SysApi/submitNewsSubscribe>

Request: **POST 提交**

接口参数	类型	说明
first_name	String	姓氏(必填)
last_name	String	名字(必填)
gender	String	称谓(必填)
email	String	邮件地址(必填)

Response:

接口参数	类型	说明
status	Int	1 表示成功;0 表示失败
info	String	返回的消息 Success/Failed

例如:

```

{
  "data": null,
  "info": "Success",
  "status": 1
}

```

