

RESUMEN FORMULARIOS EN XHTML

Etiqueta **<form>**

<form name="nombre" method="get | post" action="url" enctype="multipart/form-data"> ... </form>

Etiqueta **<input>**

- Atributos propios:
 - o **name**: Nombre del control.
 - o **id**: Identificador del control.
 - o **type**: Indica el tipo de control.
 - o **value**="texto" asigna un valor inicial al control.
 - o **size**="unidad_de_medida". Permite especificar el tamaño del control.
 - o **maxlength**="numero". Permite especificar el máximo número de caracteres que pueden escribirse en los campos de texto.
 - o **checked**="checked". Para los controles checkbox y radiobutton permite indicar qué opción debe aparecer seleccionada.
 - o **disabled**="disabled". Permite deshabilitar un control cuyo contenido no será enviado al servidor junto con el resto de datos.
 - o **readonly**="readonly". El contenido del control no se puede modificar.
 - o **src**="url". Para el control **image**. Indica la url de la imagen.
 - o **alt**="texto" Permite describir el control.

Cuadro de texto.

<input name="nombre" type="text"/>

Contraseña.

<input name="nombre" type="password"/>

Botón de envío del formulario.

<input name="nombre" type="submit"/>

Botón de reseteo.

<input name="nombre" type="reset"/>

Checkbox.

<input name="nombre" type="checkbox" value="valor"/>

Radiobutton.

<input name="nombre" type="radio" value="valor"/>

Envío de ficheros.

<input name="nombre" type="file" />

Campos ocultos.

```
<input type="hidden" name="nombre" value="valor"/>
```

Botones genéricos.

```
<input type="button" name="nombre"/>
```

Botones de imagen.

```
<input type="image" name="nombre" src="url"/>
```

Etiqueta <textarea>

```
<textarea name="nombre" rows="número" cols="número">
    texto </textarea>
```

Etiqueta <select>

```
<select atributos>
    <option atributos >texto</option>
    ...
</select>
```

- Atributos de <select>:
 - o **name**: Nombre asociado a la lista desplegable.
 - o **disabled="disabled"**: Crea una lista desactivada, que aparece atenuada.
 - o **size**: Permite especificar el número de líneas de la lista que se mostrarán.
 - Por defecto se muestra el primer elemento.
 - o **multiple="multiple"**: Permite al usuario seleccionar varios campos de la lista.
- Atributos de <option>:
 - o **selected="selected"**: Indica que el elemento aparecerá seleccionado por defecto.
 - o **value= "valor"**: Valor que se envía al servidor, junto con el contenido de **name**, cuando esa opción está seleccionada.

Etiqueta <label>

```
<label for="identificador">Texto</label>
```

Etiqueta <fieldset>

```
<fieldset>
    <legend>Texto</legend>
    ...
</fieldset>
```